ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265305 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (49 Т, 4565217) Штанга

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	49 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Штанга, тереңдік штангалық сорғы үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бұрандалы сорғыларға арналған сорғы штангалары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сорғы штангалары ШН-22 (7/8) L=1000, беріктік класы Д
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Каламкас, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы штангалары ШН-22 (7/8) L=1000, беріктік класы Д

ҚР СТ 1259-2004 сәйкес

Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша талаптар шарттың №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**
						Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции, основны							

1	Иә	СТ РК 1259-2004	80640	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Промышленность нефтяная и газовая. Насосные штанги (укроченные насосные штанги, полированные токи глубинного насоса, муфты и переводники). Технические условия	м параметрам и размерам металлических (стальных) насосных штанг, устьевых штоков и муфт, которые являются элементами оборудования штанговой скважинной насосной установки, к параметрам резьбы их соединений, а также к калибрам, применяемым для контроля. Стандарт распространяется на насосные штанги (нормальной длины, укороченные, утяжеленные) и муфты к ним, устьевые штоки и муфты к ним, предназначенные	Нет ()	125	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 года № 377	01.07.2005

						для передачи возвратно-поступательного движения в составе колонны от наземного привода к скважинному нефтяному штанговому насосу или вращательного движения, в случае применения винтовых насосов при добыче нефти.							

Қол қойған Жубаназарова Наргиз

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265305
способом Открытый тендер

Лот № 10 (49 Т, 4565217) Штанга

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	49 Т
Наименование и краткая характеристика	Штанга, для глубинного штангового насоса
Наименование категории ОКТРУ	Насосные штанги для винтовых насосов
Дополнительная характеристика	Описание: Насосные штанги. ШН-22 (7/8) L=1000, класс прочности Д
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Каламкас, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Насосные штанги. ШН-22 (7/8) L=1000, класс прочности Д

В соответствии с СТ РК 1259-2004

Дополнительные требования к поставке товаров указаны в приложении №4 к договору.

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**
						Настоящий стандарт устанавливает требования к конструкции,						

1	Да	СТ РК 1259-2004	80640	Национальный стандарт Республики Казахстан	Промышленность нефтяная и газовая. Насосные штанги (укороченные насосные штанги, полированные токи глубинного насоса, муфты и переводники). Технические условия	основным параметрам и размерам металлических (стальных) насосных штанг, устьевых штоков и муфт, которые являются элементами оборудования штанговой скважинной насосной установки, к параметрам резьбы их соединений, а также к калибрам, применяемым для контроля. Стандарт распространяется на насосные штанги (нормальной длины, укороченные, утяжеленные) и муфты к ним, устьевые штоки и муфты к ним, предназначенные	Нет ()	125	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 ноября 2004 года № 377	01.07.2005

						для передачи возвратно-поступательного движения в составе колонны от наземного привода к скважинному нефтяному штанговому насосу или вращательного движения, в случае применения винтовых насосов при добыче нефти.							

Подписал Жубаназарова Наргиз

Дата подписания 23.10.2026