ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265305 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (54 Т, 4565202) Штанга

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	54 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Штанга, тереңдік штангалық сорғы үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бұрандалы сорғыларға арналған сорғы штангалары
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шыны талшықты сорғылық штанга ШНС25-8000 4 полиамидті орталықтандырғыштары бар
Саны	1549.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Каламкас, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 150 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шыны талшықты сорғылық штанга ШНС25-8000 4 полиамидті орталықтандырғыштары бар

Штангалар полиамидпен қапталған муфталармен және полимерлі материалдардан жасалған бекітілген қырғыш – орталықтандырғыштармен жабдықталуы керек.Техникалық сипаттамалары: Шартты мөлшері, мм, кемінде - 25; штанганың ұзындығы, мм, кемінде-8000; беріктік сыныбы - Д; аққыштық шегі кемінде 586 МПа; уақытша кедергісі кемінде 793 МПа; пайдаланудың шекті жұмыс температурасы 130 С дейін; келтірілген кернеулер, МПа, артық емес - 90; Шартты өлшемі 25 штанга үшін ең жоғары қысқа мерзімді (ең жоғары) жүктеме, Кн - 160; созылу кезіндегі беріктік шегі, МПа, кемінде-690 (1000); Созылу кезіндегі серпімділік модулі, ГПа, кемінде - 57 000; ығысу кезіндегі беріктік шегі, МПа, кемінде-40; кесу кезіндегі беріктік шегі, МПа, кемінде-180; полиамидті балқытумен МШ22 типті жалғағыш муфтаның бір ұшына бұрауды көздеу; бастардың шыны пластик өзекпен қосылу беріктігі: қосылу беріктігі, кн, кемінде - 223; центраторлардың шыны талшықты өзекпен қосылу беріктігі, кН, кемінде-17. МЕМСТ 31825-2012 сәйес

Тауарларды жеткізу кезіндегі қосымша талаптар шарттың №4 қосымшасында көрсетілген.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕМСТ 31825-2012 Сорғы штангалары, жылтыратылған штангалар және олардың жалғағыш муфталары. Техникалық шарттар

Қосымша

Схема НШ со скребком.jpg

Қол қойған Жубаназарова Наргиз

Қол қойылған күні 23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265305
способом Открытый тендер

Лот № 25 (54 Т, 4565202) Штанга

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	54 Т
Наименование и краткая характеристика	Штанга, для глубинного штангового насоса
Наименование категории ОКТРУ	Насосные штанги для винтовых насосов
Дополнительная характеристика	Описание: Штанга насосная стеклопластиковая ШНС25-8000 с 4-мя полиамидными центраторами
Количество	1549.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Каламкас, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 150 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Штанга насосная стеклопластиковая ШНС25-8000 с 4-мя полиамидными центраторами

Штанги должны комплектоваться муфтами с полиамидным наплавкой и фиксированными скребками – центраторами из полимерных материалов. Технические характеристики: Условный размер, мм, не менее - 25; Длина штанги, мм, не менее - 8000; Класс прочности - Д; Предел текучести не менее 586 МПа; Временное сопротивление не менее 793 МПа; Предельной рабочей температурой эксплуатации до 130 С; Приведенные напряжения, МПа, не более - 90; Максимальная кратковременная (пиковая) нагрузка, не более, для штанги с условным размером 25, Кн - 160; Предел прочности при растяжении, МПа, не менее - 690 (1000); Модуль упругости при растяжении, ГПа, не менее - 57 000; Предел прочности при сдвиге, МПа, не менее - 40; Предел прочности при срезе, МПа, не менее - 180; Предусмотреть навинчивание на один конец соединительной муфты, типа МШ22 с полиамидным наплавкой ; Прочность соединения головок со стеклопластиковым стержнем: Прочность соединения, кН, не менее - 223; Прочность соединения центраторов со стеклопластиковым стержнем, кН, не менее - 17. В соответствии с ГОСТ 31825-2012

Дополнительные требования к поставке товаров указаны в приложении №4 к договору.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 31825-2012 Штанги насосные, штоки устьевые и муфты к ним. Технические условия

Приложение

Схема НШ со скребком.jpg

Подписал Жубаназарова Наргиз

Дата подписания 23.10.2026