ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265444 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (2014-1 Т, 4565564) Кабель

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2014-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кабель, КПСЭнг(А)-FRLS маркасы, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қуат кабелі
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Отқа төзімді кабель.
Саны	350.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КПСЭнг(А)-FRLS - экрандалған, 2 жұпты, түтін мен газ бөлінуі төмендетілген қабықшадағы отқа төзімді кабель. Өрт дабылы жүйелеріне, эвакуацияны басқару және СОУЭ, СКУД және ашық жалын жағдайында 180 минут бойы жұмыс қабілеттілігін сақтауы тиіс басқа да жүйелерге арналған. Ішкі электр қондырғыларында, өндірістік ғимараттарда, жабық кабельдік құрылыстарда қолданылады.

Маркасы КПСЭнг(А)-FRLS

Тарамның қимасы, мм^2 0.75

Жұптар саны 2

Бұрау элементі жұпты;

Кабельдің сыртқы диаметрі,мм 8,6-дан аспайды

Сыртқы қабықша материалы, ПВХ пластикаты

Қабықша түсі	қызғылт сары
1 км кабельдің есептік салмағы,	74,1 кг-нан аспайды
Номиналды кернеу, В	300-ден аспайды
Иілу радиусы	кабельдің сыртқы диаметрінің кемінде он еселенген мәні
Жұмыс температурасы, °С	-40-тан +70-ке дейін
МЕМСТ	22483-2021 (IEC 60228:2004), 31565-2012.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 31565-2012	360034	Межгосударственный стандарт	Кабельные изделия. Требования пожарной	Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасн	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандарти	15	Стандарты общего назначения, связанные с	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный	01.07.2014	

					безопасности	ости, преимущественные области применения. Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода	зации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )		защитой от пожаров		стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.		

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265444
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (2014-1 Т, 4565564) Кабель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2014-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель, марка КПСЭнг(А)-FRLS, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кабель огнестойкий
Количество	350.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

КПСЭнг(А)-FRLS - Кабель огнестойкий, экранированный 2-х парный в оболочке с пониженным дымо- и газовыделением предназначен для систем пожарной сигнализации, СОУЭ, СКУД и других, которые должны сохранять работоспособность в течение 180 минут в условиях воздействия открытого пламени. Применяется во внутренних электроустановках, производственных помещениях, закрытых кабельных сооружениях.

Марка КПСЭнг(А)-FRLS

Сечение жилы, мм^2 0.75

Количество пар 2

Элемент скрутки парный;

Внешний диаметр кабеля, мм не более 8,6

Материал внешней оболочки, ПВХ пластикат

Цвет оболочки	оранжевый
Расчётный вес 1 км кабеля,	не более 74,1 кг
Номинальное напряжение, В	не более 300
Радиус изгиба	не менее десятикратного значения наружного диаметра кабеля
Рабочая температура, °С	от -40 до +70
ГОСТ	22483-2021 (IEC 60228:2004), 31565-2012.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 31565-2012	360034	Межгосударственный стандарт	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт	15	Стандарты общего назначения, связанные	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный	01.07.2014

						безопасности, преимущественные области применения. Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода	стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )		с защитой от пожаров		стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	

Подписал Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы
Дата подписания 23.10.2026