ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265478 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (161 Т, 4565663) Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	161 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Трансформаторлы жиынтықты қосалқы станция, қуаты 40 кВА, майлы трансформатормен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сыртқы қондырғыға арналған жиынтық трансформаторлық қосалқы станция (КТПН)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жиынтық трансформаторлық сыртқы қосалқы станциялар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жиынтық трансформаторлық сыртқы қосалқы станциялар (бұдан әрі — КТПН) және 6 кВ жеңілдетілген вентильді разрядник, белсенді энергияны есепке алуға арналған көптарифті есептегішпен бірге. КТПН құрамында 1Б-10/400 УХЛ1 желілік тербелмелі жоғары вольтты ажыратқыш, ажыратқыштың 00-7 УХЛ1 жетегімен бірге жеткізіледі. Қосалқы станцияға жоғары вольтты кіріс — әуе желісі арқылы; 0,4 кВ шығатын желілердің шығысы — әуе/кабельдік. Трансформатор — үш фазалы күштік трансформатор (ГОСТ 11677-85), екі орамды, гофрленген багы бар герметикалық, майдың табиғи салқындатылуымен.

Техникалық сипаттамалары:

Күштік трансформатордың қуаты, кВА — 40

Жоғары кернеу (ВН) номиналды кернеуі, кВ — 6

Қорғаныс дәрежесі — IP34

Сауалнама парағы — қоса беріледі

Бір желілі сызба — қоса беріледі

Жалпы көрінісі — қоса беріледі

Әрбір трансформатор ағаш жәшікке немесе контейнерге оралады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 14695-97	337787	Межгосударственный стандарт	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ•А на напряжение до 10 кВ. Общие технич	Стандарт распространяется на комплектные трансформаторные подстанции (КТП) негерметизированные в металлических оболочках общего назначения на напряжение до 10 кВ, предназначенные для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц, изготавливаемые для различных отраслей народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на КТП: работающие в	Украина ( )	24	Подстанции. Защитные разрядники	Действует		22.11.1997

					еские условия	среде, содержащей едкие коррозионные пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию специальные КТП,, предназначенные для подвижных установок и для питания отдельных элеекттроприводов целевогго назначения взрывозащищенные и рудничные КТП.							

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ГОСТ 14695-80 - Межгосударственный стандарт - ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ

Қосымша

Сжатие КТПН.zip

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265478
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (161 Т, 4565663) Подстанция трансформаторная комплектная

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	161 Т
Наименование и краткая характеристика	Подстанция трансформаторная комплектная, мощность 40 кВА, с масляным трансформатором
Наименование категории ОКТРУ	Трансформаторная подстанция типа КТПН
Дополнительная характеристика	Описание: Комплектные трансформаторные наружные подстанции
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комплектные трансформаторные наружные подстанции (далее КТПН) и разрядник вентильный облегченный -6 кВ с многотарифным счетчиком активной энергии. В составе с КТПН поставляется высоковольтный разъединитель линейный качающий-1б-10/400 УХЛ1с приводом разъединителя -00-7 УХЛ1. Высоковольтный ввод в подстанцию -воздушный; вывод отходящих линий 0,4кВ – воздушный/кабельный. Трансформатор трехфазный силовой (ГОСТ 11677-85), двух обмоточный герметичный с гофрированным баком с естественным охлаждением масла.

Технические характеристики:

Мощность силового трансформатора, кВА - 40;

Номинальное напряжение ВН, кВ - 6;

Степень защиты – IP34.

Опросный лист прилагается;

Однолинейная схема прилагается;

Общий вид прилагается

Каждый трансформатор упаковывается в деревянный ящик или контейнер.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 14695-97	337787	Межгосударственный стандарт	Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ•А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия	Стандарт распространяется на комплектные трансформаторные подстанции (КТП) негерметизированные в металлических оболочках общего назначения на напряжение до 10 кВ, предназначенные для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц, изготавливаемые для различных отраслей народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется	Украина ( )	24	Подстанции. Защитные разрядники	Действует		22.11.1997

						на КТП: работающие в среде, содержащей едкие коррозионные пары и газы, разрушающие металлы и изоляцию специальные КТП,, предназначенные для подвижных установок и для питания отдельных элеекттро приводов целевогг о назначения взрывозащищенные и рудничные КТП.							

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 14695-80 - Межгосударственный стандарт - ПОДСТАНЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 2500 кВ А НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10 кВ

Приложение

Сжатие КТПН.zip

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 23.10.2026