ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265482 , іі сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1330 Т, 4565670) Автомобиль

Тапсырыс беруші: "ОРТАЛЫҚ" Өндіруші кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ОРТАЛЫҚ" Өндіруші кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1330 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль, арнайы, алғашқы көмек
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жедел жәрдем көліктері
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Арнайы, алғашқы көмек машинасы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созакский район, Созакский сельский округ, Рудник "Центральный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Автомобильге қойылатын талаптар

№ Сипаттамасы Талап

1 Шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес 2 Кузов түсі Ақ 3 Кузов түрі Жолаушыларға арналған 4 Қозғалтқыштың жұмыс Кемінде 3,5 л көлемі 5 Қозғалтқыштың ең 6400 айн/мин кезінде жоғары қуаты кемінде 180 кВт 6 Қозғалтқыштың ең 6400 айн/мин кезінде жоғары қуаты кемінде 240 а.к. 7 Ең жоғары айналу 4900 айн/мин кезінде моменті кемінде 330 Н·м 8 Автомобильдің Ұзындығы --- кемінде габариттік өлшемдері 5200 мм; ені --- (ұзындығы × ені × кемінде 1900 мм; биіктігі) биіктігі --- кемінде 1900 мм 9 Доңғалақ базасы Кемінде 3200 мм 10 Беріліс қорабы Автоматты, кемінде 8 сатылы 11 Жетек түрі Алдыңғы, 2WD 12 Алдыңғы аспа Тәуелсіз, амортизациялық тіреулері, серіппелері және көлденең тұрақтылық тұрақтандырғышы бар немесе функционалдық сипаттамалары бойынша техникалық баламасы 13 Артқы аспа Тәуелсіз серіппелі көпиінтіректі, көлденең тұрақтылық тұрақтандырғышы бар немесе функционалдық сипаттамалары бойынша техникалық баламасы 14 Жол саңылауы Кемінде 186 мм 15 Алдыңғы және артқы Дискілі доңғалақтардың тежегіш механизмдері 16 Рульдік басқару Рейкалы, электр күшейткіші бар 17 Жанармай бағының Кемінде 70 л сыйымдылығы 18 Жанармай түрі Октан саны АИ-92-ден төмен емес бензин 19 Экологиялық класы Евро-5-тен төмен емес

2. Медициналық салонға және жабдыққа қойылатын талаптар

№ Атауы / сипаттамасы Талап

1 Жылу, шу және діріл Медициналық салонның оқшаулауы төбесін, есіктері мен қабырғаларын оқшаулау 2 Кузовты күшейту Медициналық аспаптар мен жабдықтарды сенімді бекітуге арналған құрылымдық күшейту қарастырылсын 3 Медициналық салонның Беті тегіс, иісті бүйірлері мен сіңірмейтін, дәрілік төбесінің әрленуі препараттар мен жуу-дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді материал 4 Дәнекерленген Дәнекерленген жіктерді қорғау жіктердің гидрооқшауланууын және өңделуін қамтамасыз ету 5 Еден жабыны Ылғалға төзімді, антистатикалық, тайғанамайтын; жіктері гидрооқшауланған және жуу-дезинфекциялау құралдарының әсеріне төзімді 6 Жүргізуші кабинасы Жылжымалы

терезесі мен медициналық салон бар қалқа арасындағы қалқа 7 Артқы есіктердің Автомобиль құрамында әйнектелуі қарастырылсын 8 Бүйірлік жылжымалы Автомобиль құрамында есіктің әйнектелуі терезе қарастырылсын 9 Медициналық салон Әйнек биіктігінің 2/3 есіктерінің бөлігіне күңгірттеу әйнектерін күңгірттеу 10 Бүйірлік жылжымалы Тот баспайтын есік жанындағы тұтқа болаттан 11 Төбелік тұтқа (леер) Қабылдау құрылғысының бойымен орнатылсын; ұзындығы --- кемінде 120 см; инфузиялық жүйеге арналған кронштейнмен жабдықталсын; материалы --- тот баспайтын болат 12 Артқы басқыш Ені есік ойығы енінің кемінде 60%-ын құрауы тиіс; түсі --- қара 13 Бүйірлік басқыш Ені есік ойығы енінің кемінде 60%-ын құрауы тиіс; түсі --- қара 14 Желдету-авариялық люк Медициналық салонның алдыңғы бөлігінде орналассын; қақпағы/ендірмесі жарық өткізетін болуы тиіс 15 Желдету қондырғысы Ағынды-сорып шығаратын желдету қондырғысы 16 Автономды ауа Жанармай бағына жылытқышы қосылсын; қуаты --- кемінде 4 кВт 17 Медициналық салонды Сұйықтықпен жұмыс жылыту істейтін, тәуелді типті жылытқыш 18 Медициналық салонды Жеке басқару пульті кондиционерлеу бар кондиционер 19 Жалпы жарықтандыру Төбелік жарықдиодты шамдар --- кемінде 8 дана 20 Бүйірлік жылжымалы Жүргізуші жағынан есік маңындағы және медициналық аумақты жарықтандыру салон ішінен қосу/өшіру мүмкіндігі 21 Артқы есіктер Жүргізуші жағынан маңындағы аумақты және медициналық жарықтандыру салон ішінен қосу /өшіру мүмкіндігі 22 Зембіл үстіндегі Кемінде 4 дана бағытталған жарық шамдары 23 Үстел бетін Медициналық жабдыққа жарықтандыру арналған үстел аймағын жарықтандыру; жеке қосу/өшіру батырмасы болуы тиіс 24 Тасымалды Қоректенуі 12 В --- аккумуляторлық шам кемінде 1 дана 25 Қосымша аккумулятор Сыйымдылығы --- батареясы кемінде 55 А·сағ 26 12 В электр Медициналық жабдықты розеткалары қоректендіру үшін сол жақ бортта --- кемінде 3 дана 27 220 В электр Медициналық жабдықты розеткалары қоректендіру үшін сол жақ бортта --- кемінде 3 дана 28 Кернеу түрлендіргіші Кіріс кернеуі 12 В, шығыс кернеуі 220 В; қуаты --- кемінде 1500 Вт; кемінде 1 дана 29 Аккумулятор 220 В, 50 Гц сыртқы батареяларын сыртқы желіден зарядтау желіден зарядтау жүйесі кернеу түрлендіру жүйесінің құрамында болсын 30 220 В сыртқы электр Автомобильдің қорегін енгізу ұясы жүргізуші жағындағы алдыңғы борт бөлігінде орналассын 31 220 В, 50 Гц сыртқы Сол жақ борттың электр қорегін енгізу алдыңғы бөлігінде ұясы орналассын; қысқа тұйықталудан және электр тогымен зақымданудан қорғаныс қамтамасыз етілсін 32 Сыртқы электр Ұзындығы --- кемінде қорегіне арналған 15 м; кемінде 1 дана кабель 33 Басқару панелі Медициналық салонның электр жабдығын басқару панелі 34 Тұманға қарсы фаралар Болуы тиіс 35 Жүргізуші Жүргізуші орындығы кабинасындағы және бірге орналасқан орындықтар ілесіп жүрушіге арналған қосарлы орындық 36 Медициналық салонның Үш нүктелі оң жақ бортындағы қауіпсіздік белдігі, орындық шынтақтіректері және жазба жүргізуге арналған кіріктірілген үстелшесі болуы тиіс 37 Зембілдің бас Қауіпсіздік жағындағы орындық белдігімен жабдықталсын 38 Оң жақ борт бойындағы Кемінде 2 адамға орындық-сандық арналған; әр жолаушыға үш нүктелі қауіпсіздік белдігі қарастырылсын 39 Медициналық жабдыққа Автомобильдің сол жақ арналған шкафтар бортының бүкіл ұзындығы бойымен ашық типті шкафтар; жоғарғы бөлігінде есіктері бар антресоль қарастырылсын 40 Сақтауға арналған Шкаф құрамында жәшік құлыпталатын жәшік 41 Үстел беті Медициналық жабдықты орналастыруға арналған, сол жақ борт бойында, медициналық шкаф құрамында 42 Жарық-сигналдық Кабинада басқару ескерту жүйесі пульті және сөйлеуді трансляциялау жүйесі бар жарықдиодты жарық-дыбыстық балка. Дыбыстық ескертудің үзік және тоналды сигналдарын, сондай-ақ қолмен басқаруды қамтамасыз ету. Қоректену кернеуі --- 10--13,5 В аралығы. Жарық сигналы мен дыбыстық сигналды бір мезгілде кемінде 14 секунд қосу режимі болсын; бұл режим негізгі басқару пультіне тәуелсіз қосылып, жарықтандырылған батырмамен жабдықталсын. Жарық көзі --- оптикалық линзалары бар жарықдиодтар; жарық элементтерінің жалпы саны --- кемінде 25 дана. Артқы жарықдиодты жыпылықтайтын маяктар --- кемінде 2 дана; алдыңғы жарықдиодты жыпылықтайтын маяктар --- кемінде 2 дана 43 Қолжуғыш Суды беретін электр сорғысымен, таза және пайдаланылған суға арналған ыдыстармен 44 Оттегі розеткалары Кемінде 2 дана 45 Оттегі баллондары Әр баллонның көлемі --- 10 л; кемінде 2 дана 46 Оттегіні ылғалдандыру Кемінде 1 дана құрылғысы 47 Оттегі шлангісі Кемінде 2 дана 48 Ересектерге арналған Кемінде 2 дана бетперде 49 Медициналық сорғыш Кемінде 1 дана (аспиратор) 50 Пневматикалық шиналар Жоғарғы және төменгі жиынтығы аяқ-қолдарды иммобилизациялауға арналған --- кемінде 1 жиынтық 51 Омыртқаға арналған Бас бекіткішімен және қатты қалқан «өрмекші» типті белдіктермен --- кемінде 1 жиынтық 52 Мойын омыртқасын Кемінде 1 дана бекітетін жағалық 53 Оттегі баллондарына Баллондарды арналған жиһаз орналастыруға арналған жиһаз/бөлік қарастырылсын 54 Оттегі баллондарының Баллондарға арналған бекіткіштері сенімді бекіткіштер қарастырылсын 55 Автомобильдің қосымша Дискісі бар қосалқы жабдық жиынтығы доңғалақ, домкрат, автомобиль сорғысы, жүргізуші құралдары және шанц құралдары 56 Өрт сөндіргіштер 2 өрт сөндіргішке арналған бекіткіштер және орнатылған өрт сөндіргіштер 57 Автомобильдік Кемінде 1 дана медициналық қобдиша 58 Интерком Медициналық салон мен жүргізуші арасындағы сөйлесу құрылғысы; қоректенуі --- 12 В 59 Зембіл-арба Кемінде 1 дана 60 Зембіл-арбаға Көлденең бағытта арналған қабылдау жылжыту мүмкіндігі құрылғысы және омыртқа қалқанын сақтауға арналған бөлігі болуы тиіс 61 Артқы көрініс Болуы тиіс камерасы 62 Инфузиялық Кемінде 2 дана; ерітінділерге төбелік тұтқаға арналған кронштейндер бекітілсін; материалы --- тот баспайтын болат 63 Автомобильдің Жанармай деңгейінің орналасқан жерін датчигі, спутниктік бақылау жүйесі позициялауды және ұялы желі арқылы деректерді беруді қолдайтын спутниктік мониторинг құрылғысы. Жұмыс температурасы --- −40 °С-тан +60 °С-қа дейін. Жұмыс кернеуі --- 9--40 В. Асқын кернеуден қорғау --- 500 В-қа дейін. Цифрлық шығысы болуы тиіс. Кіріктірілген аккумулятор сыйымдылығы --- 250 мА·сағ. Өлшеулердің 95%-ында координаталарды анықтау дәлдігі --- 2,5 м-ден нашар емес. GSM /GPRS деректерін 850/900/1800/1900 МГц диапазондарында беру, Bluetooth 4.0 немесе одан жоғары нұсқасы, жанармай деңгейінің датчиктерін қосуға арналған RS-485 интерфейсі және тапсырыс берушінің мониторинг жүйесімен үйлесімді деректер алмасу хаттамаларын қолдау қарастырылсын. Егер тиісті жабдық түріне мұндай талап қолданылатын болса, жабдық Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген

болуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 31507-2012	359790	Межгосударственный стандарт	Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий M, N и O, кроме автотранспортных средств: - имеющих максимальную скорость менее 40 км/ч - прицепов - тяжеловозов и полуприцепов-тяжеловозов - не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (ФГУП "НАМИ") ( )	53	Дорожно-транспортные средства в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014	

2	Иә	СТ РК 1123-2002	80500	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Механические автотранспортные средства и прицепы. Термины и определения	Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области автомобильного транспорта, относящиеся к отдельным типам автотранспортных средств. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по автомобиль-ному транспорту, входящих в сферу работ по стандартизации или ис-пользующих результаты этих работ.	Нет ()	44	Дорожно-транспортная техника (Словари)	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2003 г. № 511	01.01.2004

3	Иә	СТ РК ГОСТ Р52051-2008	338841	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения	Настоящий стандарт устанавливает классификацию и определения к механическим транспортным средствам и прицепам.	«Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК (010000, пр. Мангилик ел 11)	36	Дорожно-транспортные средства в целом	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 октября 2008 г. № 535-од.	01.07.2009
				Межгос	Автомобильные транспортные средства. Обзорность	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные транспортные средства (далее — ТС) категорий M и N, в том числе на троллейбусы, в соответствии со Сводной резолюцией (1] (кроме транспортных средств специального назначения с надстрой			Дорожно-транс		Утвержден и введен в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и	

4	Иә	ГОСТ 33988-2016	390694	ударственный стандарт	с места водителя. Технические требования и методы испытаний	ками (крановые установки, экскаваторы и т. п.), конструктивные элементы которых будут находиться в полях обзора Б и П] и устанавливает технические требования в отношении передней обзорности с места водителя, а также методы испытаний.	- ( )	34	портные средства в целом	Действует	интеграции Республики Казахстан от 06.01.2020 г. № 1-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01.01.2020г.	01.01.2020

Қол қойған Ойнаров Даулет Аскарович

Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265482 , ii
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (1330 Т, 4565670) Автомобиль

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Добывающее предприятие "ОРТАЛЫК"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1330 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, специальный, первой помощи
Наименование категории ОКТРУ	Автомобили скорой помощи
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Автомобиль специальный, первой помощи
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Созакский район, Созакский сельский округ, Рудник "Центральный Мынкудук"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Требования к автомобилю

№ Характеристика Требование

1 Год выпуска Не ранее 2026 года 2 Цвет кузова Белый 3 Тип кузова Пассажирский 4 Рабочий объём Не менее 3,5 л двигателя 5 Максимальная мощность Не менее 180 кВт при двигателя 6400 об/мин 6 Максимальная мощность Не менее 240 л. с. двигателя при 6400 об/мин 7 Максимальный крутящий Не менее 330 Н·м при момент 4900 об/мин 8 Габаритные размеры Длина --- не менее автомобиля (длина × 5200 мм; ширина --- ширина × высота) не менее 1900 мм; высота --- не менее 1900 мм 9 Колёсная база Не менее 3200 мм 10 Коробка передач Автоматическая, не менее 8 ступеней 11 Привод Передний, 2WD 12 Передняя подвеска Независимая, с амортизационными стойками, пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости либо технически эквивалентная по функциональным характеристикам 13 Задняя подвеска Независимая пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости либо технически эквивалентная по функциональным характеристикам 14 Дорожный просвет Не менее 186 мм 15 Тормозные механизмы Дисковые передних и задних колёс 16 Рулевое управление Реечного типа, с электроусилителем 17 Ёмкость топливного Не менее 70 л бака 18 Вид топлива Бензин с октановым числом не ниже АИ-92 19 Экологический класс Не ниже Евро-5

2. Требования к медицинскому салону и оснащению

№ Наименование / Требование характеристика

1 Термо-, шумо- и Выполнить изоляцию виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона 2 Усиление кузова Предусмотреть усиление конструкций для надёжного крепления медицинских приборов и оборудования 3 Отделка бортов и потолка Материал с гладкой поверхностью, не впитывающий запахи и устойчивый к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств 4 Защита сварных швов Обеспечить гидроизоляцию и обработку сварных

швов 5 Напольное покрытие Влагостойкое, антистатическое, нескользящее; швы должны быть гидроизолированы; покрытие должно быть устойчивым к моюще-дезинфицирующим средствам 6 Перегородка между кабиной Перегородка со сдвижным и медицинским салоном окном 7 Остекление задних дверей Предусмотреть в составе автомобиля 8 Остекление боковой Предусмотреть окно в сдвижной двери составе автомобиля 9 Матирование стёкол дверей Матирование на 2/3 медицинского салона высоты стёкол 10 Поручень у боковой Из нержавеющей стали сдвижной двери 11 Потолочный поручень Вдоль приёмного (леер) устройства; длина --- не менее 120 см; предусмотреть кронштейн для инфузионной системы; материал --- нержавеющая сталь 12 Задняя подножка Ширина --- не менее 60% ширины дверного проёма; цвет --- чёрный 13 Боковая подножка Ширина --- не менее 60% ширины дверного проёма; цвет --- чёрный 14 Вентиляционно-аварийный Предусмотреть в люк передней части медицинского салона; крышка/вставка --- светопрозрачная 15 Вентиляционная установка Приточно-вытяжная вентиляционная установка 16 Автономный воздушный Подключение к отопитель топливному баку; мощность --- не менее 4 кВт 17 Отопление медицинского Жидкостный отопитель, салона зависимого типа 18 Кондиционирование Кондиционер с отдельным медицинского салона пультом управления 19 Общее освещение Потолочные светодиодные светильники --- не менее 8 шт. 20 Освещение зоны у боковой Возможность включения и сдвижной двери выключения со стороны водителя и из медицинского салона 21 Освещение зоны у задних Возможность включения и дверей выключения со стороны водителя и из медицинского салона 22 Светильники направленного Не менее 4 шт. света над носилками 23 Освещение столешницы Подсветка зоны столешницы для медицинского оборудования с отдельной кнопкой включения/выключения 24 Переносной аккумуляторный Питание 12 В --- не фонарь менее 1 шт. 25 Дополнительная Ёмкость --- не менее 55 аккумуляторная батарея А·ч 26 Электрические розетки 12 По левому борту для В питания медицинского оборудования --- не менее 3 шт. 27 Электрические розетки 220 По левому борту для В питания медицинского оборудования --- не менее 3 шт. 28 Преобразователь Вход 12 В, выход 220 В; напряжения мощность --- не менее 1500 Вт; не менее 1 шт. 29 Заряд аккумуляторных Система зарядки от сети батарей от внешней сети 220 В, 50 Гц, в составе системы преобразования напряжения 30 Ввод внешнего Предусмотреть в электропитания 220 В передней части борта автомобиля со стороны водителя 31 Ввод внешнего Предусмотреть в электропитания 220 В, 50 передней части левого Гц борта; обеспечить защиту от короткого замыкания и поражения электрическим током 32 Кабель внешнего Длина --- не менее 15 электропитания м; не менее 1 шт. 33 Панель управления Панель управления электрооборудованием медицинского салона 34 Противотуманные фары Наличие 35 Сиденья в кабине водителя Кресло водителя и сдвоенное кресло сопровождающего 36 Кресло по правому борту Трёхточечный ремень медицинского салона безопасности, подлокотники и встроенная столешница для ведения записей 37 Кресло в головной части С ремнём безопасности носилок 38 Скамья-рундук по правому Вместимость --- не борту менее 2 человек; для каждого пассажира предусмотреть трёхточечный ремень безопасности 39 Шкафы для медицинского Шкафы открытого типа оборудования вдоль всей длины левого борта; в верхней части предусмотреть антресоль с дверцами 40 Ящик для хранения Ящик с замком, встроенный в состав шкафа 41 Столешница По левому борту для установки медицинского оборудования, в составе медицинского шкафа 42 Светосигнальная система Светоакустическая оповещения светодиодная балка с системой речевой трансляции и пультом управления в кабине. Предусмотреть режимы звукового оповещения, включая прерывистый и тональный сигналы, а также ручное управление. Напряжение питания --- в диапазоне от 10 до 13,5 В. Предусмотреть режим одновременного включения светового сигнала и звукового сигнала на срок не менее 14 секунд; режим должен включаться независимо от основного пульта и иметь подсветку. Источник света --- светодиоды с оптическими линзами; общее количество световых элементов --- не менее 25 шт. Задние светодиодные проблесковые маяки --- не менее 2 шт.; передние светодиодные проблесковые маяки --- не менее 2 шт. 43 Умывальник С электронасосом подачи воды, ёмкостями для чистой и использованной воды 44 Кислородные розетки Не менее 2 шт. 45 Кислородные баллоны Объём каждого баллона --- 10 л; не менее 2 шт. 46 Устройство для увлажнения Не менее 1 шт. кислорода 47 Кислородный шланг Не менее 2 шт. 48 Лицевая маска для Не менее 2 шт. взрослого 49 Медицинский отсасыватель Не менее 1 шт. (аспиратор) 50 Набор пневматических шин Набор для иммобилизации верхних и нижних конечностей --- не менее 1 набора 51 Спинальный щит С фиксатором головы и ремнями типа «паук» --- не менее 1 набора 52 Шейный воротник Воротник для иммобилизации шейного отдела --- не менее 1 шт. 53 Мебель для кислородных Предусмотреть баллонов мебель/отсек для размещения баллонов 54 Крепления кислородных Предусмотреть надёжные баллонов крепления для баллонов 55 Комплект автомобильного Запасное колесо с оснащения диском, домкрат, автомобильный насос, водительский и шанцевый инструмент 56 Огнетушители Крепления для 2 огнетушителей с установленными огнетушителями 57 Автомобильная медицинская Не менее 1 шт. аптечка 58 Интерком Переговорное устройство между медицинским салоном и водителем; питание --- 12 В 59 Тележка-каталка Не менее 1 шт. 60 Приёмное устройство для С возможностью тележки-каталки поперечного перемещения и отсеком для хранения спинального щита 61 Камера заднего вида Наличие 62 Кронштейны для Не менее 2 шт.; инфузионных растворов крепление на потолочный поручень; материал --- нержавеющая сталь 63 Система контроля Устройство спутникового местонахождения мониторинга с датчиком автомобиля уровня топлива, поддержкой спутникового позиционирования и передачи данных по сотовой сети. Рабочая температура --- от −40 °C до +60 °C. Рабочее напряжение --- от 9 до 40 В. Защита от перенапряжения --- до 500 В. Наличие цифрового выхода. Встроенный аккумулятор ёмкостью 250 мА·ч. Точность определения координат в 95% измерений --- не хуже 2,5 м. Наличие передачи данных GSM/GPRS в диапазонах 850/900/1800/1900 МГц, интерфейса Bluetooth версии не ниже 4.0, интерфейса RS-485 для подключения датчиков уровня топлива и поддержки протоколов обмена данными, совместимых с системой мониторинга заказчика. Оборудование должно быть внесено в реестр государственной системы обеспечения

единства измерений Республики Казахстан, если такое требование применимо к соответствующему типу оборудования.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 31507-2012	359790	Межгосударственный стандарт	Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. Технические требования. Методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий M, N и O, кроме автотранспортных средств: - имеющих максимальную скорость менее 40 км/ч - прицепов - тяжеловозов и полуприцепов-тяжеловозов - не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (ФГУП "НАМИ") ( )	53	Дорожно-транспортные средства в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта 01.07.2014 г.	01.07.2014

2	Да	СТ РК 1123-2002	80500	Национальный стандарт Республики Казахстан	Механические автотранспортные средства и прицепы. Термины и определения	Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области автомобильного транспорта, относящиеся к отдельным типам автотранспортных средств. Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по автомобиль-ному транспорту, входящих в сферу работ по стандартизации или ис-пользующих результаты этих работ.	Нет ()	44	Дорожно-транспортная техника (Словари)	Действует	Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 29 декабря 2003 г. № 511	01.01.2004

3	Да	СТ РК ГОСТ Р52051-2008	338841	Национальный стандарт Республики Казахстан	Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения	Настоящий стандарт устанавливает классификацию и определения к механическим транспортным средствам и прицепам.	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (010000, пр. Мангилик ел 11)	36	Дорожно-транспортные средства в целом	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 16 октября 2008 г. № 535-од.	01.07.2009
					Автомобильные транспортные средства.	Настоящий стандарт распространяется на автомобильные транспортные средства (далее — ТС) категорий M и N, в том числе на троллейбусы, в соответствии со Сводной резолюцией (1] (кроме транспортных средств специального назначения с надстрой			Дорожно-транс		Утвержден и введен в действие приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интегра	

4	Да	ГОСТ 33988-2016	390694	Межгосударственный стандарт	Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытаний	ками (крановые установки, экскаваторы и т. п.), конструктивные элементы которых будут находиться в полях обзора Б и П] и устанавливает технические требования в отношении передней обзорности с места водителя, а также методы испытаний.	- ( )	34	портные средства в целом	Действует	ции Республики Казахстан от 06.01.2020 г. № 1-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01.01.2020г.	01.01.2020

Подписал Ойнаров Даулет Аскарович

Дата подписания 02.11.2026