ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265572 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (481 Т, 4565916) Шар

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	481 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шар, гликольді регенерациялау жүйесінің көмірлі сүзгісі үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Виброелектілерді тазартуға арналған полиуретанды шарлар, Ø25 мм
Саны	800.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Діріл електерін тазалауға арналған полиуретан шарлар Ø25 мм

Полиуретан шарлар сусымалы өнімдерді сұрыптау барысында електердің (діріл електері, грохоттар) бітеліп қалуын және материалдың жабысып қалуын болдырмау үшін арналған.

- **Диаметрі:** 25 мм
- **Диаметр бойынша рұқсат етілген ауытқу:** ±1 мм
- **Пішіні:** сфералық
- **Материалы:** тозуға төзімді полиуретан, антистатикалық. Материалға сәйкестік сертификатының болуы міндетті.
- **Қаттылығы:** 85–90 Shore A (келісім бойынша)
- **Тығыздығы:** 1,1–1,3 г/см³
- **Төзімділігі:**
  - абразивтік тозуға
  - ылғалдың әсеріне.

Пайдалану сипаттамалары

- **Жұмыс температурасы:** 0°С-тан +100°С-қа дейін.
- Жоғары серпімділік және бастапқы пішінін қалпына келтіру қабілеті .
- Динамикалық жүктемелер кезінде ұзақ қызмет ету мерзімі .
- Соққы әсерінің арқасында електердің тиімді өзіндік тазалануы.

Климаттық орындалуы және жабдықты орналастыру санаты — МЕМСТ 15150-69 бойынша У4 (жылытылатын жайларда пайдалану)

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971	

Қол қойған Мағжан Тілек Ерғанатұлы
Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265572
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (481 Т, 4565916) Шар

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	481 Т
Наименование и краткая характеристика	Шар, для угольного фильтра системы регенерации гликоля
Наименование категории ОКТРУ	Шары для угольных фильтров систем регенерации гликоля
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шары полиуретановые для очистки вибросит Ø25 мм
Количество	800.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шары полиуретановые для очистки вибросит Ø25 мм

Полиуретановые шары предназначены для очистки сит (вибросит, грохотов) от залипания и засорения материалом в процессе сортировки сыпучих продуктов.

- Диаметр: **25 мм**
- Допуск по диаметру: **±1 мм**
- Форма: сферическая
- Материал: износостойкий полиуретан , антистатический. Наличие сертификата на материал
- Твердость: **85–90 Shore A** (по согласованию)
- Плотность: **1,1–1,3 г/см³**
- Устойчивость к:
  - абразивному износу
  - воздействию влаги

Эксплуатационные характеристики

- Рабочая температура: **от 0°С до +100°С**
- Высокая упругость и восстановление формы
- Длительный срок службы при динамических нагрузках
- Эффективное самоочищение сит за счет ударного воздействия

Климатическое исполнение и категория размещения оборудования — **У4 по ГОСТ 15150-69** (эксплуатация в отапливаемом помещении)

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1971

Подписал Мағжан Тілек Ерғанатұлы

Дата подписания 27.10.2026