ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265639 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (2601 Т, 4566067) Тоңазытқыш камерасы

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік
Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2601 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тоңазытқыш камерасы, тамақ өнеркәсібіне арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тоңазытқыш камера
Қосымша сипаттама	-
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент а.о., рудник Канжуган
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелігі

№	**Атауы**	**Техникалық параметрлердің сипаттамасы**

Түрі	Жиналмалы тоңазытқыш камера
Камера көлемі	11,02 м³
Өлшемдері	3160 × 1960 × 2200 мм
Панель қалыңдығы	80 мм
Панель материалы	Полимерлі жабындысы бар мырышталған болат
Ішкі жабыны	бактерияға қарсы жабыны
Панель қосылысы	Шип-паз
Жұмыс температурасы	-18 °C пен +10 °C аралығы
Қоршаған орта температурасы	-30 °C пен +40 °C аралығы

1	**Холодильная камера**	Есік түрі	Ашпалы
		Жарық ойығының өлшемі	1850 × 800 мм
		Есік өлшемі	2000 × 954 мм
		Есіктің ашылу бағыты	Әмбебап (сол /оң)
		Құлып	Бар
		Жылу оқшаулағыш материалы	Пенополиуретан (ППУ)
		ППУ тығыздығы	40–50 кг/м³
		Жылу беру коэффициенті	0,025 Вт/(м²×К)
		Еденге түсетін жүктеме	1500 кгс/м² дейін
		Таза салмағы	429–441 кг
		Жалпы салмағы	553–573 кг

		Қаптама өлшемі	2200 × 1370 × 1420–1520 мм

Жеткізілетін тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, пайдалануда болмаған, қалпына келтірілмеген, жөндеуден немесе жаңғыртудан өтпеген болуы тиіс. Тауар 2026 жылдан ерте шығарылмаған болуы, ақаулары, зақымданулары және пайдалану іздері болмауы тиіс. Жеткізілетін тауар түпнұсқа болуы, осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі және қажетті техникалық әрі рұқсат беру құжаттарымен бірге жеткізілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 26678-85	333702	Межгосударственный стандарт	Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия	МКС: 97.040.30 КГС: Е75	СССР (СССР)	20	Бытовые холодильные аппараты	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.12.1985 № 3915	01.01.1987	

Қол қойған Абдреев Өркен

Қол қойылған күні 10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265639
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2601 Т, 4566067) Камера холодильная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2601 Т
Наименование и краткая характеристика	Камера холодильная, для пищевой промышленности
Наименование категории ОКТРУ	Камера холодильная
Дополнительная характеристика	-
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Таукентский с.о., рудник Канжуган
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

№	Наименование	Описание технических параметров
		<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Тип</td><td>Сборно-разборная холодильная камера</td></tr></table>

			Объем камеры	11,02 м³
			Габаритные размеры	3160 × 1960 × 2200 мм
			Толщина панелей	80 мм
			Материал панелей	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
			Внутреннее покрытие	Антибактериальное покрытие
			Тип соединения панелей	Шип-паз
			Диапазон рабочих температур	от -18 °C до +10 °C (в зависимости от агрегата)
			Температура окружающей среды	от -30 °C до +40 °C
			Тип двери	Распашная
1	**Холодильная камера**			

Размер светового проема	1850 × 800 мм
Размер двери	2000 × 954 мм
Тип открывания двери	Универсальное (левое /правое)
Наличие замка	Есть
Материал утеплителя	Пенополиуретан (ППУ)
Плотность ППУ	40–50 кг/м³
Коэффициент теплоотдачи	0,025 Вт/(м²×К)
Нагрузка на пол	до 1500 кгс /м²
Вес нетто	429–441 кг
Вес брутто	553–573 кг

		Габариты упаковки	2200 × 1370 × 1420–1520 мм

Холодильная камера

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не подвергавшимся ремонту или модернизации. Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года, не иметь дефектов, повреждений и следов эксплуатации. Поставляемый товар должен быть оригинальным, соответствовать требованиям настоящей технической спецификации и сопровождаться необходимой технической и разрешительной документацией.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 26678-85	333702	Межгосударственный стандарт	Холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные параметрического ряда. Общие технические условия	МКС: 97.040.30 КГС: Е75	СССР (СССР)	20	Бытовые холодильные аппараты	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.12.1985 № 3915	01.01.1987

Подписал Абдреев Өркен

Дата подписания 10.11.2026