**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**1265716 сатып алу бойынша**
**Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 13 (109 Т, 4566359) Ысырма**

**Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы**
**Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы**

**1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы**

| **Атауы** | **Мәні** |
|---|---|
| Жол нөмірі | 109 Т |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм |
| ТЖҚЖС санаттың атауы | Ысырмалар (задвижкалар) |
| Қосымша сипаттама | Сипаттама: Қол жетегі бар фланецті қозғалмалы шпинделі бар сыналы ысырма DN150мм PN25кгс/см2 30лс15нжМ ҚФЖпен |
| Саны | 55.000 |
| Өлшем бірлігі | Дана |
| Жеткізу орны | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз" |
| Жеткізу шарттары | DDP |
| Жеткізу мерзімі | Шартқа қол қойылған күннен бастап 121 күнтізбелік күні |
| Төлем шарттары | Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0% |

**2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары**

Қол жетегі бар фланецті қозғалмалы шпинделі бар сыналы ысырма DN150мм PN25кгс/см2 30лс15нжМ ҚФЖпен. ГОСТ 9698-86 бойынша БҚК (бекіту құралдарының жиынтығы), бекіткіштерімен және төсемдерімен, ГОСТ 33259-2015 бойынша болат қарсы фланецтер. Шартты өту Ду-150 мм; Номиналды қысым PN 25 (кгк/см²); Жұмыс ортасының температурасы, °С: -40-тан +425-ке дейін; Жұмыс ортасының сипаттамасы: су, бу, майлар, мұнай, құрамында күкіртсутек бар мұнай өнімдері, ысырмада қолданылатын материалдар коррозияға төзімді болып табылатын агрессивті сұйық және газ тәрізді орталар. ГОСТ 9544-2015 бойынша саңылаусыздық класы А. Құбырға қосылуы: ГОСТ 33259-2015 бойынша фланецті. Ортаны беру бағыты: магистральдық фланецтердің кез келген жағынан. Құбырға орнату күйі: сермерді жоғары қаратып; Басқару: қолмен (сермер арқылы); Бөлшектердің негізгі материалдары: Сына — 20Х13 болаты, корпус — 20ГМЛ болаты, қақпақ — 20ГМЛ болаты, Шпиндель — 20Х13 болаты, Ершік — 20ГМЛ болаты + 20Х13 балқытып қаптауы, Корпус төсемі — тоттанбайтын болат + Графит. Сальник тығыздамасы — АП 31. Бұрандалы төлке — БрАж9-4. Жеткізу кезінде ысырмалар пластикалық бітеуіштермен бітелуі тиіс.

Қосымша талаптар шарттың №4 қосымшасында көрсетілген.

**3. Техникалық стандарттар**

| № р /с | ҚР тіркелген | Белгіленуі | Құжат нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу күні бастап | К б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иә | ГОСТ 9698-86 | 308728 | Межгосударственный стандарт | Задвижки. Основные параметры | Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм. | СССР (СССР) | 7 | Задвижки | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573 | 01.01.1988 | |

Қол қойған Тайшыбаев Султанбек Есболатович
Қол қойылған күні 27.10.2026

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**по закупке 1265716**
**способом Открытый тендер на понижение**

**Лот № 13 (109 Т, 4566359) Задвижка**

**Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"**

**Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"**

**1. Краткое описание ТРУ**

| **Наименование** | **Значение** |
|---|---|
| Номер строки | 109 Т |
| Наименование и краткая характеристика | Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм |
| Наименование категории ОКТРУ | Задвижки |
| Дополнительная характеристика | Описание: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным приводом DN150мм PN25кгс/см2 30лс15нжМ с КОФ |
| Количество | 55.000 |
| Единица измерения | Штука |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз" |
| Условия поставки | DDP |
| Срок поставки | С даты подписания договора в течение 121 календарных дней |
| Условия оплаты | Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0% |

**2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным приводом DN150мм PN25кгс/см2 30лс15нжМ с КОФ. ГОСТ 9698-86 с КОФ, крепежом и прокладками, ответные фланцы стальные по ГОСТ 33259-2015. Условный проход Ду-150мм; Номинальное давление PN 25 (кгс/см2); Температура рабочей среды, _С : от -40 до +425; Характеристика рабочей среды: вода, пар, масла, нефть нефтепродукты с содержанием сероводорода, агрессивные жидкие и газообразные среды по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, коррозиестойкие. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Присоединение к трубопроводу : фланцевое по ГОСТ 33259-2015. Направление подачи среды : с любой стороны магистральных фланцев Установочное положение на трубопроводе : маховиком вверх; Управление : ручное (от маховика); Основные материалы деталей: Клин -Сталь 20Х13, корпус- Сталь 20ГМЛ, крышка - Сталь 20ГМЛ, Шпиндель - Сталь 20Х13, Седло - Сталь 20ГМЛ + наплавка 20Х13, Прокладка корпуса-нерж.сталь + Графит. Набивка сальника - АП 31. Резьбовая втулка - БрАж9-4 Задвижки при поставке должны быть заглушены пластиковыми заглушками.

Дополнительные требования указаны в приложении №4 к договору.

**3. Технические стандарты**

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Да | ГОСТ 9698-86 | 308728 | Межгосударственный стандарт | Задвижки. Основные параметры | Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм. | СССР (СССР) | 7 | Задвижки | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573 | 01.01.1988 |

Подписал Тайшыбаев Султанбек Есболатович

Дата подписания 27.10.2026