ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265716 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (101 Т, 4566363) Ысырма

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	101 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қол жетегі бар фланецті қозғалмалы шпинделі бар сыналы ысырма DN80мм PN40кгс/см2 31лс41нжМ ҚФЖпен
Саны	70.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 121 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қол жетегі бар фланецті қозғалмалы шпинделі бар сыналы ысырма DN80мм PN40кгс/см2 31лс41нжМ ҚФЖпен. МЕМСТ 9698-86. Бекіткіштермен және тығыздағыштармен жабдықталған ысырма, кері фланецтер болаттан МЕМСТ 33259-2015 бойынша. Шартты өту Ду-80; Номиналды қысым PN 40 (кгс/см2) ; Жұмыс ортасының температурасы -40-тан +425-ке дейін; Жұмыс ортасының сипаттамасы: құрамында күкіртсутегі бар су, бу, май, мұнай өнімдері, клапанда қолданылатын материалдар коррозияға төзімді агрессивті сұйық және газ тәрізді орталар. МЕМСТ 9544-2015 сәйкес а тығыздығының класы. Құбырға қосылу : МЕМСТ 33259-2015 бойынша фланецті. Ортаны беру бағыты магистральдық фланецтердің кез келген жағынан; Орнату жағдайы құбырда тегершік жоғары; басқару қолмен (тегершіпен); Бөлшектердің негізгі материалдары: Сына - болат 20Х13; Корпус - болат 20ГМЛ; Корпус қақпағы - болат 20ГМЛ; Шпиндель-болат 20Х13; Ершік-болат 20ГМЛ + балқыту 20Х13; Корпус төсеу - тот баспайтын болат+графитт; Соташық тығыздағышы - майлы тығыздағыш АП 31; Бұрандалы толке - БрАж9-4. Жеткізу кезінде ысырмалар пластикалық бітеуіштермен орнатылуы тиіс.

Қосымша талаптар шарттың №4 қосымшада көрсетілген.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988	

Қол қойған Тайшыбаев Султанбек Есболатович

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265716
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 9 (101 Т, 4566363) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	101 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Описание: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным приводом DN80мм PN40кгс/см2 31лс41нжМ с КОФ
Количество	70.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, п. Ынтымак, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 121 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным приводом DN80мм PN40кгс/см2 31лс41нжМ с КОФ. ГОСТ 9698-86. Задвижка в комплекте с крепежом и прокладками, ответные фланцы стальные по ГОСТ 33259-2015. Условный проход Ду-80; Номинальное давление PN 40 (кгс/см2); Температура рабочей среды от -40 до +425С ; Характеристика рабочей среды: вода, пар, масла, нефть нефтепродукты с содержанием сероводорода, агрессивные жидкие и газообразные среды по отношению к которым материалы, применяемые в задвижке, коррозиестойкие. Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015. Присоединение к трубопроводу : фланцевое по ГОСТ 33259-2015. Направление подачи среды : с любой стороны магистральных фланцев; Установочное положение на трубопроводе : маховиком вверх; Управление : ручное (от маховика); Основные материалы деталей: Клин -Сталь 20Х13; Корпус- Сталь 20ГМЛ; Крышка корпуса - сталь 20ГМЛ; Шпиндель - сталь 20Х13; Седло - сталь 20ГМЛ + наплавка 20Х13; Прокладка корпуса - нерж.сталь+графит; Уплотнение штока - набивка сальниковая АП 31; Резьбовая втулка - БрАж9-4. Задвижки при поставке должны быть заглушены пластиковыми заглушками.

Дополнительные требования указаны в приложении №4 к договору.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Тайшыбаев Султанбек Есболатович

Дата подписания 27.10.2026