ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265735 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (432 Т, 4566415) Жарық диодты шам

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	432 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жарық диодты шам, жарылыстан қорғалған, қуаты 4,5 Вт
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бақшаға арналған лампа
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: 150 Вт шам
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабдық түрі: Өнеркәсіптік LED шамы (қабырға/төбе)

Номиналды қуаты: 150 Вт

Жарық көзі: Өнеркәсіптік LED

Жарық ағыны: 16 500 лм (оптика нұсқасына байланысты)

Түс температурасы: 5700 К (±300)

Кіріс кернеуі: AC 240В, жиілік: 50 Гц

Қуат коэффициенті: 0,95-тен кем емес

Шаң мен ылғалдан қорғау: IP65 / IP66-дан кем емес (ылғалдылығы жоғары және шаңды бөлмелер үшін)

Жұмыс температурасы: -45°С-тан +60°С-қа дейін (температура ауытқуларына төзімді)

Корпус материалы: коррозияға қарсы жабыны және тиімді жылу таратуы бар алюминий/қорытпа

Диффузор/көлеңке түрі: Соққыға төзімді поликарбонат немесе шыңдалған әйнек

Сәуле бұрышы: 120° (кең прожектор)

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде өнімді қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық әсерлерден қорғауды қамтамасыз етеді шарттар. Өнімнің техникалық сипаттамасы. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ МЭК 60598-2-1-2011	337302	Межгосударственный стандарт	Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения	Стандарт устанавливает требования к стационарным светильникам общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В. Стандарт следует применять совместно с соответствующими разделами СТБ МЭК 598-1, на которые сделаны ссылки.	Российская Федерация ( )	8	Светильники	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 14 мая 2013г. № 246-од в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2013 г.	01.07.2013	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265735
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (432 Т, 4566415) Лампа светодиодная

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	432 Т
Наименование и краткая характеристика	Лампа светодиодная, взрывозащищенная, мощность 4,5 Вт
Наименование категории ОКТРУ	Лампа садовая
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: СВЕТИЛЬНИК 150Вт
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип оборудования Светильник светодиодный промышленный (настенный/потолочный)

Номинальная мощность 150 Вт

Тип источника света Светодиоды (LED) промышленного типа

Световой поток 16 500 Лм (в зависимости от модификации оптики)

Цветовая температура 5700 К (±300)

Входное напряжение AC 240, частота 50 Гц

Коэффициент мощности (cos φ) Не менее 0,95

Класс защиты от пыли и влаги Не ниже IP65 / IP66 (для помещений с повышенной влажностью и пылью)

Температура эксплуатации От −45 °C до +60 °C (устойчив к перепадам температур)

Материал корпуса Алюминий / сплав с антикоррозийным покрытием и эффективным теплоотводом

Тип рассеивателя / плафона Ударопрочный поликарбонат или закаленное стекло

Угол светораспределения 120° (широкий заливающий свет)

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ МЭК 60598-2-1-2011	337302	Межгосударственный стандарт	Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения	Стандарт устанавливает требования к стационарным светильникам общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В. Стандарт следует применять совместно с соответствующими разделами СТБ МЭК 598-1, на которые сделаны ссылки.	Российская Федерация ( )	8	Светильники	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 14 мая 2013г. № 246-од в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2013 г.	01.07.2013

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026