ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265752 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (76 Т, 4566462) Сорғы

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	76 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, ұңғымалық бағаналық, төлкесіз цилиндрмен және тығыздалған тығынжармен бірге, берілуі 50 м3 /с-қа дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Суға батырылатын/ұңғымалық сорғылар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Штангалық тереңдік сорғылары. Механикалық қоспалары көп ұңғымаларды пайдалануға арналған ННШ арнайы штангалы сорғы. Қалың қабырғалы цилиндрі және металл плунжері бар ұңғыма штангалы сорғы, тәулігіне беру 90 м3 дейін
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Жетыбай, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 121 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Штангалық тереңдік сорғылары. Механикалық қоспалары көп ұңғымаларды пайдалануға арналған ННШ арнайы штангалы сорғы. Қалың қабырғалы цилиндрі және металл плунжері бар ұңғыма штангалы сорғы, тәулігіне беру 90 м3 дейін

Штангалық тереңдік сорғылары. Механикалық қоспалары көп ұңғымаларды пайдалануға арналған НШ арнайы қарнақты сорғысы. Тәулігіне 90 м3 дейін беретін қалың қабырғалы цилиндрі және металл плунжері бар ұңғымалық қарнақты сорғы. Сорғы ТСЖ -ды бөлшектеу кезінде СКҚ-дан сұйықтықты ағызуға арналған қағатын штифтпен жабдықталған, плунжердің жоғарғы және төменгі жағында ласты алатын сақиналар орнатылған (сақиналардың материалы - антифрикциялық полимер, температура 240 ° С дейін), плунжерде құм жүретін ойықтар жасалған. Параметрлері: сорғы түрі - алмалы-салмалы емес, СКҚ диаметрі - 73 мм, плунжер диаметрі - ф57 мм., плунжердің ұзындығы -

1500 мм, плунжердің жүру ұзындығы - 3500 мм, арыны - 1500 м. цилиндр - Болат 38Х2МЮА, азотталған жабын, қаттылығы 870:1124 HV, тереңдігі 0,2:0,5 мм. плунжер - болат 45, қатты ұнтақпен бүркілген, қаттылығы 56:62 HRC, қалыңдығы кемінде 0,3 мм. Клапан жұптары-сору V11-250-ST, айдау V11-225-ST қосарланған. API 11ax - fit2 отырғызу тобы. Габариттік өлшемдері (артық емес) - сыртқы диаметрі-89 мм, ұзындығы 6100 мм.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

Қол қойған	Баймагамбетов Мурат Ескабылович
Қол қойылған күні	27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265752
способом Открытый тендер

Лот № 7 (76 Т, 4566462) Насос

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	76 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Погружные/скважинные насосы
Дополнительная характеристика	Описание: Штанговые глубинные насосы. Специальный штанговый насос ННШ для эксплуатации скважин с большим содержанием механических примесей. Насос, скважинный штанговый, с толстостенным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 90 м3/сут.
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Жетыбай, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 121 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Штанговые глубинные насосы. Специальный штанговый насос ННШ для эксплуатации скважин с большим содержанием механических примесей. Насос, скважинный штанговый, с толстостенным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 90 м3/сут.

Штанговые глубинные насосы. Специальный штанговый насос ННШ для эксплуатации скважин с большим содержанием механических примесей Насос, скважинный штанговый, с толстостенным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 90 м3/сут. Насос снабжен сбивным штырем для слива жидкости с НКТ при проведении демонтажа ГНО, установлены грязесъемные кольца вверху и внизу плунжера (материал колец - антифрикционный полимер, температура до 240 _С), на плунжере выполнены пескобрейные канавки. Параметры: тип насоса - не вставной, диаметр НКТ - 73 мм, диаметр плунжера - ф57 мм., длина плунжера - 1500 мм, длина хода плунжера до - 3500 мм, напор - 1500 м. Цилиндр - сталь 38Х2МЮА, покрытие азотирование, твердость 870:1124 HV,

глубина 0,2:0,5 мм. Плунжер - сталь 45, твердонапыленный, твердость 56:62 HRC, толщина не менее 0,3 мм. Клапанные пары - всасывающая V11-250-ST, нагнетательная V11-225-ST сдвоенная. Группа посадки по API 11AX - fit2. Габаритные размеры (не более) - наружный диаметр - 89 мм, длина 6100 мм.

Дополнительные требования указаны в приложении №4 к проекту договора.

Подписал	Баймагамбетов Мурат Ескабылович
Дата подписания	27.10.2026