ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265752 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (77 Т, 4566464) Сорғы

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	77 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, ұңғымалық бағаналық, төлкесіз цилиндрмен және тығыздалған тығынжармен бірге, берілуі 50 м3/с-қа дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Суға батырылатын/ұңғымалық сорғылар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Штангалық тереңдік сорғылары. Қосымша жоғарғы клапаны бар 2СП/Б-Д арнайы штангалы екі сатылы сорғы газ факторы көп ұңғымаларды пайдалануға арналған. Қалың қабырғалы цилиндрі және металл плунжері бар ұңғыма штангалы сорғы, тәулігіне беру 37 м3 дейін
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Жетыбай, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 121 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Штангалық тереңдік сорғылары. Қосымша жоғарғы клапаны бар 2СП/Б-Д арнайы штангалы екі сатылы сорғы газ факторы көп ұңғымаларды пайдалануға арналған. Қалың қабырғалы цилиндрі және металл плунжері бар ұңғыма штангалы сорғы, тәулігіне беру 37 м3 дейін

Штангалық тереңдік сорғылары. Газ факторы көп ұңғымаларды пайдалануға арналған қосымша жоғарғы клапаны бар арнайы екі сатылы 2 СП/Б-Д сорғысы. Тәулігіне 37 м3 дейін беретін қалың қабырғалы цилиндрі және металл плунжері бар ұңғымалық қарнақты сорғы. Сорғының конструкциясы сыналанудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Параметрлері: сорғы түрі - алмалы-салмалы, СКҚ диаметрі -73 мм., пайдалану тізбегі диаметрі - 114 мм., плунжер диаметрі - ф38., плунжер ұзындығы - 1333 мм., плунжер жүрісі ұзындығы - 3200 мм. дейін., арын - 1700 м. Цилиндр -болат 38Х2МЮА, азотталған жабын, қаттылығы 870:

1124 HV, тереңдігі 0,2:0,5 мм. Плунжер -болат 45, қатты ұнтақпен бүркілген, қаттылығы 56: 62 HRC, қалыңдығы кемінде 0,3 мм. Шток Плунжер штогы - іші қуыс,ф сыртқы31,7мм, болат 38Х2МЮА, азотты жабын, қаттылығы 870:1124 HV, тереңдігі 0,2:0,5 мм. Клапандық жұптар - сору клапаны V11-225-ST, айдау клапаны V11-150-ST, қосымша айдау клапаны V11-175-ST. Отырғызу тобы API 11AX бойынша - fit2. Габариттық өлшемдері (көп емес) - сыртқы диаметр - 58 мм,ұзындығы 7000 мм.

Қосымша талаптар шарт жобасының №4 қосымшасында көрсетілген.

Қол қойған	Баймагамбетов Мурат Ескабылович
Қол қойылған күні	27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265752
способом Открытый тендер

Лот № 5 (77 Т, 4566464) Насос

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	77 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, скважинный штанговый, с безвтулочным цилиндром и плунжером с уплотнением, подача до 50 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Погружные/скважинные насосы
Дополнительная характеристика	Описание: Штанговые глубинные насосы. Специальный штанговый двухступенчатый насос 2СП/Б-Д с дополнительным верхним клапаном предназначен для эксплуатации скважин с большим содержанием газового фактора. Насос, скважинный штанговый, с толстостенным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 37 м3/сут.
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Жетыбай, Служба МТС АО "Мангистаумунайгаз"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 121 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Штанговые глубинные насосы. Специальный штанговый двухступенчатый насос 2СП/Б-Д с дополнительным верхним клапаном предназначен для эксплуатации скважин с большим содержанием газового фактора. Насос, скважинный штанговый, с толстостенным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 37 м3/сут.

Штанговые глубинные насосы. Специальный штанговый двухступенчатый насос 2СП/Б-Д с дополнительным верхним клапаном предназначен для эксплуатации скважин с большим содержанием газового фактора. Насос, скважинный штанговый, с толстостенным

цилиндром и металлическим плунжером, подача до 37 м3/сут. Конструкция насоса должна обеспечивать защиту от заклинивания. Параметры: тип насоса - вставной, диаметр НКТ -73 мм., диаметр экс. колонны - 114 мм., диаметр плунжера - ф38., длина плунжера - 1333 мм., длина хода плунжера до - 3200 мм., напор - 1700 м. Цилиндр -сталь 38Х2МЮА, покрытие азотирование, твердость 870:1124 HV, глубина 0,2:0,5 мм. Плунжер -сталь 45, твердонапыленный, твердость 56:62 HRC, толщина не менее 0,3 мм. Шток плунжера - полый,ф нар31,7мм, сталь 38Х2МЮА, покрытие азотирование, твердость 870:1124 HV, глубина 0,2:0,5 мм. Клапанные пары - всасывающая V11-225-ST, нагнетательная V11-150-ST, дополнительная нагнетательная V11-175-ST. Группа посадки по API 11AX - fit2. Габаритные размеры (не более) - наружный диаметр - 58 мм,длина 7000 мм.

Дополнительные требования указаны в приложении №4 к проекту договора.

Подписал	Баймагамбетов Мурат Ескабылович
Дата подписания	27.10.2026