ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265768 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (418 Т, 4566578) Уақыт релесі

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	418 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Уақыт релесі, бағдарламалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Реле
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Уақыт релесі DMB51CM24
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізгі сипаттамалары

Түрі: аналогтық

Түрі: уақытты кешіктіру релесі түйреуіш конфигурациясы: SPDT

Максималды ток: 5а

Максималды Жұмыс температурасы: +60°C

Минималды жұмыс температурасы: -20°C

Орнату түрі: DIN-рельс

Байланыс саны: 2

Таймер функцияларының саны: көп функциялы

Қуат көзі: сыртқы

Қуат кернеуі: 24...240 В айнымалы ток, 24 в Тұрақты ток

Ауыстырғыш конфигурациясы: SPDT

Терминал түрі: бұрандалы

Уақыттың кешігуі: ≤100 мс

Уақыт қадамы: сағат, минут, секунд

Уақыт диапазоны: 0,1 с → 100 сағ

Айнымалы ток катушкасының кернеуі: 24-240 В

Байланыс орны: SPDT

Тұрақты ток катушкасының кернеуі: 24В

Максималды номиналды ток: 5а

Қосылу түрі: бұрандалы терминал

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ МЭК 61812-1-2007	336706	Межгосударственный стандарт	Реле времени промышленного применения. Часть 1. Технические требования и методы испытаний	Стандарт распространяется на реле времени, такие, как реле с выдержкой времени в соответствии с определениями, изложенными в МЭК 60050 (446), для промышленного применения (т.е. в контрольно-измерительных приборах, автоматизированном, сигнальном и промышленном оборудовании).	Республика Беларусь ( )	24	Реле	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 июня 2009 г. № 272 - од непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 января 2010 г.	01.01.2010

Қол қойған Басер Турар Серикулы
Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265768
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (418 Т, 4566578) Реле времени

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	418 Т
Наименование и краткая характеристика	Реле времени, программное
Наименование категории ОКТРУ	Реле
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Реле времени DMB51CM24
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Основные характеристики

Вид: аналоговое

Тип: Реле задержки времени

Конфигурация контактов: SPDT

Максимальный ток: 5 А

Максимальная рабочая температура: +60°C

Минимальная рабочая температура: -20°C

Тип монтажа: DIN-рейка

Количество контактов: 2

Количество функций таймера: Многофункциональный

Источник питания: Внешний

Напряжение питания: 24...240 В переменного тока, 24 В постоянного тока

Конфигурация переключателя: SPDT

Тип клемм: Винтовые

Задержка времени: ≤100 мс

Шаг времени: Часы, минуты, секунды

Диапазон времени: 0,1 с → 100 ч

Напряжение катушки переменного тока: 24–240 В

Расположение контактов: SPDT

Напряжение катушки постоянного тока: 24 В

Максимальный номинальный ток: 5 А

Тип подключения: винтовая клемма

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ МЭК 61812-1-2007	336706	Межгосударственный стандарт	Реле времени промышленного применения. Часть 1. Технические требования и методы испытаний	Стандарт распространяется на реле времени, такие, как реле с выдержкой времени в соответствии с определениями, изложенными в МЭК 60050 (446), для промышленного применения (т.е. в контрольно-измерительных приборах, автоматизированном, сигнальном и промышленном оборудовании).	Республика Беларусь ( )	24	Реле	Действует	приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 2 июня 2009 г. № 272 - од непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 января 2010 г.	01.01.2010

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026