ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265768 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (414 Т, 4566577) Ауыстырып-қосқыш

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	414 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ауыстырып-қосқыш, 2-деңгейлі, нөлдік позициямен
ТЖҚЖС санаттың атауы	Айналмалы ажыратқыш
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: LAY7 delixi айналмалы қосқышы
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Номинальное напряжение изоляции - 660 В.

Номинальный рабочий ток - 10 А (при 380 В).

Байланыс тобы: Әдетте 1NO+1nc, 2no немесе 2nc (үлгіге байланысты).

Механизм контакта: Скользящий контакт с функцией самоочистки.

Корпус материалы: PA66 (полиамид), электр тогының бұзылуына төзімді.

Қорғау деңгейі: IP55.

Монтажный диаметр: Стандартно

Рабочая температура:

-25C...+40 Cn Cnegative 25 қуаты бар композицияға көтерілді c plus плюс 40 қуаты бар композицияға көтерілді C

-25 C C...+40 C C

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Аппар	Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т. д. аппараты управления. Стандарт распространяется на аппараты для цепей управления на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянного тока. Настоящий стандарт распрост					Приказом Комитета		

1	Иә	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003)	362520	Межгосударственный стандарт	атура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления	раняется на следующие аппараты для цепей управления: - с ручным приводом, например, кнопки, поворотные переключатели, педальные выключатели и т. д. - электромагнитные с выдержкой времени или без нее, например, контакторные реле - автоматические, например, выключатели давления, термодетекторы (термостаты), выключатели с программным устройством и т. д. - конечные (путевые)	Автономная некоммерческая организация «НТЦ Энергия» ( )	66	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	технического регулирования и метрологии от 21 апреля 2017г. за № 113-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 30011.5.1-2012 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 мая 2017 г.	01.05.2017

						выключатели для цепей управления, например, приводимые в действие частью станка или механизма - аппаратура для цепей управления, например, снабженная сигнальными лампами и т. д.							

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265768
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (414 Т, 4566577) Переключатель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	414 Т
Наименование и краткая характеристика	Переключатель, 2-ступенчатый, с нулевой позицией
Наименование категории ОКТРУ	Переключатель поворотный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Поворотный переключатель LAY7 DELIXI
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение изоляции - 660 В.

Номинальный рабочий ток - 10 А (при 380 В).

Контактная группа: Обычно 1NO+1NC, 2NO или 2NC (в зависимости от модели).

Механизм контакта: Скользящий контакт с функцией самоочистки.

Материал корпуса: PA66 (полиамид), стойкий к электрическому пробою.

Уровень защиты: IP55.

Монтажный диаметр: Стандартно

Рабочая температура:

-25C…+40Cnegative 25 raised to the composed with power C … plus 40 raised to the composed with power C

−25C…+40C

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на аппараты для цепей управления и коммутационные элементы, предназначенные для управления, сигнализации, блокировки и т. д. аппаратуры управления. Стандарт распространяется на аппараты для цепей управления на номинальное напряжение до 1000 В переменного тока (частотой не более 1000 Гц) или 600 В постоянного тока. Настоящий					Приказом Комите	

1	Да	ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1: 2003)	362520	Межгосударственный стандарт	Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления	стандарт распространяется на следующие аппараты для цепей управления: - с ручным приводом, например, кнопки, поворотные переключатели, педальные выключатели и т. д. - электромагнитные с выдержкой времени или без нее, например, контакторные реле - автоматические, например, выключатели давления, термодетекторы (термостаты), выключатели с программным устройством и т. д. - конечные (путевые) выключатели для	Автономная некоммерческая организация «НТЦ Энергия» ( )	66	Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления	Действует	та технического регулирования и метрологии от 21 апреля 2017г. за № 113-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 30011.5.1-2012 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 мая 2017 г.	01.05.2017

						цепей управления, например, приводимые в действие частью станка или механизма - аппаратура для цепей управления, например, снабженная сигнальными лампами и т. д.						

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026