ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265768 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (436 Т, 4566570) Қыздырғыш

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	436 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қыздырғыш, конвекциялық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қыздыру ТЭН-і
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: электр жылытқышы
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабдық түрі: жарылысқа төзімді пластиналы жылытқыш (радиатор).

Номиналды қуаты: 300 Вт (0 °C температурада).

Температура класы: T3(жағдайларға байланысты бетінің максималды температурасы 160-200 °C дейін).

Қуат кернеуі: әмбебап, AC / DC 120-240 в.

Қосылу кабелінің ұзындығы: 5 метр (таңбалаудың соңында "5" санымен көрсетілген).

Дизайн сипаттамалары

Өлшемдері (D X W X W): 325 x 206 x 30 мм.

Корпус материалы: қара анодталған Алюминий (теңізге төзімділік).

Салмағы: ~2,9 кг.

Қорғау дәрежесі: IP 68 / NEMA 4X.

Кабель түрі: ewkf 3 x 1.5 mm2, диаметрі ~8,1 мм.

Пайдалану деректері

Жұмыс температурасы: -60 °C-тан +180 °C-қа дейін.

Қоршаған ортаның температурасы: -60 °C-тан +60 °C-қа дейін.

Ерекшеліктері: Өзін-өзі реттейтін әсер (қызып кетудің алдын алады), ерікті күйде орнату, техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ IEC 60079-1-2013	368030	Межгосударственный стандарт	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»	Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к конструкции и испытаниям электрооборудования с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Требования, установленные настоящим стандартом, дополняют и изменяют общие требован	Автономная некоммерческая национальная организация «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт»)( )	78	Электрические аппараты для взрывоопасной атмосферы	Действует		01.01.2019	

						ия, изложенные в IEC 60079-0. Если требования настоящего стандарта отличаются от требований IEC 60079-0, то выполняются требования настоящего стандарта						

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265768
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (436 Т, 4566570) Нагреватель

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	436 Т
Наименование и краткая характеристика	Нагреватель, конвекционный
Наименование категории ОКТРУ	Тэн нагревательный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Электронагреватель
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип оборудования: Взрывозащищенный пластинчатый нагреватель (радиатор).

Номинальная мощность: 300 Вт (при 0 °C).

Температурный класс: T3 (максимальная температура поверхности до 160–200 °C в зависимости от условий).

Напряжение питания: Универсальное, AC/DC 120–240 В.

Длина соединительного кабеля: 5 метров (обозначено цифрой «5» в конце маркировки).

Конструктивные характеристики

Габариты (Д x Ш x В): 325 x 206 x 30 мм.

Материал корпуса: Алюминий с черным анодированием (морская стойкость).

Вес: ~2,9 кг.

Степень защиты: IP 68 / NEMA 4X.

Тип кабеля: EWKF 3 x 1.5 мм², диаметр ~8,1 мм.

Эксплуатационные данные

Рабочая температура: от -60 °C до +180 °C.

Температура окружающей среды: от -60 °С до +60 °С.

Особенности: Саморегулирующийся эффект (предотвращает перегрев), монтаж в произвольном положении, не требует обслуживания.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ IEC 60079-1-2013	368030	Межгосударственный стандарт	Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d»	Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к конструкции и испытаниям электрооборудования с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d», предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Требования, установленные настоящим стандартом, дополня	Автономная некоммерческая национальная организация «Ex-стандарт» (АННО «Ex-стандарт») ( )	78	Электрические аппараты для взрывоопасной атмосферы	Действует		01.01.2019

						ют и изменяют общие требования, изложенные в IEC 60079-0. Если требования настоящего стандарта отличаются от требований IEC 60079-0, то выполняются требования настоящего стандарта							

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 27.10.2026