ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265943 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (558 Т, 4567169) Графитті төсем

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	558 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Графитті төсем, толқынды металл негізде
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Термо кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш төсем. Төсем өлшемі 468х390мм, қалыңдығы 7 мм.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама 21596

Термо кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш төсем. Төсем өлшемі 468х390мм, қалыңдығы 7 мм.

Металл толқынды профильді негізі бар, термиялық кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш материалмен қапталған төсемдер.

Төсемнің құрылмасы МЕМСТ 28759.11-2022 стандартының 1-орындауына сәйкес келеді (төсем өлшемдері МЕМСТ 28759.11-2022 бойынша қабылданбайды, техникалық спецификацияға сәйкес қабылданады).

Материал:

1. Толқынды негіздің қалыңдығы 0,8мм- болат маркасы 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

2. Екі жақтан жалатылған қабат – арматураланбаған графиттік материал МЕМСТ 34708-2021.

Төсем өлшемі:

1. Сыртқы диаметр – 468 мм

2. Ішкі диаметр – 390 мм

3. Төсем қалыңдығы – 7,0 мм.

Қосымша талаптар:

1. Сыртқы және ішкі қорғаныш обтюраторлары бар, 08Х18Н10Т болат МЕМСТ 5632-2014 бойынша.

2. Металл толқынды негізі төсемнің бүкіл беті бойынша болуы тиіс.

3. Дайындауға қойылатын техникалық талаптар МЕМСТ 28759.11-2022 стандартына сәйкес келеді.

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265943
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 10 (558 Т, 4567169) Прокладка графитовая

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	558 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка графитовая, на волновом металлическом основании
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прокладка уплотнительная из терморасширенного графита. Размер прокладки 468х390мм, толщина 7 мм.
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Прокладки с металлическим основанием волнового профиля, плакированного уплотнительным материалом из терморасширенного графита.

Конструкция прокладки соответствует исполнению 1 ГОСТ 28759.11-2022 (размеры прокладки принимаются не по ГОСТ 28759.11-2022, а согласно технической спецификации)

Материал:

1. Волновое основание толщиной 0,8мм- сталь марки 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

2. Плакирующий слой с двух сторон - неармированный графитовый материал ГОСТ 34708-2021.

Размер прокладки:

1. Наружный диаметр – 468 мм

2. Внутренний диаметр – 390 мм

3. Толщина прокладки – 7,0 мм.

Дополнительные требования:

1. С наружным и внутренним защитными обтюраторами из стали 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

2. Металлическое волновое основание должно быть на всей площади прокладки.

3. Технические требования к изготовлению согласно ГОСТ 28759.11-2022.

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	27.10.2026