ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265943 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (561 Т, 4567166) Графитті төсем

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	561 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Графитті төсем, толқынды металл негізде
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Термо кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш төсем. Төсем өлшемі 139х114мм, қалыңдығы 4,5 мм.
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама 21595

Термо кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш төсем. Төсем өлшемі 139х114мм, қалыңдығы 4,5 мм.

Металл толқынды профильді негізі бар, термиялық кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш материалмен қапталған төсемдер.

Төсемнің құрылмасы МЕМСТ 28759.11-2022 стандартының 1-орындауына сәйкес келеді (төсем өлшемдері МЕМСТ 28759.11-2022 бойынша қабылданбайды, техникалық спецификацияға сәйкес қабылданады).

Материал:

1. Толқынды негіздің қалыңдығы 0,8мм- болат маркасы 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

2. Екі жақтан жалатылған қабат – арматураланбаған графиттік материал МЕМСТ 34708-2021.

Төсем өлшемі:

1. Сыртқы диаметр – 139 мм

2. Ішкі диаметр – 114 мм

3. Төсем қалыңдығы – 4,5 мм.

Қосымша талаптар:

1. Сыртқы және ішкі қорғаныш обтюраторлары бар, 08Х18Н10Т болат МЕМСТ 5632-2014 бойынша.

2. Металл толқынды негізі төсемнің бүкіл беті бойынша болуы тиіс.

3. Дайындауға қойылатын техникалық талаптар МЕМСТ 28759.11-2022 стандартына сәйкес келеді.

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265943
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 13 (561 Т, 4567166) Прокладка графитовая

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	561 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка графитовая, на волновом металлическом основании
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прокладка уплотнительная из терморасширенного графита. Размер прокладки 139х114мм, толщина 4,5 мм.
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Прокладки с металлическим основанием волнового профиля, плакированного уплотнительным материалом из терморасширенного графита.

Конструкция прокладки соответствует исполнению 1 ГОСТ 28759.11-2022 (размеры прокладки принимаются не по ГОСТ 28759.11-2022, а согласно технической спецификации)

Материал:

1. Волновое основание толщиной 0,8мм- сталь марки 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

2. Плакирующий слой с двух сторон - неармированный графитовый материал ГОСТ 34708-2021.

Размер прокладки:

1. Наружный диаметр – 139 мм

2. Внутренний диаметр – 114 мм

3. Толщина прокладки – 4,5 мм.

Дополнительные требования:

1. С наружным и внутренним защитными обтюраторами из стали 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

2. Металлическое волновое основание должно быть на всей площади прокладки.

3. Технические требования к изготовлению согласно ГОСТ 28759.11-2022.

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	27.10.2026