ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266013 , Компрессорлық қондырғы, сорғылар 2065 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (4321 Т, 4567363) Гидросорғыш

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4321 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гидросорғыш, сорғының гидравликалық жүйесіне арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Гидравликалық насос станциялары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қол гидравликалық сорғысы 2 л
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 40 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Тауардың қысқаша сипаттамасы

Гидравликалық жүйелерде қысым жасауға арналған қолмен басқарылатын гидравликалық сорғы.

2. Мақсаты

Сорғы жұмыс сұйықтығын жоғары қысымды гидравликалық жүйелерге қолмен айдауға арналуы және екі сатылы режимде тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс: бірінші сатыда сұйықтықты жедел беру және екінші сатыда жұмыс қысымына дейін айдау.

3. Талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	**Параметр**	**Талап**
1	Жетек түрі	Қолмен басқарылатын

2	Бактың номиналды көлемі	кемінде 2000 см³
3	Ең жоғары жұмыс қысымы	кемінде 700 бар
4	Бірінші сатыдағы қысым	138 бардан аспайды
5	Бірінші сатыдағы өнімділігі	кемінде 13,0 см³/жүріс
6	Жұмыс қысымы кезіндегі екінші сатының сұйықтық беру көлемі	кемінде 2,5 см³/жүріс
7	Резервуардың пайдалы көлемі	кемінде 1600 см³
8	Тұтқаға түсетін ең жоғары күш	50 кг-нан аспайды
9	Майсыз сорғының массасы	15,8 кг-нан аспайды
10	Орындалуы	Тасымалданатын, жұмыс кезінде орнықты, жетек тұтқасымен/иінтірегімен және қысымды түсіру құрылғысымен жабдықталған
11	Герметикалығы	Қалыпты пайдалану жағдайларында жұмыс сұйықтығының сыртқа ағуына жол берілмейді

12	Материалы/беткі қабаттарын қорғау	Материалдар мен жабындар сақтау және өндірістік жағдайларда пайдалану кезінде коррозиядан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс
13	Тауардың жай-күйі	Жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген
14	Дайындалған жылы/күні	Жеткізу күніне дейінгі 12 айдан ерте емес

4. Жеткізілім жиынтықтылығына қойылатын талаптар

Жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс:

4.1. Жиналған сорғы – 1 дана;

4.2. Жетек тұтқасы – 1 дана;

4.3. Жоғары қысымды жең – ұзындығы кемінде 2 м, жұмыс қысымы кемінде 2000 бар, саны – 2 дана;

4.4. Манометр – 1 дана, өлшеу диапазоны 0–1500 бар, шкала бөлігі 100 бар, манометрдің диаметрі кемінде 100 мм;

4.5. 3/4"-16 UNF бұрандасы бар манометрге арналған адаптер;

4.6. 2000 бар қысымға арналған тез ажыратылатын қосылыстар жиынтығы.

5. Дайындау және қабылдау стандарттары

Қауіпсіздік талаптары – МЕМСТ ISO 4413-2016 бойынша.

Қабылдау және сынау әдістері – МЕМСТ 17335-79 бойынша.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 17335-79	308897	Межгосударственный стандарт	Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на объемные насосы и насосные агрегаты (далее - насосы) и устанавливает обязательные требования к методам испытаний и правилам приемки. Стандарт обеспечивает сопоставимость результатов испытаний.	СССР (СССР)	24	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.07.79 N 2859	01.01.1981	

Қол қойған Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Қол қойылған күні 31.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266013 , Компрессорная установка, насосы 2065
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (4321 Т, 4567363) Гидронасос

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4321 Т
Наименование и краткая характеристика	Гидронасос, для гидравлической системы насоса
Наименование категории ОКТРУ	Насосные станции гидравлические
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Насос ручной гидравлический 2л
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 40 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Краткое описание товара

Ручной гидравлический насос для создания давления в гидравлических системах

2. Назначение

Насос должен быть предназначен для ручного нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы высокого давления и обеспечивать стабильную работу в двухрежимном цикле: ускоренная подача на первой ступени и рабочее нагнетание на второй ступени.

3. Требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	Параметр	Требование

1	Тип привода	Ручной
2	Номинальный объём бака	не менее 2000 см³
3	Максимальное рабочее давление	не менее 700 бар
4	Давление первой ступени	не более 138 бар
5	Производительность на первой ступени	не менее 13,0 см³/ход
6	Подача на второй ступени при рабочем давлении	не менее 2,5 см³/ход
7	Полезный объем резервуара	не менее 1600 см³
8	Максимальное усилие на рукоятке	не более 50 кг
9	Масса насоса, без масла	не более 15,8 кг
10	Исполнение	Переносное, устойчивое при работе, с ручкой/рычагом привода и устройством сброса давления
11	Герметичность	Не допускаются наружные утечки рабочей жидкости при нормальной эксплуатации

12	Материал/защита поверхностей	Материалы и покрытие должны обеспечивать защиту от коррозии при хранении и эксплуатации в производственных условиях
13	Состояние товара	Новый, ранее не использованный, не восстановленный, не после ремонта
14	Год/дата изготовления	не ранее 12 месяцев до даты поставки

4. Требования к комплектности поставки

В комплект поставки должно входить:

4.1. Насос в сборе – 1 шт.;

4.2. Рукоятка привода – 1 шт.;

4.3. Рукав высокого давления – не менее 2 м, давлением не ниже 2000 бар, количество - 2 шт

4.4. Манометр–1шт.,0-1500 бар, шкала 100бар, диаметр манометра не менее 100мм

4.5. Адаптер под манометр 3/4"-16 UNF

4.6. Быстросъёмные соединения на 2000 бар, комплект

5. Стандарты изготовления и приёмки

Требования безопасности – по ГОСТ ISO 4413-2016.

Приемка и методы испытаний – по ГОСТ 17335-79.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 17335-79	308897	Межгосударственный стандарт	Насосы объемные. Правила приемки и методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на объемные насосы и насосные агрегаты (далее - насосы) и устанавливает обязательные требования к методам испытаний и правилам приемки. Стандарт обеспечивает сопоставимость результатов испытаний.	СССР (СССР)	24	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.07.79 N 2859	01.01.1981

Подписал Ақылжан Айхан Қазизоллаұлы

Дата подписания 31.10.2026