ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266098 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (4 Т, 4567655) Каска

Тапсырыс беруші: «ӨзенМұнайСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Каска, пластмассадан жасалған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Қорғаныш каскалар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Басты жарақаттан қорғауға арналған дулыға, амортизатормен, ГОСТ 12.4.128-83
Саны	1750.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., промзона, склад ТОО "ОМС"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2031 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қорғаныс шлемі-350 дана жылына

Мақсаты: қорғаныс шлемі-бас пен мойын омыртқаларын құлаған заттардың зақымдануынан қорғау құралы. Басты соққыдан қорғаудың негізгі функциясымен қатар, қорғаныс шлемі жұмысшыларды механикалық әсерлерден, күйіктерден, балқытылған материалдардың немесе химиялық заттардың шашырауынан, сондай-ақ ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ тиген кезде электр тогының соғуынан қорғай алады, аязға төзімді қасиеттерге ие.

Техникалық сипаттама: ультракүлгін сәулелерге төзімді жоғары тығыздықтағы полипропилен (PP) қатты қабығы. Салмағы 360 г аспайды. Полиамидтен жасалған ішкі жабдық, 8 бекіту нүктесі бар 3 тоқыма белбеуі. Бас киім жұмсақ, кеуекті обтуратормен жабдықталған, ол ұзақ уақыт бойы ыңғайлы киюді қамтамасыз етеді. Тегіс (5 мм-ден аспайтын қадаммен) реттеу, бастың бойымен 53-тен 63 см-ге дейін жылдам әрекет ететін ратчет реттегішімен, суық мезгілде подшлемниктің үстіне ыңғайлы және ыңғайлы киюді қамтамасыз етеді.

Каска төмендегі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

· Баста дұрыс бекітуге арналған реттелетін иекбауы болуы керек, бекіту нүктелері күшейтілген болуы тиіс, бастың дұрыс орналасуын қамтамасыз ететін храповикті реттеу механизмі болуы керек;

· Бас киімнің ішкі аспасының маңдай тұсында былғарыдан немесе былғары алмастырғыштан жасалған төсем болуы тиіс;

· Бастың үстіңгі бөлігі мен касканың арасында жеткілікті желдету кеңістігі болуы керек;

· Көзілдірікті, құлаққапты және қорғаныш қалқандарын бекітуге арналған ұяшықтары болуы тиіс;

· Желдету саңылауларының жалпы ауданы кемінде 162 мм² болуы тиіс;

· «ӨзенМұнайСервис» ЖШС логотипі бар, өлшемі 4 × 10 см жапсырмамен жабдықталуы тиіс. Жапсырма атмосфералық жауын-шашынға, ультракүлгін сәулелерге және басқа да сыртқы әсерлерге төзімді болуы керек.

Негізгі сипаттамалары:

· 30дж энергиясы бар конустың перфорациясына төзімділік.

· Каска басына берілетін амортизациялық күш, дулыға корпусына кемінде 50 Дж энергиясы бар тік соққы кезінде 5 кН аспайды;

· Электр өткізгіштігі-1200 в кернеу кезінде 1,2 мА кем;

· Энергиясы кемінде 50 Дж тік соққыдан қорғау (механикалық беріктік). Корпуста жарықтар мен ойықтардың пайда болуына, корпустың қалтасынан суспензияның шығуына, сондай-ақ ішкі жабдықтың тұтастығын бұзуға жол берілмейді;

· В кернеуі 440 В дейінгі электр өткізгіштермен қысқа мерзімді байланыстан қорғау;

· Каскаға қолданудың температуралық диапазоны -50°С-тан +50°С-қа дейін;

· Қорғағыш касканың кепілдік жарамдылық мерзімі-сақтау және пайдаланудың жиынтық мерзімі. Шығарылған күнінен бастап есептеледі және дулығаның немесе күнқағардың ішкі жағында таңбаланады және тауардың паспортында көрсетіледі және кемінде 2 жыл болуы тиіс.

Түсі: ақ

Жеткізілім уақыты: Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ EN 397-2012	360508	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний	Настоящий стандарт устанавливает общие технические и эксплуатационные требования к защитным каскам, методы их испытаний и требования к маркировке. Основные требования предъявляются для всех защитных касок	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	43	Защитные средства для головы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 397–2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2014 г.	01.08.2014	

Қосымша

10._Каска_Методика_оценки_соответствия_образцов_СИЗ_ОМС.docx

Қол қойған РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Қол қойылған күні 28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266098
способом Открытый тендер

Лот № 1 (4 Т, 4567655) Каска

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОзенМунайСервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	4 Т
Наименование и краткая характеристика	Каска, из пластмассы
Наименование категории ОКТРУ	Каски (защитные)
Дополнительная характеристика	Описание: Каска для защиты головы от травм, с амортизатором, ГОСТ 12.4.128-83
Количество	1750.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., промзона, склад ТОО "ОМС"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2031 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Каска защитная – 350 штук за год.

Назначение: Защитная каска - средство защиты головы и шейных позвонков от повреждений падающих предметов. Наряду с основной функцией – защитой головы от удара, защитная каска может защищать работающих от механических воздействий, ожогов, от брызг расплавленных материалов или химических веществ, а также от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям, обладать морозостойкими свойствами.

Техническое описание: Твердая оболочка из полипропилена (PP) высокой плотности, устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Вес не более 360 гр.

Внутренняя оснастка из полиамида, 3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Оголовье оснащено мягким пористым обтюратором, который обеспечивает комфортную носку длительное время. Плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка с храповым регулятором быстрого действия по голове от 53 до 63 см. Обеспечивает удобную и комфортную носку поверх подшлемника, в холодное время года.

Каска должна иметь:

· Регулируемый подбородочный ремешок (усиленный на местах крепления) и храповик для правильного крепления на голове;

· Вставку на лобовой части оголовья из кожи или кожзаменителя;

· Достаточное для вентиляции пространство над головой;

· Карманы для крепления очков, наушников, щитков;

· Суммарную площадь вентиляции – не менее 162 мм²;

· Наклейку размером 4 х 10 см, с логотипом ТОО «ОзенМунайСервис» (устойчивая к осадкам, УФ и т. д.)

Основные характеристики:

· Устойчивость к перфорации конусом с энергией 30Дж.

· Амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не более 5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 Дж на корпус каски;

· Электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В;

· Защита от вертикального удара с энергией не менее 50 Дж (механическая прочность). Не допускается образование сквозных трещин и вмятин на корпусе, выскакивание подвески из кармана корпуса, а также нарушение целостности внутренней оснастки;

· Защита от кратковременного контакта с электропроводниками под напряжением до 440 В;

· Температурный диапазон применения касок от -50°С до +50°С;

· Гарантийный срок годности защитной каски – суммарный срок хранения и эксплуатации. Отсчитывается от даты изготовления и маркируется на внутренней стороне каски или козырька и указывается в паспорте товара, и должен составлять не менее 2 лет.

Цвет: белый

Срок поставки: С даты подписания договора в течение 60 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ EN 397-2012	360508	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний	Настоящий стандарт устанавливает общие технические и эксплуатационные требования к защитным каскам, методы их испытаний и требования к маркировке. Основные требования предъявляются для всех защитных касок	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ( )	43	Защитные средства для головы	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 397–2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2014 г.	01.08.2014

Приложение

10._Каска_Методика_оценки_соответствия_образцов_СИЗ_ОМС.docx

Подписал РАХМАНБЕРДИЕВ САМАТ ЖЕТКИЗГЕНОВИЧ

Дата подписания 28.10.2026