ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266165 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (368 Т, 4567829) Дірілді өлшегіш

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	368 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дірілді өлшегіш, сандық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Виброметрлер
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: GM63A виброметрі (AR63A)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

жиілік диапазоны: 10 Гц-тен 15 кГц-ке дейін

дірілді жеделдету диапазоны: 0,1-ден 199,9 м/с-қа дейін

діріл жылдамдығының диапазоны: 0,1-ден 1999,9 м/с-қа дейін діріл жиілігінің диапазоны: 10 Гц-тен 15 кГц-ке дейін

Дірілді жеделдету диапазоны: 0,1-ден 199,9 м/с-қа дейін

Діріл жылдамдығы диапазоны: 0,1-ден 1999,9 м/с дейін

Дірілдің орын ауыстыру диапазоны: 0,001-ден 1,999 мм-ге дейін

Қате: 5%

S және L зондтары

Құлаққапты қосуға арналған Шығыс

Ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрған кезде автоматты түрде өшіру

Қуат: 9V Батарея Түрі " крона "(толық)

Өндіруші: Benetech

Салмағы 140 г

Өлшемдері 178 x 65 x 35 мм

дірілдің орын ауыстыру диапазоны: 0,001-ден 1,999 мм-ге дейін

қате: 5%

S және L зондтары құлаққапты қосуға арналған шығыс

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает общие условия и порядок определения и оценки вибрационного состояния на основе измерений, выполняемых на статорных элементах машин. Общие критерии оценки, основанные на измерении как собственно значений параметров вибрации, так и значений из изменений,							

1	Иә	ГОСТ ИСО 10816-1-97	306168	Межгосударственный стандарт	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования	относящиеся как к эксплуатационному контролю, так и к приемочным испытаниям, должны быть установлены с учетом необходимости обеспечить следующие факторы: - безопасную продолжительную работу машины - отсутствие влияния вибрации машины на работу соседних машин и механизмов. Настоящий стандарт распространяется на вибрацию, создаваемую самой машиной, и не распространяется	СССР (СССР)	18	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25 апреля 1997 г.)	01.08.1999

						на вибрацию, передаваемую извне. Угловая вибрация в данном стандарте не рассматривается						

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266165
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (368 Т, 4567829) Виброметр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	368 Т
Наименование и краткая характеристика	Виброметр, цифровой
Наименование категории ОКТРУ	Виброметры
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Виброметр GM63A (AR63A)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

диапазон частот: от 10 Гц до 15 кГц

диапазон ускорения вибрации: от 0,1 до 199,9 м/с

диапазон скорости вибрации: от 0,1 до 1999,9 м/с Диапазон частот вибрации: от 10 Гц до 15 кГц

Диапазон ускорения вибрации: от 0,1 до 199,9 м/с

Диапазон скорости вибрации: от 0,1 до 1999,9 м/с

Диапазон смещения вибрации: от 0,001 до 1,999 мм

Погрешность: 5%

Пробники S и L

Вывод для подключения наушников

Автоматическое выключение при длительном бездействии

Питание: батарейка 9V тип «крона» (в комплекте)

Производитель: Benetech

Вес 140 g

Габариты 178 x 65 x 35 mm

диапазон смещения вибрации: от 0,001 до 1,999 мм

погрешность: 5%

пробники S и L

вывод для подключения наушников

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает общие условия и порядок определения и оценки вибрационного состояния на основе измерений, выполняемых на статорных элементах машин. Общие критерии оценки, основанные на измерении как собственно значений параметров вибрации						

1	Да	ГОСТ ИСО 10816-1-97	306168	Межгосударственный стандарт	Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 1. Общие требования	, так и значений из изменений, относящиеся как к эксплуатационному контролю, так и к приемочным испытаниям, должны быть установлены с учетом необходимости обеспечить следующие факторы: - безопасную продолжительную работу машины - отсутствие влияния вибрации машины на работу соседних машин и механизмов. Настоящий стандарт распространяется на вибрацию, создаваемую самой	СССР (СССР)	18	Вибрация, измерения удара и вибрации	Действует	Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25 апреля 1997 г.)	01.08.1999

						машиной, и не распространяется на вибрацию, передаваемую извне. Угловая вибрация в данном стандарте не рассматривается						

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026