ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266165 , 1 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (3 Т, 4567825) Зығыр

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зығыр, өсімдік талшығы, түтілген
ТЖҚЖС санаттың атауы	Грунталған зығыр
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: САНТЕХНИКАЛЫҚ ЗЫҒЫР
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өнім атауы: Сантехникалық зығыр, түтілген, бұрым (орам) түрінде .

Таза салмағы: 80 грамм (әр тізеге).

Материалы: жоғары тазалық дәрежесі бар 100% табиғи ұзын тізбекті тарақталған зығыр талшығы.

Талшық құрылымы: Біркелкі, жұқа, жыртылуға төзімді, түйіндерден, дірілдерден (ағаш бөлшектерінен), шіріктен және бөгде заттардан таза.

Ең жоғары жұмыс температурасы: +130°C дейін (арнайы тығыздағыш пастасымен қолданған кезде).

Мақсаты: Суық және ыстық сумен жабдықтау құбырларындағы, сондай-ақ жылыту жүйелеріндегі бұрандалы қосылыстарды тығыздау және қатайту.

Қауіпсіздік: Экологиялық таза өнім, ауыз су құбырларында қолдануға жарамды.

Жеткізу нысаны: Жеке тізбекті (шар тәрізді), тасымалдау кезінде шатасып кетуден және ластанудан қорғалған.

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары парағы. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 10330-76	321545	Межгосударственный стандарт	Лен трепаный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на длинное трепаное ориентированное льняное волокно, получаемое в результате заводской и незаводской обработки льняной стланцевой, моченцовой и паренцовой тресты	СССР (СССР)	23	Натуральные волокна	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 сентября 1976 г. N 2079	01.07.1977	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266165 , 1
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (3 Т, 4567825) Лен

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3 Т
Наименование и краткая характеристика	Лен, растительное волокно, трепаный
Наименование категории ОКТРУ	Лен грунтованный
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ЛЁН САНТЕХНИЧЕСКИЙ
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование товара: Лён сантехнический чесаный в мотках.
Вес нетто: 80 грамм (в одном мотке).
Материал: 100% натуральное длинноволокнистое чесаное льняное волокно высокой степени очистки.

Структура волокна: Однородная, тонкая, прочная на разрыв, без узелков, костры (древесных частиц), гнили и посторонних примесей.

Максимальная рабочая температура: до **+130 °C** (при условии использования со специальной уплотнительной пастой).

Назначение: Герметизация и уплотнение резьбовых соединений в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, а также систем отопления.

Безопасность: Экологически чистый продукт, пригодный для использования в трубопроводах с питьевой водой.

Форма поставки: Индивидуальный моток (клубок), защищенный от спутывания и загрязнения при транспортировке.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 10330-76	321545	Межгосударственный стандарт	Лен трепаный. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на длинное трепаное ориентированное льняное волокно, получаемое в результате заводской и незаводской обработки льняной стланцевой, моченцовой и паренцовой тресты	СССР (СССР)	23	Натуральные волокна	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 сентября 1976 г. N 2079	01.07.1977

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 02.11.2026