ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266165 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (213 Т, 4567826) Төсем

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	213 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, қос жіпті, маркасы ПА, орындау Б, шартты өткел 400 мм, қысым 1-6,3 кгс/см2
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығыздағыш
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ТЫҒЫЗДАҒЫШ ТЫҒЫЗДАҒЫШ.ПАРОНИТ 39Х31Х3
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

• Өнім атауы: Жалпақ паронит тығыздағышы.

• Өлшемдері: 39 × 31 × 3 мм, мұндағы:

• 39 мм - сыртқы диаметр (D).

• 31 мм - ішкі диаметр (d).

• 3 мм - қалыңдығы (S).

• Материал: Паронит класы PON-B (жалпы мақсаттағы паронит) немесе PMB (мұнай мен бензинге төзімді паронит) – қоршаған ортаңызға байланысты таңдаңыз.

• Стандартты сәйкестік: ГОСТ 481-80 (паронит және одан жасалған тығыздағыштар. Техникалық сипаттамалар).

Негізгі өнімділік параметрлері

• Жұмыс ортасы: Тұщы ыстық су, қаныққан және қыздырылған бу, ауа, құрғақ бейтарап және инертті газдар, сулы тұз ерітінділері.

• Максималды жұмыс температурасы: +450°C дейін (+200°C дейін бу/су үшін).

• Максималды жұмыс қысымы: 4,0 МПа (40 бар) дейін.

• 35 МПа кезіндегі сығылу қабілеті: 5–15%.

• 35 МПа-дан қысымды төмендеткеннен кейін қалпына келу қабілеті: кемінде 35%.

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші өнімді тасымалдау кезінде қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 481-80	332822	Межгосударственный стандарт	Паронит и прокладки из него. Технические условия	МКС: 91.100.15 КГС: Л65	СССР (СССР)	16	Минеральные материалы и изделия	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.03.1980 № 1394	01.01.1981	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266165
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (213 Т, 4567826) Прокладка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	213 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, паронитовая, марка ПА, исполнение Б, условный проход 400 мм, давление 1-6,3 кгс/см2
Наименование категории ОКТРУ	Прокладка
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ПРОКЛАДКА УПЛОТ.ПАРОНИТОВАЯ 39Х31Х3
Количество	500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

• Наименование товара: Прокладка уплотнительная плоская паронитовая.

• Геометрические размеры: 39 × 31 × 3 мм, где:

  • 39 мм — наружный диаметр (D).

  • 31 мм — внутренний диаметр (d).

  • 3 мм — толщина (S).

• Материал: Паронит марки ПОН-Б (Паронит Общего Назначения) или ПМБ (Паронит Маслобензостойкий) — выберите в зависимости от вашей среды.

• Соответствие стандартам: ГОСТ 481-80 (Паронит и прокладки из него. Технические условия).

Основные эксплуатационные параметры

• Рабочая среда: Пресная горячая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы, водные растворы солей.

• Максимальная температура рабочей среды: до +450 °C (для пара/воды до +200 °C).

• Максимальное рабочее давление: до 4,0 МПа (40 бар).

• Сжимаемость при давлении 35 МПа: 5–15%.

• Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа: не менее 35%.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 481-80	332822	Межгосударственный стандарт	Паронит и прокладки из него. Технические условия	МКС: 91.100.15 КГС: Л65	СССР (СССР)	16	Минеральные материалы и изделия	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.03.1980 № 1394	01.01.1981

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026