ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266165 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (455 Т, 4567837) Компрессор

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	455 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Компрессор, суытатын, өнімділігі 120 м3/сағ артық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кондиционер компрессоры
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: HCJ121T4LC6 СПИРАЛЬДЫ КОМПРЕССОРЫ
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Компрессор түрі: спираль, герметикалық

Салқындатқыш түрі: R410A шекті жанармай құю: 7.26 кг.

Номиналды кернеу: 380-415 В/3 фаза / 50 Гц; 460 В/3 фаза/60 Гц Электр қозғалтқышын қорғау: ішкі жүктемеден қорғау

Суық өнімділік (50 Гц, EN12900): шамамен 26,3 кВт

Номиналды қуаты (60 Гц): 10 тонна

Жұмыс көлемі: 116,4 см3

Май құю:2,46 л (PvE майының түрі)

Сору қосылымы: 1 1/8"" дәнекерлеу (ODF)

Айдау қосылымы: 7/8"" дәнекерлеу (ODF)

Таза салмағы: 44 кг

Шу деңгейі: 75,0 дБ(А

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 33662.4-2015 (ISO 5149-4: 2014)	384396	Межгосударственный стандарт	Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление	Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте холодильных систем, а также при рекуперации, повторном использовании, восстановлении и утилизации всех типов хладагентов, масел, теплоносителей, содержащихся в холодильных установках и их частях	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	28	Тепловые насосы	Действует			

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266165
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (455 Т, 4567837) Компрессор

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	455 Т
Наименование и краткая характеристика	Компрессор, холодильный, производительность более 120 м3/ч
Наименование категории ОКТРУ	Компрессор кондиционирования
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: СПИРАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР HCJ121T4LC6
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип компрессора:Спиральный, герметичный

Тип хладагент:
R410A

Предельная заправка хлагента: 7.26 кг.

Номенальное напряжение:380-415 В/3 фазы/50 Гц; 460 В/3 фазы/60 Гц Защита электродвигателя: Внутренняя защита от преегрузки

Холодопроизводительность (при 50 Гц, EN12900):Около 26,3 кВт

Номинальная мощность (60 Гц):10 тонн

Рабочий объем:116,4 см³

Заправка маслом:2,46 л (тип масла PVE)

Соединение всасывания:1 1/8" под пайку (ODF)

Соединение нагнетания:7/8" под пайку (ODF)

Вес нетто:44 кг

Уровень шума:75,0 дБ(А)

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 33662.4-2015 (ISO 5149-4: 2014)	384396	Межгосударственный стандарт	Холодильные системы и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление	Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте холодильных систем, а также при рекуперации, повторном использовании, восстановлении и утилизации всех типов хладагентов, масел, теплоносителей, содержащихся в холодильных установках и их частях	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ) ( )	28	Тепловые насосы	Действует		

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026