ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266281 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (647 Т, 4568012) Сүзгіш

Тапсырыс беруші: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "МАШЗАВОД"
Ұйымдастырушы: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "МАШЗАВОД"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	647 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сүзгіш, торлы, түсті металлдан, шартты өткелі 15 мм-ден артық емес
Қосымша сипаттама	Материал: ст.10Х17Н13М2Т өлшем: 720х750
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тор 2-10Х17Н13М2Т-32-0,4 П МЕМСТ 9074-85.

Сүзгі беті - болат AISI 316Ti аналогы 10Х17Н13М2Т МЕМСТ 5632-2014.

Саңылаудың ені 0,4 мм.

Түрі 2, жоғары дәлдік.

Сымның диаметрі 3,2 мм профиль ені 2,2 мм профиль биіктігі 4 мм.

Шпилькалардың ортааралық қашықтығы 80 мм.

12Х18Н10Т (AISI 321) болаттан жасалған шпилькалар.

Карта өлшемі (LxB) 720х750 мм.

Жеткізу партиялармен жүзеге асырылады:

- Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде 50 дана;

- Шартқа қол қойылған күннен бастап 50 күнтізбелік күн ішінде 50 дана.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 5632-2014	372150	Межгосударственный стандарт	Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки	Настоящий стандарт распространяется на легированные нержавеющие деформируемые стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основах, предназначенные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина) ( )	54	Стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 5632—2014 введен в действие в качестве на-ционального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016	

2	Иә	ГОСТ 9074-85	327709	Межгосударственный стандарт	Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на щелевые сетки, предназначенные для классификации, обезвоживания, фильтрации, промывки, сушки материалов. Сетки применяют в средах с pH от 1 до 14.	СССР (СССР)	12	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 N 4447	01.01.1987

Қол қойған Мергенева Жанна Муратовна

Қол қойылған күні 28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266281
способом Открытый тендер

Лот № 1 (647 Т, 4568012) Фильтр

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАШЗАВОД"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАШЗАВОД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	647 Т
Наименование и краткая характеристика	Фильтр, сетчатый, из цветного металла, условный проход не более 15 мм
Наименование категории ОКТРУ	Без ОКТРУ
Дополнительная характеристика	Материал: ст.10Х17Н13М2Т размер: 720х750
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Восточно- Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 102
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 50 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Сетка 2-10Х17Н13М2Т-32-0,4 П ГОСТ 9074-85.

Фильтрующая поверхность - сталь AISI 316Ti аналог 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014.

С шириной щели 0,4 мм.

Тип 2, повышенной точности.

Диаметр проволоки 3,2 мм ширина профиля 2,2 мм высота профиля 4 мм.

Межцентровое расстояние по шпилькам 80 мм.

Шпильки из стали 12Х18Н10Т (AISI 321).

Размер карты (LxB) 720х750 мм.

Поставка осуществляется партиями:

- 50 шт. в течении 20 календарных дней с даты подписания Договора;

- 50 шт. в течении 50 календарных дней с даты подписания Договора.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 5632-2014	372150	Межгосударственный стандарт	Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки	Настоящий стандарт распространяется на легированные нержавеющие деформируемые стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основах, предназначенные для работы в коррозионно-активных средах и при высоких температурах	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина) ( )	54	Стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ 5632—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016

2	Да	ГОСТ 9074-85	327709	Межгосударственный стандарт	Сетки щелевые на соединительных шпильках. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на щелевые сетки, предназначенные для классификации, обезвоживания, фильтрации, промывки, сушки материалов. Сетки применяют в средах с pH от 1 до 14.	СССР (СССР)	12	Стальная проволока, проволочные канаты и звеневые цепи	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.12.85 N 4447	01.01.1987

Подписал Мергенева Жанна Муратовна

Дата подписания 28.10.2026