ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266351 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 37 (8492-4 Т, 4568172) Шлифтелген тері

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	8492-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлифтелген тері, тоқыма негізде, суға төзімсіз
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жону және тегістеу дискілері мен тостағандары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: № 8 14А кенепте тегістеу терісі (3985100020: 27)
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. № 8 14А маталы тегістеу қағазы металл және металл емес беттерді қолмен және машинамен өңдеуге, қылауларды кетіру ге, тазалауға, бояу алдында бетті дайындауға, тегістеуге және соңғы өңдеу жұмыстарын жүргізуге арналған

Абразивті материал — байланыстырғыш материалдың көмегімен мата негізіне жағылған 14А маркалы қалыпты электроко рунд, ол пайдалану барысында абразивті түйіршіктердің сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді. 14А абразиві конструкциялық болаттарды, шойынды, түсті металдарды және орташа қаттылықтағы басқа материалдарды өңдеу үшін қолданылады. 14А маркасы тегістеу материалдарына арналған қолданыстағы стандарттарда қарастырылған

2. Талап етілетін функционалдық сипаттамалары

жоғары кесу қабілеті

бетті біркелкі тегістеу

абразивті түйіршіктердің үгітілуіне төзімділік

жарықтар пайда болмайтын төсемнің икемділігі

қолмен және машинамен өңдеу кезінде қолдану мүмкіндігі

бүкіл қызмет ету мерзімі ішінде өңдеу сапасының тұрақтылығын қамтамасыз ету

3. Талап етілетін техникалық сипаттамалары

Бұйым түрі: мата негізіндегі тегістеу қағазы

Абразивті материал: қалыпты электрокорунд 14А

Түйіршіктілік нөмірі: № 8

Негізі: мата

Байланыстырғыш: абразивті түйіршіктердің сенімді бекітілуін қамтамасыз ететін синтетикалық немесе құрамдастырылған

Жұмыс қабаты: бүкіл беті бойынша тұтас және біркелкі

Материал тегістеу материалдары мен тегістеу қағаздарына арналған қолданыстағы стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс (мысалы, мата негізіндегі тегістеу қағазы үшін ГОСТ 5009-82 немесе бұйымның орындалуына байланысты баламалы нормативтік құжаттар)

4. Талап етілетін сапалық сипаттамалары

жыртылулардың, қатпарлардың, жыртықтардың және механикалық зақымданулардың болмауы

абразивті түйіршіктердің біркелкі таралуы

абразивті қабаттың негізге берік жабысуы

байланыстырғыш қабаттың ажырамауы

мәлімделген түйіршіктілікке сәйкестігі

төсемнің бүкіл ұзындығы бойынша тұрақты пайдалану қасиеттері

5. Талап етілетін пайдалану сипаттамалары

қоршаған орта температурасы +5 °С-тан +40 °С-қа дейін болған жағдайда пайдалану

құрғақ тегістеу кезінде қолдану мүмкіндігі, ал тиісті орындалуы кезінде майлау-салқындату сұйықтықтарын пайдалану мүмкіндігі

қалыпты пайдалану жағдайларында тозуға төзімділік

салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын құрғақ жабық үй-жайларда, жылу көздерінен және тікелей күн сәулесінен алыс сақтау

сақтау және тасымалдау шарттары сақталған жағдайда пайдалану қасиеттерінің сақталуына кепілдік

Жеткізу мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 2424-83	309551	Межгосударственный стандарт	Круги шлифовальные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные круги общего применения на керамической (К), бакелитовой (Б), вулканитовой (В) связках, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.	СССР (СССР)	39	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.83 N 3489	01.01.1985

Қол қойған Жиенбай Жандос Нурланулы

Қол қойылған күні 03.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266351
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 37 (8492-4 Т, 4568172) Шкурка шлифовальная

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8492-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкурка шлифовальная, на текстильной основе, неводостойкая
Наименование категории ОКТРУ	Диски и чаши шлифовальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шкурка шлифовальная на полотне № 8 14А(3985100020:27)
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Шкурка шлифовальная на полотне № 8 14А предназначена для ручной и машинной обработки металлических и неметаллических поверхностей, удаления заусенцев, зачистки, подготовки поверхности перед окраской, шлифования и доводочных работ.
Абразивный материал — нормальный электрокорунд марки 14А, нанесенный на тканевую основу с использованием связующего, обеспечивающего надежное удержание зерна в процессе эксплуатации. Абразив 14А применяется для обработки конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и других материалов средней твердости. Марка 14А предусмотрена действующими стандартами на шлифовальные материалы.
2. Требуемые функциональные характеристики
высокая режущая способность;
равномерное шлифование поверхности;
устойчивость к осыпанию абразивного зерна;
гибкость полотна без образования трещин;
возможность применения при ручной и машинной обработке;
обеспечение стабильного качества обработки в течение всего срока службы.

3. Требуемые технические характеристики
Вид изделия: шкурка шлифовальная на полотне (тканевой основе).
Абразивный материал: нормальный электрокорунд 14А.
Номер зернистости: № 8.
Основа: тканевая.
Связующее: синтетическое или комбинированное, обеспечивающее надежную фиксацию абразивного зерна.
Рабочий слой: сплошной, равномерный по всей поверхности.
Материал должен соответствовать требованиям действующих стандартов на шлифовальные материалы и шлифовальные шкурки (например, ГОСТ 5009-82 для тканевой шкурки либо эквивалентным нормативным документам, в зависимости от исполнения изделия).
4. Требуемые качественные характеристики
отсутствие разрывов, складок, надрывов и механических повреждений;
равномерное распределение абразивного зерна;
прочное сцепление абразивного слоя с основой;
отсутствие отслаивания связующего;
соответствие заявленной зернистости;
стабильные эксплуатационные свойства по всей длине полотна.
5. Требуемые эксплуатационные характеристики
эксплуатация при температуре окружающей среды от +5 °C до +40 °C;
возможность использования при сухом шлифовании, а при соответствующем исполнении — с применением смазочно-охлаждающих жидкостей;
устойчивость к износу при нормальных условиях эксплуатации;
хранение в сухих закрытых помещениях при относительной влажности не более 80 %, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей;
гарантия сохранения эксплуатационных свойств при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 15 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 2424-83	309551	Межгосударственный стандарт	Круги шлифовальные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные круги общего применения на керамической (К), бакелитовой (Б), вулканитовой (В) связках, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.	СССР (СССР)	39	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.83 N 3489	01.01.1985

Подписал Жиенбай Жандос Нурланулы

Дата подписания 03.11.2026