ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266351 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 39 (8480-4 Т, 4568170) Шлифтелген тері

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8480-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлифтелген тері, тоқыма негізде, суға төзімді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жону және тегістеу дискілері мен тостағандары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: № 5 14А кенепте тегістеу терісі (3985100021: 27)
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Кенеп негізіндегі № 5 14А тегістеу қағазы ГОСТ 6456-82 стандартының талаптарына сәйкес келеді

Металл, ағаш және басқа да беттерді тегістеуге, тазалауға және өңдеуге арналған

Жөндеу, слесарлық және өндірістік жұмыстарды орындау кезінде қолданылады

2.Беттерді тиімді өңдеу мен тазалауды қамтамасыз ету

Кедір-бұдырларды, қабыршақты, тотты және ластануларды кетіру

Бетті бояуға және одан әрі өңдеуге дайындауды қамтамасыз ету

Пайдалану кезінде механикалық жүктемелерге төзімділік

Материалдарды сапалы өңдеуді қамтамасыз ету

3.АТАУЫ — кенеп негізіндегі тегістеу қағазы

НӨМІРІ — № 5

АБРАЗИВТІ МАТЕРИАЛ — 14А

СТАНДАРТ — ГОСТ 6456-82

МАҚСАТЫ — беттерді тегістеу және тазалау

4.Бұйым жаңа болуы тиіс, негізінің зақымдануына, жыртылуына және абразивті қабатының үгітілуіне жол берілмейді

Абразивті қабат кенептің бетіне біркелкі жағылуы тиіс

Мыналарға жол берілмейді

Кенептің жыртылуы

Абразивті қабаттың ажырауы

Механикалық зақымданулар

Жабынның біркелкі болмауы

Ылғалдану іздері

Сапасы сәйкестік сертификатымен және сапа паспортымен расталады

5.Пайдалану кезінде беттерді тиімді өңдеуді қамтамасыз ету

Жұмыс барысында абразивті қасиеттерін сақтау

Механикалық өңдеу кезінде тозуға төзімділік

Беттерді сапалы дайындауды қамтамасыз ету

Жеткізу мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 6456-82	309650	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бумажную шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита.	СССР (СССР)	12	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 N 735	01.01.1983

Қол қойған Жиенбай Жандос Нурланулы

Қол қойылған күні 03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266351
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 39 (8480-4 Т, 4568170) Шкурка шлифовальная

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8480-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкурка шлифовальная, на текстильной основе, водостойкая
Наименование категории ОКТРУ	Диски и чаши шлифовальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шкурка шлифовальная на полотне № 5 14А(3985100021:27)
Количество	35.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.Шкурка шлифовальная на полотне № 5 14А соответствует требованиям ГОСТ 6456-82.
Предназначена для шлифования, зачистки и обработки металлических, деревянных и других поверхностей.
Применяется при выполнении ремонтных, слесарных и производственных работ.
2.Обеспечение эффективной обработки и зачистки поверхностей.
Удаление неровностей, окалины, ржавчины и загрязнений.
Обеспечение подготовки поверхности к окраске и дальнейшей обработке.
Устойчивость к механическим нагрузкам при эксплуатации.
Обеспечение качественной обработки материалов.
3.НАИМЕНОВАНИЕ — шкурка шлифовальная на полотне.
НОМЕР — № 5.
АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ — 14А.
СТАНДАРТ — ГОСТ 6456-82.
НАЗНАЧЕНИЕ — шлифование и зачистка поверхностей.
4.Изделие должно быть новым, без повреждений основы, разрывов и осыпания абразивного слоя.

Абразивный слой должен быть равномерно нанесен по поверхности полотна.
Не допускаются:
разрывы полотна;
отслоение абразивного слоя;
механические повреждения;
неравномерность покрытия;
следы увлажнения.
Качество подтверждается сертификатом соответствия и паспортом качества.
5.Обеспечение эффективной обработки поверхностей при эксплуатации.
Сохранение абразивных свойств в процессе работы.
Устойчивость к износу при механической обработке.
Обеспечение качественной подготовки поверхностей.

Срок поставкиС даты подписания договора в течение 15 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 6456-82	309650	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на бумажную шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита.	СССР (СССР)	12	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 N 735	01.01.1983

Подписал Жиенбай Жандос Нурланулы

Дата подписания 03.11.2026