ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266351 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 41 (8478-4 Т, 4568168) Шлифтелген тері

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	8478-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлифтелген тері, тоқыма негізде, суға төзімді
ТЖҚЖС санаттың атауы	Жону және тегістеу дискілері мен тостағандары
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: № 7(3985100036:27)суға төзімді кенепте тегістеу терісі
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мата негізіндегі суға төзімді тегістеу қағазы, № 7, ГОСТ 5009-82

Мақсаты

Тегістеу қағазы металл, лак-бояу және басқа да материалдардың беттерін өңдеуге, тазалауға, тегістеуге және біркелкі етуге, соның ішінде суды қолдану арқылы өңдеуге арналған

Тегістеу қағазы – мата негізінен және оның бетіне жағылған абразивті түйіршіктер қабатынан тұратын иілгіш абразивті материал

Негізгі техникалық және сапалық сипаттамалары

Негізі – матадан жасалған (кенеп)

Түрі – суға төзімді тегістеу қағазы

Түйіршіктілігі – № 7

Абразивті материал – электрокорунд немесе ГОСТ 5009-82 стандартымен көзделген өзге де абразив

Тегістеу қағазы кедір-бұдырларды, тотты, ескі лак-бояу жабындарын, ластануларды және басқа да беткі ақауларды тиімді кетіруді қамтамасыз етуі тиіс

Абразивті түйіршіктер жұмыс бетіне біркелкі таралуы тиіс

Абразивті қабат негізге берік бекітіліп, пайдалану барысында қабыршақтанып ажырамауы тиіс

Мата негізі берік, иілгіш, жыртылусыз, қатпарларсыз, жарықтарсыз және басқа да ақауларсыз болуы тиіс

Бұйым суды қолдану арқылы бетті өңдеу кезінде өзінің жұмыс қасиеттерін сақтауы тиіс

Тегістеу қағазы ГОСТ 5009-82 стандартының қолданылатын бөлігіндегі талаптарға сәйкес болуы тиіс

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, ластанусыз және бүліну белгілерінсіз болуы тиіс

Пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар

Тегістеу қағазы бетті өңдеу сапасының тұрақтылығын қамтамасыз етуі тиіс

Негіздің жеткілікті беріктігі мен иілгіштігін қамтамасыз етуі тиіс

Біркелкі және тиімді тегістеуді қамтамасыз етуі тиіс

Абразивті қабаттың жеткілікті тозуға төзімділігін қамтамасыз етуі тиіс

Суды қолдану арқылы пайдалану кезінде жұмыс сипаттамаларын сақтауы тиіс

Сапаға қойылатын талаптар

Жеткізілетін тауар мәлімделген № 7 түйіршіктілікке, кенеп негізіне, суға төзімді орындалуына және нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс

Мыналарға жол берілмейді

Абразивті материалдың негізден ажырауы

Абразивті қабаттың біркелкі жағылмауы

Негіздің зақымдануы немесе жыртылуы

Қатпарлардың, жарықтардың және басқа да механикалық ақаулардың болуы

Тауарды мақсаты бойынша қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін өзге де ақаулардың болуы

Жеткізу мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 5009-82	309623	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на тканевую шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита.	СССР (СССР)	11	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 N 735	01.01.1983

Қол қойған Жиенбай Жандос Нурланулы

Қол қойылған күні 03.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266351
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 41 (8478-4 Т, 4568168) Шкурка шлифовальная

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	8478-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Шкурка шлифовальная, на текстильной основе, водостойкая
Наименование категории ОКТРУ	Диски и чаши шлифовальные
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Шкурка шлифовальная на полотне водостойкая № 7 (3985100036:27)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 15 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шкурка шлифовальная на полотняной основе, водостойкая, № 7, ГОСТ 5009-82.
Назначение:
Шлифовальная шкурка предназначена для обработки, зачистки, шлифования и выравнивания поверхностей металлических, лакокрасочных и иных материалов, в том числе с применением воды.
Шлифовальная шкурка представляет собой гибкий абразивный материал, состоящий из тканевой основы с нанесённым на неё слоем абразивного зерна.
Основные технические и качественные характеристики:
основа — тканевая (полотняная);
вид — водостойкая шлифовальная шкурка;
зернистость — № 7;
абразивный материал — электрокорунд или иной абразив, предусмотренный ГОСТ 5009-82;
шлифовальная шкурка должна обеспечивать эффективное удаление неровностей, ржавчины, старого лакокрасочного покрытия, загрязнений и других поверхностных дефектов;

абразивное зерно должно быть равномерно распределено по рабочей поверхности;
абразивный слой должен прочно удерживаться на основе и не отслаиваться в процессе эксплуатации;
тканевая основа должна быть прочной, гибкой, без разрывов, складок, трещин и иных дефектов;
изделие должно сохранять рабочие свойства при обработке поверхности с применением воды;
шлифовальная шкурка должна соответствовать требованиям ГОСТ 5009-82 в применимой части;
товар должен быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений, загрязнений и следов порчи.
Требования к эксплуатационным характеристикам:
Шлифовальная шкурка должна обеспечивать:
стабильное качество обработки поверхности;
достаточную прочность и гибкость основы;
равномерное и эффективное шлифование;
достаточную износостойкость абразивного слоя;
сохранение рабочих характеристик при эксплуатации с применением воды.
Требования к качеству:
Поставляемый товар должен соответствовать заявленной зернистости № 7, полотняной основе, водостойкому исполнению и требованиям нормативно-технической документации.
Не допускаются:
отслоение абразивного материала;
неравномерное нанесение абразивного слоя;
повреждение или разрыв основы;
наличие складок, трещин и других механических дефектов;
иные дефекты, препятствующие нормальному использованию товара по назначению.

Срок поставкиС даты подписания договора в течение 15 календарных дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 5009-82	309623	Межгосударственный стандарт	Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на тканевую шлифовальную шкурку, предназначенную для абразивной обработки различных материалов без охлаждения или с применением смазочно-охлаждающих жидкостей на основе масла, керосина, уайт-спирита.	СССР (СССР)	11	Абразивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.02.82 N 735	01.01.1983

Подписал Жиенбай Жандос Нурланулы

Дата подписания 03.11.2026