ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266356 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (186 Т, 4568214) Клапан

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	186 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, кері, болат, өлшемі 100-400 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кері клапан
Қосымша сипаттама	Мән: Клапан 19С53НЖ DN300 PN4 ст.
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың жалпы сипаттамасы:

ДУ300 РУ40 қайтару фланецтері мен түйреуіштері бар, гайкалары бар, шартты өту диаметрі 300мм және құбырдағы қысымға 40 атм дейін есептелген тексеру клапаны. Бұл тексеру клапандары жұмыс ортасының кері ағынын болдырмау үшін құбырларға орнатуға арналған. Бұл клапан орта ағынымен басқарылады және толығымен автоматты құрылғы болып табылады. Клапанды өндіру технологиясы сыртқы ортаға ағып кетудің алдын алуға кепілдік беретін етіп жасалған.

Техникалық сипаттамалары:

Номиналды қысым, МПа 4,0;

МЕМСТ 13252-91 бойынша ысырманың герметикалығы;

Ысырманың ашық, жабық қалпы;

Жұмыс ортасы су, мұнай, табиғи газ, сұйық және газ тәрізді агрессивті емес, агрессивті және әсіресе агрессивті орта;

Жұмыс ортасының температурасы, ºС +350 дейін;

УХЛ1 климаттық орындалуы;

Көлденең орнату орны-сырғалар,

- қақпағы жоғары,

- тік

- кіріс келте құбырлары төмен;

Құбырға кері фланецтері бар фланецті қосылу.

Негізгі бөлшектердің материалдары:

Корпус, қақпағы болат 20;

Диск болат 12х18н9т;

Болат осі 12х18н9т;

Тығыздағыш беттер коррозияға төзімді қаптама.

Тауар жаңа болуы қажет (зауыттан түпнұсқа), қайталанба тауар немесе қоймалық сақтауда болмаған, шығарылу және дайындалуы мерзімі 2026 жылдан ерте болмауы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Арматура трубопроводная.	Настоящий стандарт распространяется на затворы обратные, клапаны обратные, клапаны невозвратно-запорные и невозвратно-управляемые на номинальное давление не более PN 250. Настоящий стандарт устанавл	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная		Плас				

1	Иә	ГОСТ 33423-2015	377802	Межгосударственный стандарт	Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия	ивает требования к конструкции, материалам, изготовлению, комплектности поставки, маркировке и упаковке изделий, правилам приемки, методам испытаний, показателям надежности, показателям безопасности, стойкости к внешним воздействиям	фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )	24	тинчатые обратные клапаны	Действует		

Қол қойған Байжанова Галия Олокбаевна

Қол қойылған күні 28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266356
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (186 Т, 4568214) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	186 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, обратный, стальной, размер 100-400 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапан обратный
Дополнительная характеристика	Значение: Клапан 19С53НЖ DN300 PN4 ст.
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Описание товара:

Обратный клапан ДУ300 РУ40 с ответными фланцами и шпильками в полном комплекте с гайками, условным диаметром прохода 300 и рассчитанным на давление в трубопроводе до 40 атм. Данные обратные клапана предназначены для установки на трубопроводы с целью предотвращения обратного потока рабочей среды. Управляется данный клапан потоком среды и является полностью автоматическим устройством. Технология производства клапана рассчитана таким образом, чтобы гарантированно предотвратить протечки во внешнюю среду.

Технические характеристики:

Давление номинальное, МПа 4,0;

Герметичность затвора по ГОСТу 13252-91;

Положение затвора открытое, закрытое;

Рабочая среда вода, нефть, природный газ, жидкие и газообразные неагрессивные, агрессивные и особо агрессивные среды;

Температура рабочей среды, ºС до +350;

Климатическое исполнение УХЛ1;

Установочное положение горизонтальное – серьгами,

крышкой вверх,

вертикальное

– входным патрубкам вниз;

Присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами.

Материалы основных деталей:

Корпус, крышка Сталь 20;

Диск Сталь 12Х18Н9Т;

Ось Сталь 12Х18Н9Т;

Уплотнительные поверхности Коррозионностойкая наплавка.

Товар должен быть новым (оригинал с завода) и не являться дубликатом или складского хранения изготовлен не ранее 2026 года выпуска.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на затворы обратные, клапаны обратные, клапаны невозвратно-запорные и невозвратно-управляемые на номинальное давление не более PN 250. Настоящий	Закрытое акционерное общество «Научно-					

1	Да	ГОСТ 33423-2015	377802	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия	стандарт устанавливает требования к конструкции, материалам, изготовлению, комплектности поставки, маркировке и упаковке изделий, правилам приемки, методам испытаний, показателям надежности, показателям безопасности, стойкости к внешним воздействиям	производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»)( )	24	Пластинчатые обратные клапаны	Действует		

Подписал Байжанова Галия Олокбаевна

Дата подписания 28.10.2026