ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266507 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (989 Т, 4568705) Тербеліс мойынтірегі

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	989 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
ТЖҚЖС санаттың атауы	Радиалды шарикті подшипниктер
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Екі жақты тығыздағышы бар радиалды шарикті 180314 мойынтірек
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек 180314, Бір қатарлы екіжақты тығыздағышы бар радиалды шарикті мойынтірек.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 8328-75	308005	Межгосударственный стандарт	Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами, предназначенные для восприятия радиальных нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 мая 1975 г. N 1390	01.01.1976
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338,						

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, метооды контроля, маркировку, упаковку, транспор	МТК 307 "Подшипники качения" ( )	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012

						тирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованнным наружным кольцом) и на подшипники специальных видов применения.							

Қол қойған Байзаков Талгат Аскарович

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266507
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (989 Т, 4568705) Подшипник качения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	989 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Наименование категории ОКТРУ	Подшипники шариковые радиальные
Дополнительная характеристика	Описание: Подшипник 180314, шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, Промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад ТОО "КазГПЗ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 180314, шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

3. Технические стандарты

№ п/п	**Зарегистрирован в РК**	**Обозначение**	**Номер документа**	**Категория**	**Наименование**	**Область применения**	**Разработчик**	**Страницы**	**МКС**	**Статус**	**Приказ**	**Дата введения с**

1	Да	ГОСТ 8328-75	308005	Межгосударственный стандарт	Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами, предназначенные для восприятия радиальных нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 мая 1975 г. N 1390	01.01.1976
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ							

							8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, метооды контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение,						
2	Да	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия		МТК 307 "Подшипники качения" ( )	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012	

						указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованнным наружным кольцом) и на подшипники специальных видов применения.						

Подписал Байзаков Талгат Аскарович

Дата подписания 29.10.2026