Форма 1

**Утверждена**
**Заместитель генерального директора**
**по производству ТОО "ОСС" Сисенгалиев Р.С.**

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 92 691,579 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 12 785,045 тыс. тенге

*(ссылка на документ об утверждении)*

# Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт "Замена водоводов и теплосети" ЖСМС ТОО "ОСС" на м/р Жетибай
*(наименование стройки)*

Составлен в ценах 2026 г.

| Номер по порядку | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Общая сметная стоимость, тыс. тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Часть II. Строительство** | | | | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 02-01 | Текущий ремонт "Замена водоводов и теплосети" ЖСМС ТОО "ОСС" на м/р Жетибай | 61 691,965 | | | 61 691,965 |
| | | **Итого по главе 2: Основные объекты строительства** | **61 691,965** | | | **61 691,965** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **61 691,965** | | | **61 691,965** |
| | | **Глава 8** | | | | |
| 2 | НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1% | 4 380,13 | | | 4 380,13 |
| | | **Итого по главе 8** | **4 380,13** | | | **4 380,13** |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **66 072,095** | | | **66 072,095** |
| 3 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | 3 303,605 | | | 3 303,605 |
| 4 | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б) | Непредвиденные работы и затраты - 3% | 1 982,163 | | | 1 982,163 |
| | | **Итого по части II в сметных ценах:** | **71 357,862** | | | **71 357,862** |
| | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | |
| 5 | | в том числе на II квартал 2027 г., доля - 100 % | 71 357,862 | | | 71 357,862 |
| | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | |
| 6 | НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2 | на II квартал 2027 г., доля - 100 %, к - 1,1198 | 79 906,534 | | | 79 906,534 |
| | | **Итого по части II в прогнозных ценах:** | **79 906,534** | | | **79 906,534** |
| 7 | | - в том числе на 2027 г. | 79 906,534 | | | 79 906,534 |
| | | **Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:** | | | | |
| | | II квартал 2027 г. - затраты по частям II и III: | 79 906,534 | | | 79 906,534 |
| 8 | | - в том числе затраты по части II | 79 906,534 | | | 79 906,534 |
| 9 | Налоговый кодекс РК | НДС на II квартал 2027 г. - 16% | | | | 12 785,045 |
| | | Итого налог на добавленную стоимость | | | 12 785,045 | 12 785,045 |
| | | **ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | **79 906,534** | | **12 785,045** | **92 691,579** |

Руководитель проектно-сметного отдела Селиверстов О.А.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Составила Шанбасова П.Р.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт "Замена водоводов и теплосети" ЖСМС ТОО "ОСС" на м/р Жетибай

Наименование объекта: Текущий ремонт "Замена водоводов и теплосети" ЖСМС ТОО "ОСС" на м/р Жетибай

# Локальная смета № 02-01-01
## (Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт "Замена водоводов и теплосети" ЖСМС ТОО "ОСС" на м/р Жетибай

*(наименование работ и затрат)*

Основание: ДВ

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 61 691,965 | тыс. тенге |
| Средства на оплату труда | 30 881,164 | тыс. тенге |
| Нормативная трудоемкость | 4,494 | тыс. чел.-ч |

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2026 г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | | | | **61 691 965** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 29 223 666 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *15 032 226* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 6 137 453 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1 657 498* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 26 209 029 |
| | | перевозки | тенге | | | 121 817 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 494 | | |
| | | **Наружное водоснабжение** | | | | |
| | | **Холодное водоснабжение** | | | | |
| | | **Земляные, демонтажные работы** | | | | |
| **1** | **1101-0201-1126**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2** | **м³** | **765** | **456** | **348 840** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **1122-0103-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,6*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж трубопроводов из стальных труб, диаметр труб 150 мм** | **км трубопровода** | **0,427** | **2 277 850** | **972 641** |
| 3 | **414-103-0101**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Демонтированные трубы. Погрузка** | **т** | **13** | **1 613** | **20 969** |
| 4 | **411-102-0210**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **130** | **101** | **13 130** |
| 5 | **1101-0102-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2.**<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | **м³** | **76,5** | **14 391** | **1 100 912** |
| 6 | **1106-0407-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,8*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж плит перекытий колодцев** | **шт.** | **3,24** | **12 740** | **41 278** |
| 7 | **1146-0301-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж колодцев из камня ракушеблока** | **м³** | **7,2** | **43 222** | **311 199** |
| 8 | **1123-0301-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,8*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж колодцев из ЖБИ** | **м³ конструкций колодца** | **1,41** | **203 486** | **286 916** |
| 9 | **414-104-0501**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **36** | **266** | **9 576** |
| 10 | **411-102-0210**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **360** | **101** | **36 360** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **1101-0203-0150**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2** | **м³** | **586** | **119** | **69 734** |
| | | Линейная часть | | | | |
| 12 | **1123-0101-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Устройство основания из мягкого грунта под трубопроводы** | **м³ основания** | **51,24** | **9 610** | **492 417** |
| 13 | **1122-0105-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Укладка трубопровода в траншею из полимерных труб, диаметр 160 мм** | **км трубопровода** | **0,21** | **977 073** | **205 186** |
| 14 | **241-201-0616**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм** | **м** | **210** | **3 466** | **727 860** |
| 15 | **1122-0105-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Укладка трубопровода в траншею из полимерных труб, диаметр 110 мм** | **км трубопровода** | **0,217** | **895 699** | **194 366** |
| 16 | **241-201-0613**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | **м** | **217** | **1 660** | **360 220** |
| 17 | **1116-0701-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | **Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр до 200 мм** | **м трубопровода** | **427** | **564** | **240 828** |
| | | Переход L=8м | | | | |
| 18 | **1122-0103-0108**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр трубы 325 мм** | **км трубопровода** | **0,024** | **6 848 424** | **164 362** |
| 19 | **241-102-0242**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм** | **м** | **24** | **24 831** | **595 944** |
| 20 | **1122-0601-0808**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной на стальной трубопровод полимерными липкими лентами, диаметр 325 мм** | **км трубопровода** | **0,024** | **4 321 148** | **103 707** |
| | | Узлы | | | | |
| | | Узел №1-1шт | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **1122-0301-0306**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **1** | **10 257** | **10 257** |
| 22 | **241-208-0410**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм** | **шт.** | **1** | **6 583** | **6 583** |
| | | Узел №2-1шт Вход в цех | | | | |
| 23 | **1122-0301-0306**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники** | **шт.** | **1** | **10 257** | **10 257** |
| 24 | **241-209-0415**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм** | **шт.** | **1** | **4 222** | **4 222** |
| 25 | **1122-0301-0306**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка крана** | **шт.** | **1** | **10 257** | **10 257** |
| 26 | **Прайс** | **ПНД пластиковый кран шаровый ф63мм** | **шт** | **1** | **12 000** | **12 000** |
| 27 | **1122-0105-0402**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 63 мм** | **км** | **0,012** | **1 553 807** | **18 645** |
| 28 | **241-201-0610**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** | **м** | **12** | **550** | **6 600** |
| 29 | **1122-0301-0302**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **4** | **5 847** | **23 388** |
| 30 | **241-208-0404**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** | **шт.** | **2** | **498** | **996** |
| 31 | **241-208-0207**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** | **шт.** | **2** | **682** | **1 364** |
| 32 | **1122-0301-0302**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Соединение полиэтиленовых труб ф63мм с полипропиленовой трубой ф20мм с помощью переходника** | **стык** | **1** | **5 847** | **5 847** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 275-401-0609-0012<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-6* | Муфта переходнаяразмерами 63 х 20 мм | шт. | 1 | 6 776 | 6 776 |
| 34 | Прайс | Полипропиленовая труба ф20мм | м | 1 | 1 800 | 1 800 |
| 35 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка крана | шт. | 1 | 5 687 | 5 687 |
| 36 | Прайс | Кран шаровый полипропиленовый ф20мм | шт | 1 | 1 200 | 1 200 |
| 37 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулка | шт. | 2 | 5 687 | 11 374 |
| 38 | 241-214-0111<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 150 мм | шт. | 2 | 3 501 | 7 002 |
| 39 | 1122-0302-0203<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 150 мм | шт | 1 | 24 904 | 24 904 |
| 40 | 242-103-0304<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | 147 837 | 147 837 |
| | | Узел №3-1шт Вход в столовой | | | | |
| 41 | 1122-0301-0306<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники | шт. | 1 | 10 257 | 10 257 |
| 42 | 241-209-0415<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм | шт. | 1 | 4 222 | 4 222 |
| 43 | 1122-0301-0306<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка крана | шт. | 1 | 10 257 | 10 257 |
| 44 | Прайс | ПНД пластиковый кран шаровый ф63мм | шт | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 45 | 1122-0105-0402<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 63 мм | км | 0,012 | 1 553 807 | 18 645 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 241-201-0610<br>*ИрСЦ 04.2026 № 1-3* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 12 | 550 | 6 600 |
| 47 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы | шт. | 4 | 5 847 | 23 388 |
| 48 | 241-208-0404<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 498 | 996 |
| 49 | 241-208-0207<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 682 | 1 364 |
| 50 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Соединение полиэтиленовых труб ф63мм с полипропиленовой трубой с помощью переходника | стык | 1 | 5 847 | 5 847 |
| 51 | 275-401-0609-0015<br>*ИрСЦ 04.2026 № 1-6* | Муфта переходная размерами 63 х 50 мм | шт. | 1 | 6 776 | 6 776 |
| 52 | Прайс | Полипропиленовая труба ф50мм | м | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 53 | 1122-0301-0306<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка крана | шт. | 1 | 10 257 | 10 257 |
| 54 | Прайс | Кран шаровый ф50мм | шт | 1 | 8 000 | 8 000 |
| | | Узел №4-1шт | | | | |
| 55 | 1122-0301-0306<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: переходы | шт. | 1 | 10 257 | 10 257 |
| 56 | 241-210-0220<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм | шт. | 1 | 2 014 | 2 014 |
| | | Узел №5-1шт Вход в общежитий | | | | |
| 57 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники | шт. | 1 | 6 214 | 6 214 |
| 58 | 241-209-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм | шт. | 1 | 1 910 | 1 910 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | **1122-0301-0306**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка крана** | **шт.** | **1** | **10 257** | **10 257** |
| 60 | **Прайс** | **ПНД пластиковый кран шаровый ф63мм** | **шт** | **1** | **12 000** | **12 000** |
| 61 | **1122-0105-0402**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 63 мм** | **км** | **0,012** | **1 553 807** | **18 645** |
| 62 | **241-201-0610**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** | **м** | **12** | **550** | **6 600** |
| 63 | **1122-0301-0302**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **4** | **5 847** | **23 388** |
| 64 | **241-208-0404**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** | **шт.** | **2** | **498** | **996** |
| 65 | **241-208-0207**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** | **шт.** | **2** | **682** | **1 364** |
| 66 | **1122-0301-0302**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Соединение полиэтиленовых труб ф63мм с полипропиленовой трубой с помощью переходника** | **стык** | **1** | **5 847** | **5 847** |
| 67 | **275-401-0609-0015**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-6* | **Муфта переходная размерами 63 х 50 мм** | **шт.** | **1** | **6 776** | **6 776** |
| 68 | **Прайс** | **Полипропиленовая труба ф50мм** | **м** | **1** | **2 500** | **2 500** |
| 69 | **1122-0301-0306**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка крана** | **шт.** | **1** | **10 257** | **10 257** |
| 70 | **Прайс** | **Кран шаровый ф50мм** | **шт** | **1** | **8 000** | **8 000** |
| | | Узел №6-1шт К пожарному гидранту | | | | |
| 71 | **1122-0301-0303**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники** | **шт.** | **1** | **6 214** | **6 214** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | **241-209-0404**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х110х110 мм** | **шт.** | **1** | **2 038** | **2 038** |
| | | Узел №7-1шт | | | | |
| 73 | **1122-0301-0303**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **1** | **6 214** | **6 214** |
| 74 | **241-208-0407**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | **шт.** | **1** | **1 353** | **1 353** |
| | | Узел №8,9-2шт | | | | |
| 75 | **1122-0301-0303**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники** | **шт.** | **2** | **6 214** | **12 428** |
| 76 | **241-209-0402**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм** | **шт.** | **2** | **1 910** | **3 820** |
| 77 | **1122-0301-0306**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка крана** | **шт.** | **2** | **10 257** | **20 514** |
| 78 | **Прайс** | **ПНД пластиковый кран шаровый ф63мм** | **шт** | **2** | **12 000** | **24 000** |
| 79 | **1122-0105-0402**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 63 мм** | **км** | **0,006** | **1 553 807** | **9 323** |
| 80 | **241-201-0610**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** | **м** | **6** | **550** | **3 300** |
| 81 | **1122-0301-0302**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **4** | **5 847** | **23 388** |
| 82 | **241-208-0404**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** | **шт.** | **2** | **498** | **996** |
| 83 | **241-208-0207**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм** | **шт.** | **2** | **682** | **1 364** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Соединение полиэтиленовых труб ф63мм с полипропиленовой трубой с помощью переходника | стык | 1 | 5 847 | 5 847 |
| 85 | 275-401-0609-0015<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-6* | Муфта переходная размерами 63 х 50 мм | шт. | 1 | 6 776 | 6 776 |
| 86 | Прайс | Полипропиленовая труба ф50мм | м | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 87 | 1122-0301-0306<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка крана | шт. | 1 | 10 257 | 10 257 |
| 88 | Прайс | Кран шаровый ф50мм | шт | 1 | 8 000 | 8 000 |
| 89 | 1122-0105-0402<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 63 мм | км | 0,006 | 1 553 807 | 9 323 |
| 90 | 241-201-0610<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 6 | 550 | 3 300 |
| 91 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 4 | 5 847 | 23 388 |
| 92 | 241-208-0404<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 498 | 996 |
| 93 | 241-208-0207<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 2 | 682 | 1 364 |
| 94 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Соединение полиэтиленовых труб ф63мм с полипропиленовой трубой с помощью переходника | стык | 1 | 5 847 | 5 847 |
| 95 | 275-401-0609-0012<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-6* | Муфта переходнаяразмерами 63 х 20 мм | шт. | 1 | 6 776 | 6 776 |
| 96 | Прайс | Полипропиленовая труба ф20мм | м | 0,5 | 1 500 | 750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1122-0301-0306<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка крана | шт. | 1 | 10 257 | 10 257 |
| 98 | Прайс | Кран шаровый полипропиленовый ф20мм | шт | 1 | 1 200 | 1 200 |
| | | Узел №10, 11, 12-3шт | | | | |
| 99 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 6 | 6 214 | 37 284 |
| 100 | 241-208-0210<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 4 | 1 949 | 7 796 |
| 101 | 241-208-0407<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1 353 | 2 706 |
| 102 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: переходы | шт. | 1 | 6 214 | 6 214 |
| 103 | 241-210-0205<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм | шт. | 1 | 706 | 706 |
| 104 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулка | шт. | 1 | 5 687 | 5 687 |
| 105 | 241-214-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 960 | 960 |
| 106 | 1122-0302-0201<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм | шт | 1 | 8 795 | 8 795 |
| 107 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |
| 108 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4 830 |
| | | Колодцы | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1101-0201-1302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2 | м³ | 24,9 | 755 | 18 800 |
| 110 | 1101-0102-0802<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 2 | м³ | 2,49 | 21 858 | 54 427 |
| 111 | 1111-0201-0103<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=2*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом толщиной 100мм | м² | 4,75 | 11 758 | 55 851 |
| 112 | 1123-0301-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м³ конструкций колодца | 2,421 | 270 433 | 654 719 |
| 113 | 225-101-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 2 | 17 912 | 35 824 |
| 114 | 225-101-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | 13 301 | 26 602 |
| 115 | 225-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 2 | 16 543 | 33 086 |
| 116 | 225-101-0605<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 2 | 14 707 | 29 414 |
| 117 | 225-101-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 28 023 | 28 023 |
| 118 | 225-101-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 1 | 20 378 | 20 378 |
| 119 | 225-101-0602<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 32 561 | 32 561 |
| 120 | 225-101-0609<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 29 281 | 29 281 |
| 121 | 244-202-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 3 | 22 439 | 67 317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | **1211-0101-0101**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,03* | **Затирка швов колодца цементно-песчаным раствором** | **м²** | **0,8** | **1 946** | **1 557** |
| 123 | **1113-0101-0208**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м² поверхности** | **16,5** | **4 058** | **66 958** |
| 124 | **1101-0102-0901**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Засыпка вручную пазух мягким грунтом** | **м³** | **19,2** | **4 645** | **89 184** |
| | | Горячее водоснабжение и теплосети | | | | |
| | | Горячее водоснабжение | | | | |
| | | Земляные, демонтажные работы | | | | |
| 125 | **1101-0201-1126**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2** | **м³** | **304** | **456** | **138 624** |
| 126 | **1122-0103-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,6*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж стальных труб горячего водоснабжения, диаметр труб 89 мм** | **км трубопровода** | **0,23** | **1 599 189** | **367 814** |
| 127 | **414-103-0101**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Демонтированные трубы. Погрузка** | **т** | **2,6** | **1 613** | **4 194** |
| 128 | **411-102-0210**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **26** | **101** | **2 626** |
| 129 | **1101-0102-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2.**<br>*Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15.* | **м³** | **116,3** | **13 791** | **1 603 893** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | **1101-0102-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2.**<br>*Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* | **м³** | **42,03** | **14 391** | **604 854** |
| 131 | **1101-0203-0150**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2** | **м³** | **324,3** | **119** | **38 592** |
| | | Линейная часть (Подача горячей воды) | | | | |
| 132 | **1122-0105-0201**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Укладка трубопроводов в лоток из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм** | **км** | **0,24** | **895 699** | **214 967** |
| 133 | **СПрайс** | **Труба PERT SDR9 S4 PN10 d90x10,1мм (PERTiX t-flex mono SDR9)** | **м** | **240** | **1 836,84** | **440 842** |
| 134 | **1116-0701-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | **Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр до 100 мм** | **м трубопровода** | **240** | **504** | **120 960** |
| 135 | **1109-0105-0301**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,07** | **533 244** | **37 328** |
| 136 | **214-203-0201**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П** | **т** | **0,05** | **385 344** | **19 267** |
| 137 | **214-208-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **т** | **0,02** | **469 151** | **9 383** |
| 138 | **261-107-0201**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87** | **т** | **0,0097108** | **408 199** | **3 964** |
| 139 | **1113-0203-0205**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | **м²** | **3,1** | **325** | **1 007** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1113-0203-0528<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м² | 3,1 | 234 | 726 |
| | | Узлы | | | | |
| | | Узел №1-1шт | | | | |
| 141 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: переходы, втулки | шт. | 2 | 6 214 | 12 428 |
| 142 | СПрайс<br>*прим* | Переход PERT SDR9 S4 PN10 d90x40 (редукционный электросварной PERTiX SDR6-90x40) | шт | 1 | 3 693,54 | 3 694 |
| 143 | СПрайс<br>*прим* | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d40мм (PERTiX SDR9 d40мм) | шт | 1 | 2 678,22 | 2 678 |
| 144 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 40 мм | комплект | 1 | 22 082 | 22 082 |
| 145 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 40 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |
| 146 | 241-116-0306<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 1 | 1 897 | 1 897 |
| 147 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 3 | 6 214 | 18 642 |
| 148 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d90мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 1 | 4 871,49 | 4 871 |
| 149 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d90мм 45° PERTiX SDR6 | шт | 2 | 6 388,8 | 12 778 |
| | | Узел №2,3-2шт | | | | |
| 150 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 2 | 6 214 | 12 428 |
| 151 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d90мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 6 388,8 | 12 778 |
| | | Узел №4-1шт | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 1 | 6 214 | 6 214 |
| 153 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d90мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 1 | 4 871,49 | 4 871 |
| | | Узел №5,6-2шт Вход в общежитий новый блок | | | | |
| 154 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники | шт. | 1 | 6 214 | 6 214 |
| 155 | СПрайс | Тройник PERT SDR9 S4 PN10 d90x50мм (PERTiX SDR7,4) | шт | 1 | 14 148,81 | 14 149 |
| 156 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 5 | 6 214 | 31 070 |
| 157 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 3 | 2 461,44 | 7 384 |
| 158 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 2 620,2 | 5 240 |
| 159 | 1116-0701-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 4,5 | 490 | 2 206 |
| 160 | СПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9) | м | 4,5 | 567,78 | 2 555 |
| 161 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулки | шт. | 1 | 6 214 | 6 214 |
| 162 | СПрайс<br>*прим* | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм) | шт | 1 | 2 678,22 | 2 678 |
| 163 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 22 082 | 22 082 |
| 164 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4 830 |
| | | Узел №7,8-2шт Вход в адм.здание | | | | |
| 166 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники | шт. | 1 | 6 214 | 6 214 |
| 167 | СПрайс | Тройник PERT SDR9 S4 PN10 d90x50мм (PERTiX SDR7,4) | шт | 1 | 14 148,81 | 14 149 |
| 168 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 5 | 6 214 | 31 070 |
| 169 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 3 | 2 461,44 | 7 384 |
| 170 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 2 620,2 | 5 240 |
| 171 | 1122-0105-0401<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 50 мм | км | 0,012 | 1 499 715 | 17 997 |
| 172 | СПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9) | м | 12 | 567,78 | 6 813 |
| 173 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулки | шт. | 1 | 5 687 | 5 687 |
| 174 | СПрайс<br>*прим* | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм) | шт | 1 | 2 678,22 | 2 678 |
| 175 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 22 082 | 22 082 |
| 176 | 242-103-0301<br>*ИрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |
| 177 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4 830 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Узел №9,10-2шт Вход в общежитие старый блок | | | | |
| 178 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники | шт. | 1 | 6 214 | 6 214 |
| 179 | СПрайс | Тройник PERT SDR9 S4 PN10 d90x50мм (PERTiX SDR7,4) | шт | 1 | 14 148,81 | 14 149 |
| 180 | 1122-0301-0303<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 5 | 6 214 | 31 070 |
| 181 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 3 | 2 461,44 | 7 384 |
| 182 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 2 620,2 | 5 240 |
| 183 | 1122-0105-0401<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 50 мм | м | 0,0045 | 1 499 715 | 6 749 |
| 184 | СПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9) | м | 4,5 | 567,78 | 2 555 |
| 185 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулки | шт. | 1 | 5 687 | 5 687 |
| 186 | СПрайс<br>*прим* | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм) | шт | 1 | 2 678,22 | 2 678 |
| 187 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 22 082 | 22 082 |
| 188 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |
| 189 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4 830 |
| | | Узел №11,12-2шт Вход в столовой | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | **1122-0301-0303**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **2** | **6 214** | **12 428** |
| 191 | **СПрайс** | **Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d90мм 90° (PERTiX SDR6)** | **шт** | **2** | **4 871,49** | **9 743** |
| 192 | **1122-0301-0303**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: переходы** | **шт.** | **1** | **6 214** | **6 214** |
| 193 | **СПрайс**<br>*прим* | **Переход PERT SDR9 S4 PN10 d90x50 (редукционный электросварной PERTiX SDR6-90x50)** | **шт** | **1** | **3 693,54** | **3 694** |
| 194 | **1122-0301-0303**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **4** | **6 214** | **24 856** |
| 195 | **СПрайс** | **Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 45° (PERTiX SDR6)** | **шт** | **2** | **2 620,2** | **5 240** |
| 196 | **СПрайс** | **Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 90° (PERTiX SDR6)** | **шт** | **2** | **2 461,44** | **4 923** |
| 197 | **1122-0105-0401**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 50 мм** | **м** | **0,0065** | **1 499 715** | **9 747** |
| 198 | **СПрайс** | **Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9)** | **м** | **6,5** | **567,78** | **3 691** |
| 199 | **1122-0301-0301**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулки** | **шт.** | **1** | **5 687** | **5 687** |
| 200 | **СПрайс**<br>*прим* | **Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм)** | **шт** | **1** | **2 678,22** | **2 678** |
| 201 | **1124-0106-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм** | **шт.** | **1** | **22 082** | **22 082** |
| 202 | **242-103-0301**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** | **шт.** | **1** | **36 512** | **36 512** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4 830 |
| | | Линейная часть (Обратка горячей воды) | | | | |
| 204 | 1122-0105-0402<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Укладка трубопроводов в лоток из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 65 мм | м | 0,24 | 1 553 807 | 372 914 |
| 205 | СПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d63x7,1мм (PERTiX t-flex mono SDR9 d63мм) | м | 240 | 908,19 | 217 966 |
| 206 | 1109-0105-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | т конструкций | 0,07 | 533 244 | 37 328 |
| 207 | 214-203-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 10П | т | 0,05 | 385 344 | 19 267 |
| 208 | 214-208-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной 4 мм | т | 0,02 | 469 151 | 9 383 |
| 209 | 261-107-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0097108 | 408 199 | 3 964 |
| 210 | 1113-0203-0205<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м² | 3,1 | 325 | 1 007 |
| 211 | 1113-0203-0528<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м² | 3,1 | 234 | 726 |
| | | Узлы | | | | |
| | | Узел №1-1шт | | | | |
| 212 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: переходы, втулки | шт. | 1 | 5 847 | 5 847 |
| 213 | СПрайс<br>*прим* | Переход PERT SDR9 S4 PN10 d63x40 (редукционный электросварной PERTiX SDR6-d63x40) | шт | 1 | 2 443,32 | 2 443 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | СПрайс<br>*прим* | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d40мм (PERTiX SDR9 d40мм) | шт | 1 | 2 678,22 | 2 678 |
| 215 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 4 | 5 847 | 23 388 |
| 216 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d63x7,1мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 3 245,52 | 6 491 |
| 217 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d63x7,1мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 3 785,07 | 7 570 |
| 218 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 40 мм | шт. | 1 | 22 082 | 22 082 |
| 219 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 40 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |
| 220 | 241-116-0306<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 2 | 1 897 | 3 794 |
| | | Узел №2,3-2шт | | | | |
| 221 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 3 | 5 847 | 17 541 |
| 222 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d63x7,1мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 3 | 3 785,07 | 11 355 |
| | | Узел №4-1шт | | | | |
| 223 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 2 | 5 847 | 11 694 |
| 224 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d63x7,1мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 3 245,52 | 6 491 |
| | | Узел №5,6-2шт Выход с общежитий новый блок | | | | |
| 225 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники | шт. | 1 | 5 847 | 5 847 |
| 226 | СПрайс | Тройник PERT SDR9 S4 PN10 d63x50мм (PERTiX SDR7,4) | шт | 1 | 7 253,19 | 7 253 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | **1122-0301-0301**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **5** | **5 687** | **28 435** |
| 228 | **СПрайс** | **Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 90° (PERTiX SDR6)** | **шт** | **3** | **2 461,44** | **7 384** |
| 229 | **СПрайс** | **Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 45° (PERTiX SDR6)** | **шт** | **2** | **2 620,2** | **5 240** |
| 230 | **1116-0701-0102**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 50 мм** | **м** | **4,5** | **504** | **2 269** |
| 231 | **СПрайс** | **Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9 d50мм)** | **м** | **4,5** | **567,78** | **2 555** |
| 232 | **1122-0301-0301**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулки** | **шт.** | **1** | **5 687** | **5 687** |
| 233 | **СПрайс** | **Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм)** | **шт** | **1** | **2 678,22** | **2 678** |
| 234 | **1124-0106-0101**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм** | **шт.** | **1** | **22 082** | **22 082** |
| 235 | **242-103-0301**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50** | **шт.** | **1** | **36 512** | **36 512** |
| 236 | **241-116-0307**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм** | **шт.** | **2** | **2 415** | **4 830** |
| | | Узел №7,8-2шт Выход с адм.здание | | | | |
| 237 | **1122-0301-0302**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники** | **шт.** | **1** | **5 847** | **5 847** |
| 238 | **СПрайс** | **Тройник PERT SDR9 S4 PN10 d63x50мм (PERTiX SDR7,4)** | **шт** | **1** | **7 253,19** | **7 253** |
| 239 | **1122-0301-0301**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы** | **шт.** | **5** | **5 687** | **28 435** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 3 | 2 461,44 | 7 384 |
| 241 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 2 620,2 | 5 240 |
| 242 | 1122-0105-0401<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кэтр и Кэм=1,04* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 50 мм | м | 0,012 | 1 499 715 | 17 997 |
| 243 | СПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9 d50мм) | м | 12 | 567,78 | 6 813 |
| 244 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кэтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулки | шт. | 1 | 5 687 | 5 687 |
| 245 | СПрайс | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм) | шт | 1 | 2 678,22 | 2 678 |
| 246 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кэтр и Кэм=1,04* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 22 082 | 22 082 |
| 247 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |
| 248 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4 830 |
| | | Узел №9,10-2шт Выход с общежитий старый блок | | | | |
| 249 | 1122-0301-0302<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кэтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники | шт. | 1 | 5 847 | 5 847 |
| 250 | СПрайс | Тройник PERT SDR9 S4 PN10 d63x50мм (PERTiX SDR7,4) | шт | 1 | 7 253,19 | 7 253 |
| 251 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кэтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 5 | 5 687 | 28 435 |
| 252 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 3 | 2 461,44 | 7 384 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 2 620,2 | 5 240 |
| 254 | 1122-0105-0401<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 50 мм | м | 0,0045 | 1 499 715 | 6 749 |
| 255 | СПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9 d50мм) | м | 4,5 | 567,78 | 2 555 |
| 256 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулки | шт. | 1 | 5 687 | 5 687 |
| 257 | СПрайс | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм) | шт | 1 | 2 678,22 | 2 678 |
| 258 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 22 082 | 22 082 |
| 259 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |
| 260 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 2 415 | 2 415 |
| 261 | 1124-0104-0602<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 63 мм | м | 240 | 1 591 | 381 840 |
| 262 | 1124-0104-0604<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 90 мм | м | 240 | 1 594 | 382 560 |
| | | Узел №11,12-2шт Выход со столовой | | | | |
| 263 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы | шт. | 5 | 5 687 | 28 435 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 3 | 2 461,44 | 7 384 |
| 265 | СПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 2 620,2 | 5 240 |
| 266 | 1122-0105-0401<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметр 50 мм | м | 0,0065 | 1 499 715 | 9 747 |
| 267 | СПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9 d50мм) | м | 6,5 | 567,78 | 3 691 |
| 268 | 1122-0301-0301<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: втулки | шт. | 1 | 5 687 | 5 687 |
| 269 | СПрайс | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм) | шт | 1 | 2 678,22 | 2 678 |
| 270 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | шт. | 1 | 22 082 | 22 082 |
| 271 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 36 512 | 36 512 |
| 272 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 2 | 2 415 | 4 830 |
| | | Теплоизоляция горячего водоснабжения | | | | |
| 273 | 1126-0101-0603<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м³ изоляции | 12,35 | 125 086 | 1 544 811 |
| 274 | 234-201-0305<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм | м³ | 12,35 | 51 061 | 630 603 |
| 275 | 1126-0103-0202<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной | м² поверхности покрытия изоляции | 296,24 | 11 748 | 3 480 228 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | **214-105-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,55 мм** | **т** | **1,3** | **529 255** | **688 032** |
| | | Тепловая сеть из стальных труб ф114х8 | | | | |
| | | Земляные, демонтажные работы | | | | |
| 277 | **1220-0101-0503**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Изм. и доп. вып. 28*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм** | **м²** | **900** | **1 060** | **954 000** |
| 278 | **1220-0101-0106**<br>*ЭСН РК 8.05-01-2022*<br>*Изм. и доп. вып. 31*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка** | **м³** | **9,6** | **5 969** | **57 302** |
| 279 | **1101-0201-1126**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2** | **м³** | **79,2** | **456** | **36 115** |
| 280 | **1106-0407-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,8*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж плит покрытий** | **шт.** | **35** | **12 740** | **445 900** |
| 281 | **1126-0101-0603**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,6*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж изоляции трубопровода** | **м³ изоляции** | **10,309248** | **67 645** | **697 369** |
| 282 | **1126-0103-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,6*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж покровного слоя из стали оцинкованной** | **м² поверхности покрытия изоляции** | **171,8208** | **7 005** | **1 203 605** |
| 283 | **1109-0105-0301**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Опоры из труб.**<br>*Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5* | **т конструкций** | **0,4121914** | **317 146** | **130 725** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | **1124-0101-0105**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,6*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж стальных труб, диаметр труб 114 мм** | **км трубопровода** | **0,48** | **3 774 213** | **1 811 622** |
| 285 | **1101-0201-1126**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2** | **м³** | **234** | **456** | **106 704** |
| 286 | **1101-0102-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м группа грунта 2** | **м³** | **15,6** | **11 992** | **187 075** |
| 287 | **414-104-0501**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка** | **т** | **27,4** | **266** | **7 288** |
| 288 | **411-102-0210**<br>*СЦПГ РК 8.04-12-2025* | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** | **т·км** | **274** | **101** | **27 674** |
| | | Линейная часть | | | | |
| 289 | **1113-0101-0304**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | **Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** | **м² поверхности** | **120** | **6 172** | **740 640** |
| 290 | **1106-0501-0206**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка прямоугольных лотков под теплосети** | **м³** | **14,4** | **48 736** | **701 798** |
| 291 | **225-203-0203**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012** | **м³** | **14,4** | **151 964** | **2 188 282** |
| 292 | **1109-0105-0301**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,14** | **533 244** | **74 654** |
| 293 | **214-203-0201**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П** | **т** | **0,1** | **385 344** | **38 534** |
| 294 | **214-208-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** | **т** | **0,04** | **469 151** | **18 766** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 261-107-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0194215 | 408 199 | 7 928 |
| 296 | 1113-0203-0205<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м² | 6,1 | 325 | 1 982 |
| 297 | 1113-0203-0528<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м² | 6,1 | 234 | 1 428 |
| 298 | 1124-0101-0105<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Прокладка трубопровода надземная и в канале, условное давление 0,6 МПа, температура до 115° С, диаметр труб 125 мм | км трубопровода | 0,45 | 6 408 670 | 2 883 901 |
| 299 | 241-108-0206<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х8,0 мм | м | 450 | 16 850 | 7 582 500 |
| 300 | 241-112-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм | шт. | 19 | 6 612 | 125 628 |
| 301 | 241-112-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм | шт. | 12 | 6 612 | 79 344 |
| 302 | 241-114-0132<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х8,0-89х8,0 мм | шт. | 11 | 2 963 | 32 593 |
| 303 | 241-114-0136<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х8,0-57х8,0 мм | шт. | 7 | 1 686 | 11 802 |
| 304 | 1113-0203-0205<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | м² | 161,1 | 325 | 52 357 |
| 305 | 1126-0101-0603<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м³ изоляции | 14,76 | 125 086 | 1 846 269 |
| 306 | 234-201-0305<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм | м³ | 14,76 | 51 061 | 753 660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | **1126-0103-0202**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной** | **м² поверхности покрытия изоляции** | **330,81** | **11 748** | **3 886 355** |
| 308 | **214-105-0102**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,55 мм** | **т** | **1,43** | **529 255** | **756 835** |
| 309 | **1106-0407-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Монтаж плит перекытий** | **шт.** | **40** | **17 209** | **688 360** |
| 310 | **225-202-1104**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012** | **м³** | **6,4** | **121 908** | **780 211** |
| 311 | **1106-0407-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*К=0,6*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Демонтаж плит перекрытия лотков** | **шт.** | **35** | **12 740** | **445 900** |
| 312 | **1106-0407-0501**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Монтаж плит перекытий** | **шт.** | **35** | **17 209** | **602 315** |
| 313 | **225-202-1104**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012** | **м³** | **8,4** | **121 908** | **1 024 027** |
| 314 | **1113-0101-0208**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,02* | **Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону, плиты покрытия** | **м² поверхности** | **352** | **4 058** | **1 428 416** |
| 315 | **1124-0106-0103**<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | **Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 100 мм** | **комплект** | **4** | **38 393** | **153 572** |
| 316 | **242-103-0303**<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | **Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100** | **шт.** | **4** | **74 122** | **296 488** |
| 317 | **241-116-0310**<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | **Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | **шт.** | **8** | **4 864** | **38 912** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 1124-0106-0102<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 80 мм | комплект | 4 | 35 155 | 140 620 |
| 319 | 242-103-0302<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 4 | 56 864 | 227 456 |
| 320 | 241-116-0309<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 8 | 3 989 | 31 912 |
| 321 | 1124-0106-0101<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 47*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Установка задвижки или клапана стального для горячей воды и пара, диаметр 50 мм | комплект | 6 | 22 082 | 132 492 |
| 322 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 6 | 36 512 | 219 072 |
| 323 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 12 | 2 415 | 28 980 |
| 324 | 1124-0104-0602<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 63 мм | м | 240 | 1 591 | 381 840 |
| 325 | 1124-0104-0605<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Изм. и доп. вып. 44*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов, диаметр 114 мм | м | 450 | 1 915 | 861 750 |
| | | Восстановление асфальтового покрытия | | | | |
| 326 | 1101-0101-0102<br>*ЭСН РК 8.04-01-2024*<br>*Кзтр и Кэм=1,04* | Выравнивание земляного полотна вручную | м² | 520 | 808 | 420 160 |
| 327 | 6201-0602-0704<br>*НДЦС РК 8.04-03-2025* | Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см основания щебеночные | м² | 520 | 2 869 | 1 491 880 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **328** | **6201-0602-0709**<br>*НДЦС РК 8.04-03-2025*<br>*К=2* | **добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704** | **м²** | **520** | **540** | **280 800** |
| **329** | **6201-0602-0303**<br>*НДЦС РК 8.04-03-2025* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³** | **м²** | **520** | **2 581** | **1 342 120** |
| **330** | **6201-0602-0403**<br>*НДЦС РК 8.04-03-2025*<br>*К=4* | **добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303** | **м²** | **520** | **1 094** | **568 880** |
| **331** | **6201-0602-0301**<br>*НДЦС РК 8.04-03-2025* | **Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³** | **м²** | **520** | **2 687** | **1 397 240** |

Начальник сметного отдела Селиверстов О.А.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Составил Шанбасова П.Р.

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

# Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2026 г.

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **I. Материалы** | | | | |
| 1 | 241-108-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х8,0 мм | м | 450 | 16 850 | 7 582 500 |
| 2 | 225-203-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 | м³ | 14,4 | 151 964 | 2 188 282 |
| 3 | 225-202-1104 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 | м³ | 14,8 | 121 908 | 1 804 238 |
| 4 | 212-501-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 75,296 | 21 789 | 1 640 625 |
| 5 | 214-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной 0,55 мм | т | 2,73 | 529 255 | 1 444 866 |
| 6 | 235-201-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 1 255,2 | 1 091 | 1 369 423 |
| 7 | 212-501-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 50,752 | 22 623 | 1 148 162 |
| 8 | 216-201-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 5,356 | 186 696 | 999 944 |
| 9 | 234-201-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм | м³ | 14,76 | 51 061 | 753 660 |
| 10 | 241-201-0616 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм | м | 210 | 3 466 | 727 860 |
| 11 | 234-201-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 60 мм | м³ | 12,35 | 51 061 | 630 603 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 241-102-0242<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм | м | 24 | 24 831 | 595 944 |
| 13 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 15 | 36 512 | 547 680 |
| 14 | ТСПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d90x10,1мм (PERTiX t-flex mono SDR9) | м | 240 | 1 836,84 | 440 842 |
| 15 | 241-201-0613<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 217 | 1 660 | 360 220 |
| 16 | 211-201-0607<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м³ | 58,344 | 6 019 | 351 173 |
| 17 | 242-103-0303<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 4 | 74 122 | 296 488 |
| 18 | 242-103-0302<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 4 | 56 864 | 227 456 |
| 19 | ТСПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d63x7,1мм (PERTiX t-flex mono SDR9 d63мм) | м | 240 | 908,19 | 217 966 |
| 20 | 214-105-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм | т | 0,365985 | 491 138 | 179 749 |
| 21 | 211-401-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 56,790096 | 2 768 | 157 195 |
| 22 | 242-103-0304<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | 147 837 | 147 837 |
| 23 | 241-112-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм | шт. | 19 | 6 612 | 125 628 |
| 24 | 235-201-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 215,45 | 554 | 119 359 |
| 25 | 214-406-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | кг | 359,85298 | 286 | 102 918 |
| 26 | 235-101-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350 | м² | 276 | 370 | 102 120 |
| 27 | 241-112-0202<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х8,0 мм | шт. | 12 | 6 612 | 79 344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 242-103-0301<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 40 | шт. | 2 | 36 512 | 73 024 |
| 29 | 241-116-0307<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм | шт. | 29 | 2 415 | 70 035 |
| 30 | 212-401-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25 | м³ | 3 | 22 854 | 68 562 |
| 31 | 244-202-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 3 | 22 439 | 67 317 |
| 32 | ТПрайс | ПНД пластиковый кран шаровый ф63мм | шт | 5 | 12 000 | 60 000 |
| 33 | 214-203-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П | т | 0,15 | 385 344 | 57 802 |
| 34 | 212-401-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100 | м³ | 2,116753 | 25 436 | 53 842 |
| 35 | 217-302-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 45,88 | 1 154 | 52 946 |
| 36 | 211-201-0606<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 6,9391 | 6 248 | 43 355 |
| 37 | ТСПрайс | Тройник PERT SDR9 S4 PN10 d90x50мм (PERTiX SDR7,4) | шт | 3 | 14 148,81 | 42 446 |
| 38 | 217-603-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м³ | 83,391906 | 487 | 40 612 |
| 39 | 241-116-0310<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 8 | 4 864 | 38 912 |
| 40 | 216-201-0301<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 | т | 0,131944 | 282 529 | 37 278 |
| 41 | 225-101-0106<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 2 | 17 912 | 35 824 |
| 42 | 222-509-1006<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,027 | 1 230 130 | 33 214 |
| 43 | 225-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 2 | 16 543 | 33 086 |
| 44 | 241-114-0132<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114х8,0-89х8,0 мм | шт. | 11 | 2 963 | 32 593 |
| 45 | 225-101-0602<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 32 561 | 32 561 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 241-116-0309<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм | шт. | 8 | 3 989 | 31 912 |
| 47 | 214-209-0206<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм | кг | 33,3453 | 907 | 30 244 |
| 48 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 12 | 2 461,44 | 29 537 |
| 49 | 225-101-0605<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 2 | 14 707 | 29 414 |
| 50 | 261-107-0495<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86 | м² | 28,8 | 1 019 | 29 347 |
| 51 | 225-101-0609<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 29 281 | 29 281 |
| 52 | 214-208-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,06 | 469 151 | 28 149 |
| 53 | 225-101-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 28 023 | 28 023 |
| 54 | 217-102-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный | т | 0,0117443 | 2 358 157 | 27 695 |
| 55 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 11 | 2 461,44 | 27 076 |
| 56 | 225-101-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 | шт. | 2 | 13 301 | 26 602 |
| 57 | 241-201-0610<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-3* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,8 мм | м | 48 | 550 | 26 400 |
| 58 | 214-209-0204<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм | кг | 27,11 | 943 | 25 565 |
| 59 | ТПрайс | Кран шаровый ф50мм | шт | 3 | 8 000 | 24 000 |
| 60 | 215-204-0403<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,19152 | 122 783 | 23 515 |
| 61 | ТСПрайс | Тройник PERT SDR9 S4 PN10 d63x50мм (PERTiX SDR7,4) | шт | 3 | 7 253,19 | 21 760 |
| 62 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 8 | 2 620,2 | 20 962 |
| 63 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d50x7,1мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 8 | 2 620,2 | 20 962 |
| 64 | 212-101-0601<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,65367 | 31 439 | 20 551 |
| 65 | 225-101-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 1 | 20 378 | 20 378 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 275-401-0609-0015<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-6* | Муфта переходная размерами 63 х 50 мм | шт. | 3 | 6 776 | 20 328 |
| 67 | 217-301-0207<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм | кг | 7,5 | 2 669 | 20 018 |
| 68 | 214-405-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Поковки из квадратных заготовок | т | 0,0319876 | 624 577 | 19 979 |
| 69 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d90мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 4 | 4 871,49 | 19 486 |
| 70 | 214-203-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 10П | т | 0,05 | 385 344 | 19 267 |
| 71 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d63x7,1мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 5 | 3 785,07 | 18 925 |
| 72 | 261-107-0201<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0388431 | 408 199 | 15 856 |
| 73 | ТСПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9 d50мм) | м | 27,5 | 567,78 | 15 614 |
| 74 | ТСПрайс | Труба PERT SDR9 S4 PN10 d50x5,6мм (PERTiX t-flex mono SDR9) | м | 27,5 | 567,78 | 15 614 |
| 75 | 215-204-0303<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,12384 | 122 783 | 15 205 |
| 76 | 214-301-0205<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 5,422 | 2 647 | 14 352 |
| 77 | 235-102-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 31,2 | 435 | 13 572 |
| 78 | 275-401-0609-0012<br>*ПрСЦ 04.2026 № 1-6* | Муфта переходнаяразмерами 63 х 20 мм | шт. | 2 | 6 776 | 13 552 |
| 79 | 217-603-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Вода техническая | $м^3$ | 79,5558 | 164 | 13 047 |
| 80 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d63x7,1мм 90° (PERTiX SDR6) | шт | 4 | 3 245,52 | 12 982 |
| 81 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d90мм 45° (PERTiX SDR6) | шт | 2 | 6 388,8 | 12 778 |
| 82 | ТСПрайс | Отвод PERT SDR9 S4 PN10 d90мм 45° PERTiX SDR6 | шт | 2 | 6 388,8 | 12 778 |
| 83 | 236-101-0107<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0156928 | 754 778 | 11 845 |
| 84 | 241-114-0136<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 114x8,0-57x8,0 мм | шт. | 7 | 1 686 | 11 802 |
| 85 | ТСПрайс #прим | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм) | шт | 4 | 2 678,22 | 10 713 |
| 86 | ТСПрайс | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d50мм (PERTiX SDR9 d50мм) | шт | 4 | 2 678,22 | 10 713 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 215-202-0503<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м³ | 0,08352 | 127 301 | 10 632 |
| 88 | 214-208-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной 4 мм | т | 0,02 | 469 151 | 9 383 |
| 89 | 241-209-0415<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм | шт. | 2 | 4 222 | 8 444 |
| 90 | 241-208-0210<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 4 | 1 949 | 7 796 |
| 91 | ТПрайс | Полипропиленовая труба ф50мм | м | 3 | 2 500 | 7 500 |
| 92 | 241-214-0111<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 150 мм | шт. | 2 | 3 501 | 7 002 |
| 93 | 217-301-0105<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм | кг | 3,12 | 2 236 | 6 976 |
| 94 | 241-208-0207<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 10 | 682 | 6 820 |
| 95 | 241-208-0410<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм | шт. | 1 | 6 583 | 6 583 |
| 96 | 241-209-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм | шт. | 3 | 1 910 | 5 730 |
| 97 | 241-116-0306<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм | шт. | 3 | 1 897 | 5 691 |
| 98 | ТСПрайс #прим | Втулка под фланец PERT SDR9 S4 PN10 d40мм (PERTiX SDR9 d40мм) | шт | 2 | 2 678,22 | 5 356 |
| 99 | 241-208-0404<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм | шт. | 10 | 498 | 4 980 |
| 100 | 214-209-0803<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 6 мм | кг | 2,016 | 2 239 | 4 514 |
| 101 | 222-519-0402<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017 | т | 0,0033894 | 1 323 914 | 4 487 |
| 102 | 236-203-0109<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,004857 | 859 685 | 4 175 |
| 103 | 241-208-0407<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 3 | 1 353 | 4 059 |
| 104 | ТСПрайс #прим | Переход PERT SDR9 S4 PN10 d90x40 (редукционный электросварной PERTiX SDR6-90x40) | шт | 1 | 3 693,54 | 3 694 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ТСПрайс #прим | Переход PERT SDR9 S4 PN10 d90x50 (редукционный электросварной PERTiX SDR6-90x50) | шт | 1 | 3 693,54 | 3 694 |
| 106 | 217-605-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м³ | 0,472 | 5 901 | 2 785 |
| 107 | 217-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0,0032 | 831 695 | 2 661 |
| 108 | ТСПрайс #прим | Переход PERT SDR9 S4 PN10 d63x40 (редукционный электросварной PERTiX SDR6-d63x40) | шт | 1 | 2 443,32 | 2 443 |
| 109 | ТПрайс | Кран шаровый полипропиленовый ф20мм | шт | 2 | 1 200 | 2 400 |
| 110 | 236-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00396 | 602 357 | 2 385 |
| 111 | 241-209-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x110x110 мм | шт. | 1 | 2 038 | 2 038 |
| 112 | 241-210-0220 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160x110 мм | шт. | 1 | 2 014 | 2 014 |
| 113 | ТПрайс | Полипропиленовая труба ф20мм | м | 1 | 1 800 | 1 800 |
| 114 | 217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м³ | 2,918 | 604 | 1 762 |
| 115 | 218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 1,544 | 1 103 | 1 703 |
| 116 | 214-209-0507 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 1,44 | 1 019 | 1 467 |
| 117 | 211-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м³ | 0,1748 | 6 670 | 1 166 |
| 118 | 261-105-0635 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,000744 | 1 549 022 | 1 152 |
| 119 | 261-107-0576 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012 | т | 0,00392 | 289 955 | 1 137 |
| 120 | 217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 1,2988 | 861 | 1 118 |
| 121 | 261-107-0397 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,002601 | 380 806 | 990 |
| 122 | 241-214-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм | шт. | 1 | 960 | 960 |
| 123 | 216-102-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025* | Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А | т | 0,0018 | 520 056 | 936 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 215-101-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2 | м³ | 0,006 | 145 504 | 873 |
| 125 | 233-402-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Раствор асбоцементный | м³ | 0,029052 | 25 928 | 753 |
| 126 | ТПрайс | Полипропиленовая труба ф20мм | м | 0,5 | 1 500 | 750 |
| 127 | 241-210-0205<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм | шт. | 1 | 706 | 706 |
| 128 | 211-401-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | м³ | 0,216 | 2 768 | 598 |
| 129 | 211-201-0604<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м³ | 0,0874 | 6 575 | 575 |
| 130 | 235-101-0901<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | м² | 1,56 | 264 | 412 |
| 131 | 217-701-0305<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Мыло твердое хозяйственное 72 % | шт. | 0,9054 | 227 | 206 |
| 132 | 251-305-0110<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,19 | 951 | 181 |
| 133 | 236-104-0103<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,000168 | 1 027 431 | 173 |
| 134 | 236-104-0102<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,0001722 | 642 114 | 111 |
| 135 | 216-101-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 | т | 0,0019368 | 31 924 | 62 |
| 136 | 217-701-0308<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Очес льняной | кг | 0,1343 | 426 | 57 |
| 137 | 236-202-1014<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,12225 | 446 | 55 |
| 138 | 217-605-0104<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022 | кг | 0,1652 | 241 | 40 |
| 139 | 218-103-0207<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,000028 | 1 352 536 | 38 |
| 140 | 236-104-0101<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,048 | 781 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 215-202-0501<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м³ | 0,0002884 | 112 242 | 32 |
| 142 | 214-209-0802<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 0,0084 | 2 146 | 18 |
| 143 | 214-214-0108<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м | 0,005236 | 10 602 | 56 |
| 144 | 261-107-0429<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м² | м² | 0,0144 | 346 | 5 |
| 145 | 218-103-0206<br>*ССЦ РК 8.04-08-2025* | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м² | 0,00288 | 7 006 | 20 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **26 209 029** |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **26 209 029** |