ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266669 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (44 Т, 4569349) Бояу

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	44 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, алкидтік
ТЖҚЖС санаттың атауы	Бояу
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: КОРРИЗИЯҒА ҚАРСЫ ЭМАЛЬ БОЯУЫ
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Негізгі сипаттамалары (PF-115 үшін тән, 2,7 кг)

Негізі: Алкид (пентафталин).

Түсі: Сұр (немесе ашық сұр).

Жылтыр: Жылтыр.

Қолданылуы: Металл, ағаш, бетон (әмбебап).

Жұмыс түрі: Сыртқы және ішкі.

Шығыны: бір қабатта 100/180 г/м².

Кептіру уақыты: ұстағанда шамамен 24 сағат.

Қолданылуы: Щетка, ролик, бүріккіш пистолет.

Қаптама: 2,7 кг (банка). Артықшылықтары:

Металлға берік адгезия.

Ауа райының әсеріне, суға және жуғыш заттарға төзімді.

Жақсы жасыру қабілеті.

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 9.402-2004	312081	Межгосударственный стандарт	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию	Настоящий стандарт распространяется на изделия, детали, сборочные единицы и полуфабрикаты из черных, цветных металлов и сплавов и устанавливает общие требования к качеству поверхности изделий, предназначенных к окрашиванию, и технологии подготовки поверхности, в том числе к окрашиванию методами катодного и анодного электроосаждения и к нанесению порошковых покрытий	СССР (СССР)	43	Подготовка поверхности	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2007 г.	01.01.2007	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266669
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (44 Т, 4569349) Краска

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	44 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, алкидная
Наименование категории ОКТРУ	Краска
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: КРАСКА АНТИКОРРИЗИОННАЯ ЭМАЛЬ
Количество	60.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Основные характеристики (типичные для ПФ-115, 2.7 кг)

Основа: Алкидная (пентафталевая).

Цвет: Серый (или светло-серый).

Блеск: Глянцевая.

Область применения: Металл, дерево, бетон (универсальная).

Тип работ: Наружные и внутренние.

Расход: 100\180 г/м² в один слой.

Время высыхания: ~24 часа на отлип.

Нанесение: Кисть, валик, краскораспылитель.

Фасовка: 2,7 кг (банка). Преимущества:

Высокая адгезия к металлу.

Устойчивость к атмосферным воздействиям, воде, моющим средствам.

Хорошая укрывистость.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 9.402-2004	312081	Межгосударственный стандарт	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию	Настоящий стандарт распространяется на изделия, детали, сборочные единицы и полуфабрикаты из черных, цветных металлов и сплавов и устанавливает общие требования к качеству поверхности изделий, предназначенных к окрашиванию, и технологии подготовки поверхности, в том числе к окрашиванию методами катодного и анодного электроосаждения и к нанесению порошковых покрытий	СССР (СССР)	43	Подготовка поверхности	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 18 ноября 2005 г. № 402 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2007 г.	01.01.2007

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026