ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266669 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (215 Т, 4569345) Паронит

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	215 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Паронит, маркасы ПА
ТЖҚЖС санаттың атауы	Тығыздағыш
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ПАРАНИТ ПАРАҒЫ 2 ММ
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТАУАР АТАУЫ: Паронит парағы (пластина), қалыңдығы 2 мм, өлшемі 100х100 мм

1. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР МЕН МАҚСАТЫ

1.1. Өнім түрі: Асбест парағының тығыздағыш материалы (паронит) немесе асбестсіз баламасы.

1.2. Мақсаты: Агрессивті ортаға, жоғары температураға және қысымға ұшырайтын фланец пен басқа қосылыстардың тығыздығын қамтамасыз ету үшін тығыздағыш тығыздағыштарды өндіру.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ДИЗАЙН СИПАТТАМАЛАРЫ

2.1. Материалдың маркасы: [Мысалы, маркасын көрсетіңіз: PON-B (жалпы мақсаттағы) / PMB (майға және бензинге төзімді)] ГОСТ 481-80 немесе оған баламасы бойынша.

2.2. Парақтың (пластинаның) геометриялық өлшемдері:

• Ұзындығы: 100 мм (ГОСТ бойынша рұқсат етілген ауытқу).

• Ені: 100 мм (ГОСТ бойынша рұқсат етілген ауытқу).

• Қалыңдығы: 2,0 мм (ГОСТ бойынша рұқсат етілген ауытқу).

2.3. Материал құрылымы: Біртекті, көрінетін жарықтарсыз, қабаттарсыз, бос орындарсыз, бөгде қоспаларсыз және механикалық зақымдарсыз. Қаңылтыр беті тегіс болуы керек.

1. ЖҰМЫС СИПАТТАМАЛАРЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ОРТАСЫ

3.1. Жұмыс ортасы: [Санына байланысты таңдаңыз: PON-B үшін: таза қыздырылған су, қаныққан және қыздырылған бу, ауа, инертті газдар / PMB үшін: ауыр және жеңіл мұнай өнімдері, мұнай фракциялары, балауыз балқымасы].

3.2. Ең жоғары жұмыс қысымы: [Мысалы, көрсетіңіз: PON-B үшін 4,0 МПа].

3.3. Жұмыс температурасының диапазоны: -50°C-тан +450°C-қа дейін (тығыздалған ортаға байланысты).

3.4. Физикалық және механикалық қасиеттері: Материал ГОСТ 481-80 стандартына сәйкес жоғары серпімділікке, сығылуға және қысымды жеңілдеткеннен кейін қалпына келуге ие болуы керек.

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 481-80	332822	Межгосударственный стандарт	Паронит и прокладки из него. Технические условия	МКС: 91.100.15 КГС: Л65	СССР (СССР)	16	Минеральные материалы и изделия	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.03.1980 № 1394	01.01.1981	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266669
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (215 Т, 4569345) Паронит

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	215 Т
Наименование и краткая характеристика	Паронит, марка ПА
Наименование категории ОКТРУ	Прокладка
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: ЛИСТ ПАРАНИТОВЫЙ 2 ММ
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ: Паронит листовой (пластина) толщиной 2 мм, размер 100х100 мм

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ
   1.1. Тип изделия: Материал прокладочный листовой асбестовый (паронит) или безасбестовый эквивалент.
   1.2. Назначение: Изготовление уплотнительных прокладок для обеспечения герметичности фланцевых и других соединений в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и давления.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
   2.1. Марка материала: [Указать марку, например: ПОН-Б (общего назначения) / ПМБ (маслобензостойкий)] по ГОСТ 481-80 или эквивалент.
   2.2. Геометрические размеры листа (пластины):

- Длина: 100 мм (допускаемое отклонение по ГОСТ).
- Ширина: 100 мм (допускаемое отклонение по ГОСТ).
- Толщина: 2,0 мм (допускаемое отклонение по ГОСТ).

2.3. Структура материала: Однородная, без видимых трещин, слоев, раковин,

посторонних включений и механических повреждений. Поверхность листа должна быть гладкой.

1. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАБОЧИЕ СРЕДЫ
   3.1. Рабочая среда: [Выбрать в зависимости от марки: для ПОН-Б: пресная нагретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, инертные газы / для ПМБ: тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска].
   3.2. Максимальное рабочее давление: не менее [Указать, например: 4.0 МПа для ПОН-Б].
   3.3. Диапазон рабочих температур: от -50 °C до +450 °C (в зависимости от уплотняемой среды).
   3.4. Физико-механические свойства: Материал должен обладать высокой эластичностью, сжимаемостью и восстанавливаемостью после снятия давления в соответствии со стандартами ГОСТ 481-80.

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 481-80	332822	Межгосударственный стандарт	Паронит и прокладки из него. Технические условия	МКС: 91.100.15 КГС: Л65	СССР (СССР)	16	Минеральные материалы и изделия	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.03.1980 № 1394	01.01.1981

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026