ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266669 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (596 Т, 4569347) Шарлы кран

Тапсырыс беруші: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Ұйымдастырушы: "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	596 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, болат, шартты қысымы 0-420 Мпа, диаметрі 10-1400 мм, электрлі
ТЖҚЖС санаттың атауы	Шарлы кран
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: ШАРЛЫ КШС ДУ32 РУ40 КРАНЫ
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қосылу: фланец

Корпус материалының класы: көміртекті болат

Диаметрі шартты Ду(Dn), мм: 32

Диаметрі дюймммен: 1 1/4

Қысым шартты RU(Pn), бар: 40

Құрылыс ұзындығы, мм: 140

Доптың өтуі: стандартты өту

Фигуралар кестесі: 11с67п

Кранның жұмыс ортасы: су, мұнай өнімдері, сұйық орта

Басқару түрі: қолмен

Кран құрылғысы: екі жақты

Қосылу түрі: фланецті

Корпус: көміртекті болат 20

Допты тығыздау: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 200

Қолданылуы: жылумен жабдықтау

Қолданылуы: жылумен жабдықтау болт саңылауларының орталықтары арасындағы қашықтық (орталықаралық қашықтық) 70 мм

Жеткізу шарттары:

Жеткізуші тасымалдау кезінде тауарларды қорғау үшін қаптаманы, соның ішінде механикалық соққылардан және атмосфералық жағдайлардан қорғауды қамтамасыз етеді. Өнімнің техникалық сипаттамалары. Сәйкестік сертификаты.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и всех	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское	55	Клапаны в целом	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгосударстве	15.04.2018	

					ичности затворов	типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )				нный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	

Қол қойған Басер Турар Серикулы

Қол қойылған күні 30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266669
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (596 Т, 4569347) Кран шаровой

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /"Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." /" Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк."/

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	596 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, стальной, условное давление 0-420 Мпа, диаметр 10-1400 мм, электрический
Наименование категории ОКТРУ	Кран шаровой
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: КРАН ШАРОВОЙ КШС ДУ32 РУ40
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 295
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Присоединение: фланцевое

Класс материала корпуса: углеродистая сталь

Диаметр условный Ду(Dn), мм: 32

Диаметр в дюймах: 1 1/4

Давление условное Ру(Pn), бар: 40

Строительная длина, мм: 140

Проход шара: стандартнопроходной

Таблица фигур: 11с67п

Рабочая среда крана: вода, нефтепродукты, жидкая среда

Тип управления: ручной

Устройство крана: двухходовой

Тип присоединения: фланцевый

Корпус: Углеродистая сталь 20

Уплотнение шара: PTFE / Фторопласт / Тефлон

Температура: 200

Применение: теплоснабжение

Применение: теплоснабжение расстояние между центрами болтовых отверстий (межцентровое расстояние) 70мм

Условия поставки:

Поставщик обеспечивает упаковку для сохранности Товара при транспортировке, включая защиту от механического воздействия и атмосферных явлений. Паспорт изделия. Сертификат соответствия.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 9544-2015	378262	Межгосударственный стандарт	Арматура трубопроводная. Нормы	Настоящий стандарт устанавливает нормы и классы герметичности затворов трубопроводной арматуры номинальных диаметров от DN 3 до DN 2400 на номинальные давления до PN 420 всех видов (запорная, обратная, предохранительная, регулирующая, распределительно-смесительная, фазоразделительная) и	Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкт	55	Клапаны	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в действие межгос	15.04.2018

					герметичности затворов	всех типов (задвижки, клапаны, краны и дисковые затворы), а также для комбинированной арматуры. Нормы герметичности, приведённые в стандарте, применяют при всех видах испытаний, а также при проверках герметичности затвора арматуры в процессе эксплуатации	орское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») ( )		в целом		ударственный стандарт ГОСТ 9544-2015 в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 г.	

Подписал Басер Турар Серикулы

Дата подписания 30.10.2026