ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266815 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (166 Т, 4569738) Клапан

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	166 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, сақтандыратын, болат, өлшемі 10-50 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Сақтандырғыш клапан
Қосымша сипаттама	Мән: Клапан предохр. 35.07.60.000-01
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Клапанның орны тік, қақпағы жоғары

Золотник астындағы жұмыс ортасын беру бағыты

Құбырға қосылу одақ болып табылады (ішкі консулдың сәйкес мөрі)

Жұмыс істейтін орташа қаныққан бу

Үзінді шартты DN. Мм 25

Шартты қысым, PN, МПа (кгс/см2) 10 (100)

Толық ашу қысымы, Р 1,15 Р артық емес, бірақ

Жабу қысымы Р, 0,8 Р но кем емес

Седладағы тесік диаметрі, мм 12

Ағын коэффициенті, 0,4 кем емес

Өткізу қабілеті, максимум Р но, кг/сағ 2655

Клапандағы рұқсат етілген ағып кету, см3/мин, 18-ден аспайды

Салмағы, кг, 18-ден аспауы тиіс

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 24570-81	314821	Межгосударственный стандарт	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования	МКС: 27.060.30 КГС: Е21 Настоящий стандарт распространяется на предохранительные клапаны, устанавливаемые на паровых котлах с абсолютным давлением выше 0,17 МПа (1,7 кгс/см кв.) и водогрейных котлах с температурой воды выше 388 К (115 град. С)	СССР (СССР)	12	Бойлеры и теплообменники	Действует	Утвержден постановлением государственного комитета СССР по стандартом от 30.01.81 №363	01.12.1981	

Қол қойған Байжанова Галия Олокбаевна

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266815
способом Открытый тендер

Лот № 1 (166 Т, 4569738) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	166 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, предохранительный, стальной, размер 10-50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапан предохранительный
Дополнительная характеристика	Значение: Клапан предохр. 35.07.60.000-01
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование характеристик

Установочное положение клапана	вертикальное, колпаком вверх
Направление подачи рабочей среды	под золотник
Присоединение к трубопроводу	штуцерное (уплотнение по внутреннему консулу)
Рабочая среда	насыщенный пар
Проход условный DN. Мм	25
Давление условное, PN, МПа (кгс/см2)	10 (100)
Давление полного открытия, Р по не более	1,15 Р но
Давление закрытия Р, не менее	0,8 Р но
Диаметр отверстия в седле, мм	12
Коэффициент расхода, не менее	0,4

Пропускная способность, при максимальном Р но, кг/ч 2655

Допустимые протечки в затворе, см3/мин, не более 18

Масса, кг, не более 18

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 24570-81	314821	Межгосударственный стандарт	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования	МКС: 27.060.30 КГС: Е21 Настоящий стандарт распространяется на предохранительные клапаны, устанавливаемые на паровых котлах с абсолютным давлением выше 0,17 МПа (1,7 кгс/см кв.) и водогрейных котлах с температурой воды выше 388 К (115 град. С)	СССР (СССР)	12	Бойлеры и теплообменники	Действует	Утвержден постановлением государственного комитета СССР по стандартом от 30.01.81 №363	01.12.1981

Подписал Байжанова Галия Олокбаевна

Дата подписания 29.10.2026