ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266815 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (165 Т, 4569737) Клапан

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	165 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, сақтандыратын, болат, өлшемі 10-50 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	Мән: Клапан КППУ 00.00.000 DN25 PN85,6
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қауіпсіздік клапаны КППУ00.00.000- қорғалған жүйеден, қондырғыдан немесе контейнерден артық қысымды тудыратын жұмыс ортасының артық көлемін шығаруға арналған. Көмекші клапанның әдетте бұрышты корпусы болады, бірақ оның тікелей өтетін корпусы болуы мүмкін.Клапан орындық жабылған кезде өзек төмен түсетіндей етіп тігінен орнатылған.

Техникалық сипаттамалар:

Номиналды диаметрі 32

Клапан орынының диаметрі, мм 25

Номиналды қысымы, МПа 1,2

Салмағы, кг, 18-ден аспауы тиіс

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 24570-81	314821	Межгосударственный стандарт	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования	МКС: 27.060.30 КГС: Е21 Настоящий стандарт распространяется на предохранительные клапаны, устанавливаемые на паровых котлах с абсолютным давлением выше 0,17 МПа (1,7 кгс/см кв.) и водогрейных котлах с температурой воды выше 388 К (115 град. С)	СССР (СССР)	12	Бойлеры и теплообменники	Действует	Утвержден постановлением государственного комитета СССР по стандартом от 30.01.81 №363	01.12.1981	

Қол қойған Байжанова Галия Олокбаевна

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266815
способом Открытый тендер

Лот № 2 (165 Т, 4569737) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	165 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, предохранительный, стальной, размер 10-50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Значение: Клапан КППУ 00.00.000 DN25 PN85,6
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан предохранительный КППУ00.00.000- предназначен для выпуска из защищаемой системы, установки или емкости лишнего обьема рабочей среды, создающего избыточное давление. Клапан предохранительный как правило имеет угловой корпус но может иметь и проходной корпус клапан монтируется вертикально, чтобы в процессе закрытия седла шток опускался вниз.

Техническая характеристика

Номинальный диаметр 32

Диаметр седла клапана, мм 25

Номинальное давление, Мпа 1,2

Масса кг, не более 18

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 24570-81	314821	Межгосударственный стандарт	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования	МКС: 27.060.30 КГС: Е21 Настоящий стандарт распространяется на предохранительные клапаны, устанавливаемые на паровых котлах с абсолютным давлением выше 0,17 МПа (1,7 кгс/см кв.) и водогрейных котлах с температурой воды выше 388 К (115 град. С)	СССР (СССР)	12	Бойлеры и теплообменники	Действует	Утвержден постановлением государственного комитета СССР по стандартом от 30.01.81 №363	01.12.1981

Подписал Байжанова Галия Олокбаевна
Дата подписания 29.10.2026