ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266815 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (184 Т, 4569735) Клапан

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	184 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Клапан, кері, болат, өлшемі 10-50 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	Мән: Клапан обрат. 843-40-ОА-01
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Артқа ағымға қарсы клапан 843-40-ОА-01

Артқа ағымға қарсы клапандар құбыр жүйелерінде автоматты жұмыс істейтін, реттелмейтін қорғаушы құрылғы ретінде қолданылады. Олар апаттық жағдайда жұмыс ортасының кері ағымын болдырмауға арналған.

- Жұмыс кезінде клапан/қақпа жұмыс ортасының ағыны әсерінен ашық болады.
- Жұмыс ортасы қозғалыссыз болса немесе кері ағым әрекет етсе, клапан/қақпа жабылады.

Техникалық сипаттамалары:

Параметр Мәні

DN, мм 32

Pp (PN), МПа 25

Tp (Tmax), ºC 545

Корпус материалы болат 12Х1МФ

Жұмыс ортасы Бу

Жұмыс ходы, мм 20 ζ, ең көп 7,0

Өнімнің салмағы, кг 15,4

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 24570-81	314821	Межгосударственный стандарт	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования	МКС: 27.060.30 КГС: Е21 Настоящий стандарт распространяется на предохранительные клапаны, устанавливаемые на паровых котлах с абсолютным давлением выше 0,17 МПа (1,7 кгс/см кв.) и водогрейных котлах с температурой воды выше 388 К (115 град. С)	СССР (СССР)	12	Бойлеры и теплообменники	Действует	Утвержден постановлением государственного комитета СССР по стандартом от 30.01.81 №363	01.12.1981	

Қол қойған Байжанова Галия Олокбаевна

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266815
способом Открытый тендер

Лот № 4 (184 Т, 4569735) Клапан

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	184 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан, обратный, стальной, размер 10-50 мм
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Значение: Клапан обрат. 843-40-ОА-01
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан обратный 843-40-ОА-01

Клапаны обратные применяются в системах трубопроводов в качестве неуправляемых, автоматически действующих защитных устройств, служащих для предотвращения обратного потока рабочей среды при аварийных ситуациях.

В рабочем состоянии клапан/затвор обратный под воздействием потока рабочей среды открыт.

При отсутствии движения рабочей среды или при действии потока в обратном направлении клапан/затвор закрыт.

Технические характеристики:

DN, мм – 32;

Pp (PN), МПа- 25;

Tp (Tmax), ºС – 545;

Материал корп., сталь12Х1МФ

Раб. среда Пар

Раб. ход, mm20 ζ, не более7,0

Масса изделия, кг15,4

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 24570-81	314821	Межгосударственный стандарт	Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования	МКС: 27.060.30 КГС: Е21 Настоящий стандарт распространяется на предохранительные клапаны, устанавливаемые на паровых котлах с абсолютным давлением выше 0,17 МПа (1,7 кгс/см кв.) и водогрейных котлах с температурой воды выше 388 К (115 град. С)	СССР (СССР)	12	Бойлеры и теплообменники	Действует	Утвержден постановлением государственного комитета СССР по стандартом от 30.01.81 №363	01.12.1981

Подписал Байжанова Галия Олокбаевна

Дата подписания 29.10.2026