ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266901 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (192 Т, 4570034) Кері клапан

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	192 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кері клапан, сүзгі-пресс үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Клапандар
Қосымша сипаттама	Мән: Клапан обрат. АС204.09.810
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 70%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кері клапан АС204.09.810 — бұл сұйықтық немесе газ тәрізді ортаның тек бір бағытта өтуіне мүмкіндік беретін, кері ағынға жол бермейтін бекіткіш құрылғы.

АС204.09.810 кері клапанының негізгі сипаттамалары

Түрі: Кері клапан

Маркировкасы: АС204.09.810

Мақсаты: Құбыр желісіндегі жұмыс ортасының кері ағуын болдырмау.

Жұмыс ортасы: Су, бу, газ, мұнай.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	**ҚР тіркелген**	**Белгіленуі**	**Құжат нөмірі**	**Санаты**	**Атауы**	**Қолдану саласы**	**Әзірлеуші**	**Беттер**	**МКС**	**Мәртебесі**	**Бұйрық**	**Енгізу күні бастап**	**К б**

1	Иә	ГОСТ 27477-87	309164	Межгосударственный стандарт	Клапаны обратные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры) и рабочее давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основны	СССР (СССР)	5	Пластинчатые обратные клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.11.87 N 4201	01.01.1989

						е параметры), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 °С до плюс 600 °С), с условными проходами от 3 до 400 мм.							

Қол қойған Исабергенов Нурлан Аманжанович

Қол қойылған күні 29.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266901
способом Открытый тендер

Лот № 2 (192 Т, 4570034) Клапан обратный

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	192 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан обратный, для фильтр-пресса
Наименование категории ОКТРУ	Клапаны
Дополнительная характеристика	Значение: Клапан обрат. АС204.09.810
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 70%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан обратный АС204.09.810 — это запорное устройство, которое позволяет средству (жидкости или газу) проходить только в одном направлении, предотвращая обратный ток.

Основные характеристики клапана обратного АС204.09.810

Тип: Обратный клапан

Маркировка: АС204.09.810

Назначение: Предотвращение обратного потока рабочий среды в трубопроводах.

Рабочая среда: Вода, пар, газ, нефть,

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 27477-87	309164	Межгосударственный стандарт	Клапаны обратные. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - клапаны обратные на условное давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 0,25 до 40 МПа (от 2,5 до 400 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры) и рабочее давление ГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основные параметры от 100 до 250 МПа (от 1000 до 2500 кгс /смГОСТ 27477-87 Клапаны обратные. Основны	СССР (СССР)	5	Пластинчатые обратные клапаны	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.11.87 N 4201	01.01.1989

						е параметры), температуру рабочей среды от 213 К до 873 К (от минус 60 °С до плюс 600 °С), с условными проходами от 3 до 400 мм.							

Подписал Исабергенов Нурлан Аманжанович

Дата подписания 29.10.2026