ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266905 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (218 Т, 4570092) Гидротаратқыш

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	218 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гидротаратқыш, арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Гидротаратқыш
Қосымша сипаттама	Мән: Гидрораспределитель RS214-1714-01091
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г.Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мақсаты:

Жұмыс сұйықтығының ағындарын берілген бағыттар бойынша бөлуді қамтамасыз етеді, осылайша әртүрлі жетектерді (жебелер, айналмалы платформалар, ұстағыштар және т.б.) белсендіреді.

Техникалық сипаттамалары:

Параметрлері

RS моделі RS214-1714-01091

Түрі гидравликалық дистрибьютор секциялық

Секциялар саны 4

Қолмен басқару, тарту арқылы

Гидрожүйедегі майдың мақсаты таралуы

Қолдану Инман Гидроманипуляторлары

Материал болат (корпус), майға төзімді резеңкеден жасалған тығыздағыштар

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на золотниковые четырехлинейные гидрораспределители типа В на ГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) до 32 МПа (320 кгс /смГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до								

1	Иә	ГОСТ 24679-81	309113	Межгосударственный стандарт	Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на Рном до 32 МПа. Технические условия	32 МПа. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)) со стыковым присоединением, предназначенные для гидроприводов станков, прессов и других стационарных машин, работающих при температуре окружающей среды от +1 до +55 °С на минеральных маслах с кинематической вязкостью от 10 до 400 ммГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с	СССР (СССР)	57	Элементы систем управления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.81 N 1811	01.01.1984

						Изменениями N 1, 2, 3)/с (сСт) и температурой от 0 до +70 °С, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.							

Қол қойған Исабергенов Нурлан Аманжанович

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266905
способом Открытый тендер

Лот № 2 (218 Т, 4570092) Гидрораспределитель

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	218 Т
Наименование и краткая характеристика	Гидрораспределитель, для специального и специализированного автомобиля
Наименование категории ОКТРУ	Гидрораспределитель
Дополнительная характеристика	Значение: Гидрораспределитель RS214-1714-01091
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, АО «Озенмунайгаз», ст. Жанаозен, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Назначение:

Обеспечивает распределение потоков рабочей жидкости по заданным направлениям, тем самым активируя различные исполнительные механизмы (стрелы, поворотные платформы, захваты и т.д.).

Технические характеристики:

Параметр Значение

Модель RS214-1714-01091

Тип Гидрораспределитель секционный

Количество секций 4

Управление Ручное, через тяги

Назначение Распределение масла в гидросистеме

Применяемость Гидроманипуляторы ИНМАН

Материал Сталь (корпус), уплотнения из маслостойкой резины

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на золотниковые четырехлинейные гидрораспределители типа В на ГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) до 32 МПа (320 кгс/смГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные						

1	Да	ГОСТ 24679-81	309113	Межгосударственный стандарт	Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на Рном до 32 МПа. Технические условия	на р (ном) до 32 МПа. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)) со стыковым присоединением, предназначенные для гидроприводов станков, прессов и других стационарных машин, работающих при температуре окружающей среды от +1 до +55 °С на минеральных маслах с кинематической вязкостью от 10 до 400 ммГОСТ 24679-81 (СТ СЭВ 3057-81) Гидрораспределители золотниковые четырехлинейные на р (ном) до 32 МПа. Технические	СССР (СССР)	57	Элементы систем управления	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.04.81 N 1811	01.01.1984

						условия (с Изменениями N 1, 2, 3)/с (сСт) и температурой от 0 до +70 °С, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.						

Подписал Исабергенов Нурлан Аманжанович

Дата подписания 29.10.2026