ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266940 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (429 Т, 4570420) Ысырма

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	429 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кері ернектері бар толық өтімді шиберлі тура ағынды_x000D_ ысырма.
Саны	32.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жауап фланеці бар, тура ағынды, толық өтімді шиберлі ысырма.

Мақсаты: фонтандық, сорғы және айдау ұңғымаларының сағалық мұнай кәсіпшілігі арматурасындағы арналарды жабуға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Шартты диаметрі (Ду), мм – 65;

Шартты қысымы (Ру), кгс/см² – 140;

Корпус материалы – легирленген болат;

Басқару түрі – қолмен басқару;

Жұмыс ортасы – агрессивті орталар.

Жеткізу шарттары:

Ысырмалардың корпустарында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, ысырманың белгіленуі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысымы, зауыттық нөмірі және болат маркасы көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Ысырма монтаждауға арналған жауап фланецтерімен, шпилькалармен, сомындармен және төсемдермен бірге жеткізілуі тиіс.

Ысырманың кіріс тесігі екі жағынан да тығыз жабылуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28919-91	361938	Межгосударственный стандарт	Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры (- заменен кроме приложения 1)	Распространяется на фланцевые соединения со стальными кольцевыми прокладками восьмиугольного сечения, предназначенные для соединения составных частей устьевого нефтепромыслового оборудования на рабочее давление от 14 до 140 МПа и условным проходом от 50 до 680 мм, а также на фланцы, прокладки, шпильки и гайки фланцевых соединений	Минтяжмаш СССР ( )	22	Фланцы, муфты и соединения	Действует		01.07.1992	

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266940
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (429 Т, 4570420) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	429 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Описание: Задвижка шиберная прямоточная полнопроходная с ответным фланцем.
Количество	32.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка шиберная прямоточная полнопроходная с ответным фланцем.

Назначение - для перекрытия каналов в устьевой нефтепромысловой арматуре фонтанных, насосных и нагнетательных скважин;

Технические характеристики:

Диаметр условный (Ду), мм - 65;

Давление условное (Ру), кгс/см² –140;

Материал корпуса - легированная сталь;

Управление - ручное;

Рабочая среда - агрессивные среды.

Условия поставки:

На корпусах задвижек должна быть нанесена маркировка с указанием наименования предприятия-изготовителя или товарного знака, обозначения задвижки, рабочих параметров или условного давления, заводского номера, тип стали и ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладками для монтажа.

Входное отверстие задвижки должно быть плотно закрыто с обоих сторон.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28919-91	361938	Межгосударственный стандарт	Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры (- заменен кроме приложения 1)	Распространяется на фланцевые соединения со стальными кольцевыми прокладками восьмиугольного сечения, предназначенные для соединения составных частей устьевого нефтепромыслового оборудования на рабочее давление от 14 до 140 МПа и условным проходом от 50 до 680 мм, а также на фланцы, прокладки, шпильки и гайки фланцевых соединений	Минтяжмаш СССР ( )	22	Фланцы, муфты и соединения	Действует		01.07.1992

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы
Дата подписания 29.10.2026