ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266940 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (420 Т, 4570423) Ысырма

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Embімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	420 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, сыналы, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болат ысырма сына тәрізді құймалы кері ернектері бар.
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жауап фланеці бар құйма болаттан жасалған сыналы ысырма

Мақсаты: сұйық немесе газ тәрізді мұнай өнімдерін, суды және буды тасымалдайтын құбырларға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Шартты диаметрі (Ду), мм – 300;

Шартты қысымы (Ру), кгс/см² – 16;

Түрінің белгіленуі (фигуралар кестесі) – 30с41нж;

Корпус материалы – 25Л маркалы болат;

Басқару түрі – қолмен басқару;

Жұмыс ортасы – техникалық су, ілеспе қабаттық су, газ-мұнай қоспасы, табиғи газ, тауарлық мұнай.

Жеткізу шарттары:

- Ысырмалардың корпустарында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, ысырманың белгіленуі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысымы, зауыттық нөмірі және болат маркасы көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Ысырмалар монтаждауға арналған жауап фланецтерімен, шпилькалармен, сомындармен және төсемдермен бірге жеткізілуі тиіс. Ысырманың кіріс тесігі екі жағынан да тығыз жабылуы тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988	

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266940
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (420 Т, 4570423) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	420 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, клиновая, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Описание: Задвижка стальная клиновая литая с ответным фланцем.
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка стальная клиновая литая с ответным фланцем.

Назначение - для трубопроводов, транспортирующих жидкие или газообразные нефтепродукты, воду и пар;

Техническая характеристика:

Диаметр условный (Ду), мм - 300;

Давление условное (Ру), кгс/см2 - 16;

Обозначение типа (таблица фигур) - 30с41нж;

Материал корпуса - сталь 25Л;

Управление -ручное;

Рабочая среда - тех вода, попутно пластовая вода, газонефтяная смесь, природный газ, товарная нефть;

Условия поставки:

- На корпусах задвижек должна быть нанесена маркировка с указанием наименования предприятия-изготовителя или товарного знака, обозначения задвижки, рабочих параметров или условного давления, заводского номера, тип стали и ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладками для монтажа. Входное отверстие задвижки должно быть плотно закрыто с обоих сторон.

3. Технические стандарты

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 9698-86	308728	Межгосударственный стандарт	Задвижки. Основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру - задвижки на условное давление ГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс /смГОСТ 9698-86 Задвижки. Основные параметры) при температуре рабочей среды до 838 К (565 °С) с условными проходами от 15 до 2000 мм.	СССР (СССР)	7	Задвижки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.11.86 N 3573	01.01.1988

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 29.10.2026