ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266940 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (432 Т, 4570425) Ысырма

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Ұйымдастырушы: "Embімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	432 Т
Атауыжәнеқысқашасипаттамасы	Ысырма, шиберлі, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖСсанаттыңатауы	Ысырмалар (задвижкалар)

Қосымша сипаттама	Сипаттама: Болат ысырма кері ернектері бар тура ағынды маймен толтырылған болат_x000D_ ысырма ._x000D_ Мақсаты-сағалық арматураның, фонтанның арналарын жабу үшін_x000D_ ,қалыпты жағдайда пайдаланылатын сорғы және айдау ұңғымалары МЕМСТ_x000D_ 16350-80 бойынша еренді және суық макроклиматтық аудандар; _x000D_ Техникалық сипаттамасы:_x000D_ ШарттыДиаметр (Ду), мм - 65;_x000D_ Шартты қысым (Ру), кгс/см2 -350;_x000D_ Басқару-қолмен;_x000D_ Жұмысортасы-су, бу, сұйық мұнай_x000D_ өнімдері, газдар,табиғи газ, сұйытылған көмірсутекті газдар және басқа да_x000D_ сұйық және газ тәрізде орталар;_x000D_ Жеткізу шарттары: _x000D_ - Ысырмалардың тұрқында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар_x000D_ белгісі, ысырманың_x000D_ белгісі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысым,зауыт нөмірі, болат түрі_x000D_ көрсетілген таңба жазылуы тиіс және бұрандалары, сомындары бар жауап_x000D_ ернектері және құралдауға арналған төсемдері болуы шарт;._x000D_ Ысырманың екі жағынан кіру тесігі бітеліп, тығыз жабылуы тиіс.
Саны	52.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жауап фланеці бар болаттан жасалған, маймен толтырылған тура ағынды ысырма

Мақсаты: ГОСТ 16350-80 стандартына сәйкес қоңыржай және суық макроклиматтық аудандар жағдайында пайдаланылатын фонтандық, сорғы және айдау ұңғымаларының сағалық арматурасындағы арналарды жабуға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Шартты диаметрі (Ду), мм – 65;

Шартты қысымы (Ру), кгс/см² – 350;

Басқару түрі – қолмен басқару;

Жұмыс ортасы – су, бу, сұйық мұнай өнімдері, газдар, табиғи газ, сұйытылған көмірсутек газдары және басқа да сұйық және газ тәрізді орталар.

Жеткізу шарттары:

- Ысырмалардың корпустарында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, ысырманың белгіленуі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысымы, зауыттық нөмірі және болат маркасы көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Ысырмалар монтаждауға арналған жауап фланецтерімен, шпилькалармен, сомындармен және төсемдермен бірге жеткізілуі тиіс. Ысырманың кіріс тесігі екі жағынан да тығыз жабылуы тиіс.

Қол қойған	Бисембай Райымбек Адайұлы
Қол қойылған күні	29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266940
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (432 Т, 4570425) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	432 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, шиберная, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки

Дополнительная характеристика	Описание: Задвижка прямоточная маслонаполненная стальная с ответным_x000D_ фланцем._x000D_ Назначение - для перекрытия каналов устьевой арматуры,_x000D_ фонтанных, насосных и нагнетательных скважин, эксплуатирующихся в_x000D_ условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по_x000D_ ГОСТ16350-80;_x000D_ Техническая характеристика:_x000D_ Диаметр условный (Ду),мм -65;_x000D_ Давление условное (Ру), кгс/см2 -350;_x000D_ Управление - ручное;_x000D_ Рабочая среда - вода, пар, жидкие нефтепродукты,газы, природный газ_x000D_ ,сжиженные_x000D_ углеводородные газы и другие жидкие игазообразные среды;_x000D_ Условия поставки:_x000D_ - На корпусах задвижек должна быть нанесена маркировка с указанием_x000D_ наименования предприятия-изготовителяили товарного знака,_x000D_ обозначения задвижки, рабочих параметров или условного давления,_x000D_ заводского номера,типстали и ответными фланцами со шпильками, гайками и_x000D_ прокладками для монтажа. Входное отверстие задвижки должно быть плотно_x000D_ закрыто с обоих сторон.
Количество	52.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка прямоточная маслонаполненная стальная с ответным фланцем.

Назначение - для перекрытия каналов устьевой арматуры, фонтанных, насосных и нагнетательных скважин, эксплуатирующихся в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ16350-80;

Техническая характеристика:

Диаметр условный (Ду), мм -65;

Давление условное (Ру), кгс/см2 -350;

Управление - ручное;

Рабочая среда - вода, пар, жидкие нефтепродукты, газы, природный газ, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие и газообразные среды;

Условия поставки:

- На корпусах задвижек должна быть нанесена маркировка с указанием наименования предприятия-изготовителя или товарного знака, обозначения задвижки, рабочих параметров или условного давления, заводского номера, тип стали и ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладками для монтажа. Входное отверстие задвижки должно быть плотно закрыто с обоих сторон.

Подписал	Бисембай Райымбек Адайұлы
Дата подписания	29.10.2026