ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266940 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (431 Т, 4570426) Ысырма

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Embімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	431 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ысырма, шиберлі, болат, шартты өткел 50-450 мм
ТЖҚЖС санаттың атауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ысырма дискілі шиберлі тежегішімен._x000D_
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дискілі шиберлі штуцерлік ысырма

Мақсаты: фонтандық және айдау арматурасында, суды тарату манифольдтерінде бекіту және дроссельдеу құрылғысы ретінде пайдалануға арналған.

Орындалуы: коррозияға төзімді.

Техникалық сипаттамалары:

Шартты диаметрі (Ду), мм – 65;

Шартты қысымы (Ру), кгс/см² – 140;

Корпус материалы – ГОСТ 4543 стандартына сәйкес 40Х болаты.

Жеткізу жиынтығы:

Жауап фланецтерімен бірге толық жинақталған күйде;

Дроссельдік тесіктері бар тез ауыстырылатын минералды-керамикалық штуцерлер, мм – 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12.

Жеткізу шарттары:

- Ысырмалардың корпустарында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, ысырманың белгіленуі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысымы, зауыттық нөмірі және болат маркасы көрсетілген таңбалау болуы тиіс. Ысырманың кіріс және шығыс тесіктері екі жағынан да бітеуіштермен жабылып, тығыз бітелуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 28919-91	361938	Межгосударственный стандарт	Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры (- заменен кроме приложения 1)	Распространяется на фланцевые соединения со стальными кольцевыми прокладками восьмиугольного сечения, предназначенные для соединения составных частей устьевого нефтепромыслового оборудования на рабочее давление от 14 до 140 МПа и условным проходом от 50 до 680 мм, а также на фланцы, прокладки, шпильки и гайки фланцевых соединений	Минтяжмаш СССР ( )	22	Фланцы, муфты и соединения	Действует		01.07.1992	

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266940
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (431 Т, 4570426) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	431 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, шиберная, стальная, условный проход 50-450 мм
Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Описание: Задвижка дисковая шиберная штуцерная.
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка дисковая шиберная штуцерная.

Назначение - для работы в качестве запирающего и дросселирующего устройства в фонтанной, нагнетательной арматуре, манифольдах распределения воды;

Исполнение - коррозионностойкий.

Техническая характеристика:

Диаметр условный (Ду), мм - 65;

Давление условное (Ру), кгс/см2 - 140;

Материал корпуса - сталь 40ХпоГОСТ 4543;

Состав поставки: в сборе с ответными фланцами; быстросменные минералокерамические штуцера с дроссельными отверстиями, мм - 2; 3; 4; 5;6; 7; 8; 10; 12.

Условия поставки:

- На корпусах задвижек должна быть нанесена маркировка с указанием наименование или товарный знак предприятия – изготовителя, обозначение задвижки, рабочие параметры или условное давление, заводской номер, тип стали. Входные отверстия задвижки должны быть заглушены и плотно закрытыми с обоих сторон.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 28919-91	361938	Межгосударственный стандарт	Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры (- заменен кроме приложения 1)	Распространяется на фланцевые соединения со стальными кольцевыми прокладками восьмиугольного сечения, предназначенные для соединения составных частей устьевого нефтепромыслового оборудования на рабочее давление от 14 до 140 МПа и условным проходом от 50 до 680 мм, а также на фланцы, прокладки, шпильки и гайки фланцевых соединений	Минтяжмаш СССР ( )	22	Фланцы, муфты и соединения	Действует		01.07.1992

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы
Дата подписания 29.10.2026