ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266940 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (433 Т, 4570424) Ысырма

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Ұйымдастырушы: "Embімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жолнөмірі	433 Т
Атауыжәнеқысқашасипаттамасы	Ысырма, шиберлі, болат, шартты өткел 50-450 мм

ТЖҚЖСанаттыңатауы	Ысырмалар (задвижкалар)
Қосымшаспаттама	Сипаттама: Болат ысырма тоттануға төзімді тура ағынды маймен толтырылған кері_x000D_ ернектері бар._x000D_ Мақсаты-арналарды жабу үшін сағалық арматуралар, бұрқақты_x000D_ ,сорғы және айдау ұңғымалары,қалыпты және суық макроклиматтық_x000D_ жағдайларда пайдаланылатын МЕМСТ 16350-80 бойынша аудандар;_x000D_ Техникалық сипаттамасы:_x000D_ шартты Диаметр (Ду), мм - 65;_x000D_ шартты қысым(Ру),кгс / см2-210;_x000D_ басқару - қолмен;_x000D_ Жұмыс ортасы -мұнай,газконденсаты, құрамында механикалық қоспалары 25-ке_x000D_ дейінгі сумг / л_x000D_ ,сондай-ақ CO2 және H2S жиынтық құрамы көлемі бойынша 0.003% - ға дейін;_x000D_ МЕМСТ 28919 бойынша ысырманы қосу (болатпен ернекті_x000D_ қосылыстар сақиналы тығыздағыштармен) _x000D_ Жеткізу шарттары:_x000D_ -Ысырмалардың тұрқында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар_x000D_ белгісі,ысырманың белгісі, жұмыс параметрлерінемесе шартты қысым,зауыт_x000D_ нөмірі,болат түрі көрсетілген таңба жазылуы тиіс және бұрандалары,_x000D_ сомындары бар жауап ернектер және құралдауға арналған төсемдері болуы_x000D_ шарт;._x000D_ Ысырманың екі жағының кіру тесігі бітеліп, тығыз жабылуы тиіс.
Саны	152.000
Өлшембірлігі	Дана
Жеткізуорны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізушарттары	DDP

Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жауап фланеці бар, коррозияға төзімді болаттан жасалған, маймен толтырылған тура ағынды ысырма.

Мақсаты: ГОСТ 16350-80 стандартына сәйкес қоңыржай және суық макроклиматтық аудандар жағдайында пайдаланылатын фонтандық, сорғы және айдау құғымаларының сағалық арматурасындағы арналарды жабуға арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Шартты диаметрі (Ду), мм – 65;

Шартты қысымы (Ру), кгс/см² – 210;

Басқару түрі – қолмен басқару;

Жұмыс ортасы – мұнай, газ конденсаты, құрамында механикалық қоспалар 25 мг/л-ге дейін болатын су, сондай-ақ CO және HS қосылыстарының жиынтық көлемдік мөлшері 0,003%-ға дейін болатын орта;

Ысырманы қосу тәсілі – ГОСТ 28919 стандартына сәйкес (болаттан жасалған сақиналы төсемдері бар фланецтік қосылыстар).

Жеткізу шарттары:

Ысырмалардың корпустарында дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі, ысырманың белгіленуі, жұмыс параметрлері немесе шартты қысымы, зауыттық нөмірі және болат маркасы көрсетілген таңбалау болуы тиіс.

Ысырмалар монтаждауға арналған жауап фланецтерімен, шпилькалармен, сомындармен және төсемдермен бірге жеткізілуі тиіс.

Ысырманың кіріс және шығыс тесіктері екі жағынан да бітеуіштермен жабылып, тығыз бітелуі тиіс.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы

1	ГОСТ Р 51365-2009 - Межгосударственный стандарт - Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования

Қол қойған	Бисембай Райымбек Адайұлы
Қол қойылған күні	29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266940
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (433 Т, 4570424) Задвижка

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	433 Т
Наименование и краткая характеристика	Задвижка, шиберная, стальная, условный проход 50-450 мм

Наименование категории ОКТРУ	Задвижки
Дополнительная характеристика	Описание: Задвижка прямоточная маслонаполненная стальная коррозиионно стойкая с_x000D_ ответным фланцем. _x000D_ Назначение - для перекрытия каналов устьевой арматуры,_x000D_ фонтанных,насосных и нагнетательных скважин,эксплуатирующихся в условиях_x000D_ умеренного и холодного макроклиматических районов по_x000D_ ГОСТ16350-80;_x000D_ Техническая характеристика:_x000D_ Диаметр условный (Ду),мм -65;_x000D_ Давление условное (Ру),кгс/см2 - 210;_x000D_ Управление - ручное;_x000D_ Рабочая среда -нефть, газоконденсат, вода с содержанием механических_x000D_ примесей до_x000D_ 25мг/л, а также суммарное содержание CO2 и H2Sдо 0.003% по объему;_x000D_ Присоединение задвижки по ГОСТу 28919 (фланцевые соединения со_x000D_ стальными кольцевыми прокладками). Условия поставки: - На корпусах_x000D_ задвижек должна быть нанесена маркировка с указанием наименования_x000D_ предприятия-изготовителяили товарного знака,обозначения задвижки,_x000D_ рабочих параметров или условного давления,заводского номера, тип стали и_x000D_ ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладками для монтажа._x000D_ Входные отверстие задвижки должны быть заглушеныи плотно закрытыми с_x000D_ обоих сторон.
Количество	152.000

Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Задвижка прямоточная маслонаполненная стальная коррозионно-стойкая с ответным фланцем.

Назначение - для перекрытия каналов устьевой арматуры, фонтанных, насосных и нагнетательных скважин, эксплуатирующихся в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов по ГОСТ 16350-80;

Техническая характеристика:

Диаметр условный (Ду), мм - 65;

Давление условное (Ру), кгс/см2 - 210;

Управление - ручное;

Рабочая среда - нефть, газоконденсат, вода с содержанием механических примесей до 25мг/л, а также суммарное содержание CO2 и H2Sдо 0.003% по объему;

Присоединение задвижки по ГОСТу 28919 (фланцевые соединения со стальными кольцевыми прокладками).

Условия поставки: - На корпусах задвижек должна быть нанесена маркировка с указанием наименования предприятия-изготовителя или товарного знака, обозначения задвижки, рабочих параметров или условного давления, заводского номера, тип стали и ответными фланцами со шпильками, гайками и прокладками для монтажа. Входные отверстия задвижки должны быть заглушены и плотно закрытыми с обоих сторон.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	**Наименование**
1	ГОСТ Р 51365-2009 - Межгосударственный стандарт - Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для бурения и добычи. Оборудование устья скважины и фонтанное устьевое оборудование. Общие технические требования

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 29.10.2026