ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266998 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (247 Т, 4571103) Сым

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	247 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сым, маркасы ПВС, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
ТЖҚЖС санаттың атауы	КГ маркалы икемді күштік кабель
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кабель
Саны	1450.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВС 3х2,5 пластмасса оқшаулағышы бар икемді күштік кабелі тұрмыстық электр аспаптары мен электр құралдарын, тұрғын үйді күтіп ұстауға және жөндеуге арналған, кір жуғыш машиналарды, тоңазытқыштарды, бау-бақша және көкөніс өсіруге арналған шағын механикаландыру құралдарын, сондай-ақ басқа да осыған ұқсас машиналар мен аспаптарды қосуға арналған. Сонымен қатар 380 В кернеуге дейінгі жүйелеріне арналған ұзартқыш сымдарды дайындау үшін қолданылады.

ПВС белгіленуінің түсіндірмесі:

«П» - сым;

«В» - оқшаулағышы және қабығы ПВХ пластикаттан (винилден) жасалған;

«С» - жалғағыш.

Конструкциясы:

Ток өткізгіш өзек - мыс, дөңгелек пішінді, көп сымды;

Оқшаулағыш - ПВХ пластикаттан жасалған;

Ширатылуы - оқшауланған өзектер толтырғышсыз ширатылған;

Бес өзекті сымдардың оқшауланған өзектерін өзекше айналасына ширатуға жол беріледі;

Қабығы - ПВХ пластикаттан жасалған. Сымдардың қабығы өзектер арасындағы бос кеңістіктерді толтыра отырып қапталады, соның нәтижесінде сымдарға дөңгелек пішін беріледі.

Техникалық сипаттамалары:

Өзектер саны - 3;

Өзектің номиналды қимасы, мм2 - 2,5;

Жұмыс кернеуі, В - 380;

Жұмыс температурасы - -50 °С-тан +70 °С-қа дейін.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 7399-97	315136	Межгосударственный стандарт	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е46	СССР (СССР)	36	Провода	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997	

Қол қойған Бисембай Райымбек Адайұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266998
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (247 Т, 4571103) Провод

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	247 Т
Наименование и краткая характеристика	Провод, марка ПВС, напряжение не более 1 000 В
Наименование категории ОКТРУ	Кабель силовой гибкий марки КГ
Дополнительная характеристика	Описание: Кабель
Количество	1450.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой гибкий с пластмассовой изоляцией ПВС 3х2,5 предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин, и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем.

Расшифровка обозначения ПВС:

«П» - провод;

«В» - изоляция и оболочка из ПВХ - пластиката (винила);

«С» - соединительный.

Конструкция:

Токопроводящая жила — медная, круглой формы, многопроволочная;

Изоляция - из ПВХ пластиката;

Скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя.

Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника;

Оболочка - из ПВХ пластиката. Оболочка в проводах наложена с заполнением промежутков между жилами, придавая проводам круглую форму.

Техническая характеристика:

Число жил - 3;

Номинальное сечение жил, мм2 - 2,5;

Рабочее напряжение, В - 380;

Рабочая температура - от -50 °С до +70 °С.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 7399-97	315136	Межгосударственный стандарт	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия	МКС: 29.060.10 КГС: Е46	СССР (СССР)	36	Провода	Действует	Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 25.04.1997 г. протокол № 11	25.04.1997

Подписал Бисембай Райымбек Адайұлы

Дата подписания 29.10.2026