ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267023 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (585-1 Т, 4571319) Графитті төсем

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	585-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Графитті төсем, толқынды металл негізде
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Термиялық кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш аралық қабат. Аралық қабат өлшемі 203х146 мм, қалыңдығы 2,0 мм.
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Термиялық кеңейтілген графиттен жасалған тығыздағыш материалмен қапталған толқындық профильдің металл негізі бар аралық қабаттар.

Аралық қабаттың дизайны 1 МЕМСТ 28759.11-2022 нұсқасына сәйкес келеді (аралық қабаттың өлшемдері МЕМСТ 28759.11-2022 бойынша емес, техникалық сипаттамаға сәйкес қабылданады)

Материал:

1. Қалыңдығы 0,8 мм толқын негізді - 08Х18Н10Т маркалы болат, МЕМСТ 5632-2014.

2. Екі жағынан жалатылған қабат - арматураланбаған графит материалы, МЕМСТ 34708-2021.

Аралық қабат өлшемі:

1. Сыртқы диаметр - 203мм

2. Ішкі диаметр - 146мм

3. Аралық қабат қалындығы – 2,0мм.

Қосымша талаптар:

1. Қорғаныссыз және орталықтандырушы элементтер, обтюраторлар.

2. Металл толқын негізі тығыздағыштың бүкіл аймағында болуы керек.

3. МЕМСТ 28759.11-2022 сәйкес өндіріске қойылатын техникалық талаптар.

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267023
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (585-1 Т, 4571319) Прокладка графитовая

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	585-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка графитовая, на волновом металлическом основании
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прокладка уплотнительная из терморасширенного графита. Размер прокладки 203х146мм, толщина 2,0 мм.
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладки с металлическим основанием волнового профиля, плакированного уплотнительным материалом из терморасширенного графита.

Конструкция прокладки соответствует исполнению 1 ГОСТ 28759.11-2022 (размеры прокладки принимаются не по ГОСТ 28759.11-2022, а согласно технической спецификации)

Материал:

1. Волновое основание толщиной 0,8мм- сталь марки 08Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014.

2. Плакирующий слой с двух сторон - неармированный графитовый материал ГОСТ 34708-2021.

Размер прокладки:

1. Наружный диаметр - 203мм

2. Внутренний диаметр - 146мм

3. Толщина прокладки – 2,0мм.

Дополнительные требования:

1. Без защитных и центрирующих элементов, обтюраторов.

2. Металлическое волновое основание должно быть на всей площади прокладки.

3. Технические требования к изготовлению согласно ГОСТ 28759.11-2022.

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	29.10.2026