ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267023 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (649 Т, 4571313) Төсем

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	649 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төсем, шиыршықты оралған, фланец аралықты
ТЖҚЖС санаттың атауы	Оқшаулағыш материалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Шиыршықты-оралған аралық қабат 1” 150# SWG CGI 316L/FG ASME B16.20
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шиыршықты-оралған аралық қабат 1” 150# SWG CGI 316L/FG ASME B16.20

CGI типі – ішкі және сыртқы сақиналармен.

Қысым класы – 150.

Ернемектің тығыздағыш беті – RF.

Қол қойған	Сарниязов Амир Саламатович
Қол қойылған күні	29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267023
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 10 (649 Т, 4571313) Прокладка

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	649 Т
Наименование и краткая характеристика	Прокладка, спирально-навитая, межфланцевая
Наименование категории ОКТРУ	Изоляционные материалы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прокладка спирально-навитая 1” 150# SWG CGI 316L/FG ASME B16.20
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокладка спирально-навитая 1” 150# SWG CGI 316L/FG ASME B16.20

Тип CGI – с внутренним и наружным кольцами.

Класс давления – 150.

Уплотнительная поверхность фланца – RF.

Подписал	Сарниязов Амир Саламатович
Дата подписания	29.10.2026