ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267461 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2107-1 Т, 4573169) Жағар май

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2107-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жағар май, синтетикалық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Гидравликалық май
Қосымша сипаттама	Температура: 320
Саны	2704.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., Тайқоңыр а., Рудник ТОО "СП "Инкай"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жоғары температуралы майлы жылутасымалдағыш

Сипаттамасы:

Жылу тасымалдағыш май – бұл мәжбүрлі циркуляциясы бар жабық жүйелерде жылу тасымалдағыш ретінде пайдалануға арналған арнайы май. Синтетикалық компонентті, сондай-ақ тотығуға қарсы қасиеттерді жақсартатын қоспаны қолдана отырып, жоғары тазартылған минералды базалық майлар негізінде өндіріледі.

Термомай қазандықтарында, ауа жылытқыштарда, термостаттарда, бу генераторларында, рекуператорларда және басқа да өнеркәсіптік және тұрмыстық жылу тасымалдағыш қондырғыларда қолдану үшін ұсынылады. Қарқынды мәжбүрлі айналым кезіндегі майдың шекті рұқсат етілген температурасы 320 0С аспауы тиіс.

Жүйелердің қолданылуы мен түрлері:

• Өнеркәсіптік жылыту және салқындату жүйелері;

• Химия, тамақ, мұнай өңдеу өнеркәсібі;

• Жылу алмасу жүйелері, кептіру қондырғылары, калориферлер;

Ерекшеліктер:

• Жоғары термиялық тұрақтылыққа ие

• Минималды булануға ие

• Жүйенің әртүрлі құрылымдық материалдарымен үйлесімді

• Пайдалану кезінде түтіннің болмауы

• Жүйені шөгінділерден қорға

• Майдың ұзақ қызмет ету мерзімі



Техникалық сипаттамалары:

• Жабық жүйелердегі ең жоғары температура: 320°C

• Versalis ISO 6743-12 (Q) сипаттамалары

• Ашық тигельдегі тұтану температурасы, С 230

• Жабық тигельдегі тұтану температурасы, С 205

• 100 С кезіндегі кинематикалық тұтқырлық, мм^2/с 5,5

• 40 С кезіндегі кинематикалық тұтқырлық, мм^2/с 30,5

• 20 С температурадағы тығыздығы, кг/м^3 840.2

Қол қойған	Каттабеков Нұрсұлтан
Қол қойылған күні	02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267461
способом Открытый тендер

Лот № 1 (2107-1 Т, 4573169) Масло смазочное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2107-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло смазочное, синтетическое
Наименование категории ОКТРУ	Масло гидравлическое
Дополнительная характеристика	температура: 320
Количество	2704.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с. Тайконыр, Рудник ТОО "СП "Инкай"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Высокотемпературный масляный теплоноситель

Описание:

Масло теплоноситель – это специальное масло, предназначенное для использования в качестве теплоносителя в закрытых системах с принудительной циркуляцией. Производится на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием синтетического компонента, а также присадки, улучшающей антиокислительные свойства.

Рекомендуется для применения в термомасляных котлах, воздухонагревателях, термостатах, парогенераторах, рекуператорах и других промышленных и бытовых теплоносительных установках. Предельная допустимая температура масла при интенсивной принудительной циркуляции не должна превышать 320 С.

Применения и типы систем:

- Промышленные системы нагрева и охлаждения;
- Химическая, пищевая, нефтеперерабатывающая промышленность;
- Системы теплообмена, сушильные установки, калориферы;

Особенности:

- Обладает высокой термической стабильностью
- Обладает минимальной испаряемостью
- Совместимо с различными конструкционными материалами системы
- Отсутствие дымления при использовании
- Защита системы от отложений
- Долгий срок службы масла



Технические характеристики:

- Максимальная температура в закрытых системах: 320
- Спецификации Versalis ISO 6743-12 (Q)
- Температура вспышки в открытом тигле, С 230
- Температура вспышки в закрытом тигле, С 205
- Вязкость кинематическая при 100 С, мм^2/с 5,5
- Вязкость кинематическая при 40 С, мм^2/с 30,5
- Плотность при 20 С, кг/м^3 840.2

Подписал	Каттабеков Нұрсұлтан
Дата подписания	02.11.2026