ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267516 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (499 Р, 4573360) Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" акционерлік қоғамының "Шығыс жүйеаралық электр тораптары" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	499 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар, Мүгедектігі бар адамдарға арналған автокөлік құралдарынан басқа, автокөлік құралдарын/жүйелерін/тораптарын/агрегаттарын жөндеу жөніндегі жұмыстар
Қосымша сипаттама	т/н F643KV ВС 28 автогидрокөтергіштің ішкі жану қозғалтқышын жөндеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

.

Қосымша

Деф.акт АГП ВС 28, F643KV.xlsx

Қол қойған Шакуова Жанат Айдырхановна

Қол қойылған күні 03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267516
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (499 Р, 4573360) Работы по ремонту автотранспортных средств

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	499 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту автотранспортных средств, Работы по ремонту автотранспортных средств /систем/узлов/агрегатов, кроме автотранспортных средств для лиц с инвалидностью
Дополнительная характеристика	Ремонт двигателя внутреннего сгорания автогидроподъёмник ВС 28, р/н F643KV
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Выполнение ремонтных работ по восстановлению агрегатов и узлов автомобиля А ГП ВС 28, р/н F643KV

Общие сведения

Автогидроподъемник **АГП ВС 28**, 2006 г. в. на базе Камаз находящийся в селе Актогай, области Абай. Доставка с села Актогай до города Усть-Каменогорск выполняется за счет Поставщика.

3. Сроки оказания работ:

15 календарных дней со дня регистрации договора.

Цель ремонта: восстановление работоспособности узлов и агрегатов автомобиля, устранение выявленных дефектов и неисправностей, приведение технического состояния машины в соответствие с требованиями нормативно-технической документации под ключ.

4. Объём ремонтных работ

В ходе ремонта должны быть выполнены следующие операции в соответствии с дефектным актом (приложение к ТС):

№ п/п	Описание дефектов	Объемы работ	Материалы		
		Наименование работ	Наименование	Ед изм	Кол-во
1	Предельный износ цилиндро-поршневой группы	Замена цилиндро-поршневой группы	КОМП.ГЛ.ИДЕТ. ПГНА1ЦИЛ. 740.30-1000128-42	штука	1,0
2	Предельный износ вкладышей шатунных	Замена шатунных вкладышей	КОМПЛЕКТ ВКЛАД.ШАТ. 740.1000104 Р1	компл	1,0
3	Предельный износ и задиры на поверхностях коренных и шатунных шеек коленчатого вала	Замена прокладка головки блока цилиндров	ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА 740-1003213-20	компл	8,0
4	Предельный износ кулачков распределительного вала, царапины, задиры и потертости в	Замена вала распределительного	Вал распределительный 740.1006010	штука	1

	рабочих поверхностях вала				
5	Деформации самого поддона, естественного старения и растрескивания резины	Замена прокладок поддона	Прокладка поддона 740.50-1009017-01	штука	1,0
6	Высыхание и деформация прокладок выпускного коллектора	Замена прокладки выпускного коллектора	ПРОКЛАДКА ВЫПУСК КОЛЛЕКТОР 740.1115026-01	штука	4,0
7	Высыхание или растрескивание материала	Замена прокладки впускного коллектора	ПРОКЛАДКА ВПУСК КОЛЛЕКТОР 740.1115026-01	штука	4,0
8	Предельный износ ролика натяжного	Замена ролика натяжного	Ролик натяжной 9527-1307225-03	штука	1,0
9	Предельный износ кривошипной головки, поршневой головки, трещины в шатуне	Замена шатуна	Шатун 740.1004050	штука	8,0
10	Загрязнение масла, потеря смазывающих свойств, окисление.	Замена масла	Масла типа SAE 15W-40	литр	250

11	Потеря антикоррозионных свойств, загрязнение жидкости, образование накипи и осадка.	Замена охлаждающей жидкости	Охлаждающая жидкость антифриз	литр	250
12	Износ и затвердевание уплотнительной кромки.	Замена коренного сальника	Коренной сальник коленчатого вала	штука	1
13	Старение резины, механические повреждения, неправильная установка, перегрев, повышенное давление картерных газов.	Замена сальника коленчатого вала	Передний сальник коленчатого вала	штука	1
14	Износ уплотнения, старение материала.	Замена сальника ТНВД	Сальник ТНВД	штука	1
15	Износ и затвердевание резины, потеря эластичности, повышенный расход масла, попадание масла в камеру сгорания.	Замена маслосъемных колпачков	Маслосъемные колпачки	комплект	1
16	Засорение фильтрующего			штука	1

	элемента, накопление загрязнений.	Замена масляного фильтра	Масляный фильтр		
17	Накопление крупных загрязнений, ржавчины и воды, засорение сетки, наличие примесей в топливе.	Замена топливного фильтра грубой очистки	Топливный фильтр грубой очистки	штука	1
18	Засорение мелкими частицами, загрязнение топлива, накопление воды и отложений, снижение пропускной способности фильтра.	Замена топливного фильтра тонкой очистки	Топливный фильтр тонкой очистки	штука	1
19	Засорение пылью и грязью, повреждение фильтрующего элемента, попадание влаги, нарушение герметичности воздухозаборной системы.	Замена воздушного фильтра	Воздушный фильтр	штука	1

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

4.1 Дополнительные работы:

В процессе ремонта могут быть выполнены дополнительные работы, не указанные в дефектном акте. К таким работам могут относиться:

4.1.1. устранение скрытых дефектов, выявленных после разборки агрегатов и узлов;
4.1.2. восстановление резьбовых соединений, посадочных мест, корпусов и крышек 4грегатов;
4.1.3. ремонт или замена навесного оборудования, трубопроводов, шлангов, фитингов;
4.1.4. ремонт или замена электрических проводов, разъёмов, датчиков;
4.1.5. замена или дозаправка технических жидкостей (масел, антифриза, тормозной жидкости и т.п.);
4.1.6. иные работы, направленные на обеспечение полного восстановления работоспособности автомобиля.

Все дополнительные работы и приобретение запасных частей выполняются **за счёт Подрядчика и входят в стоимость договора**.

5. Требования к Подрядчику

5.1. Организация должна иметь ремонтную базу, оборудованной:

5.1.1. постами разборки и сборки агрегатов;

5.1.2. стендами для обкатки и испытания двигателей;

5.1.3. стендами для регулировки ТНВД и проверки форсунок;

5.1.4. подъемно-транспортным оборудованием (краны, тали, домкраты);

5.1.5. контрольно-измерительными приборами (микрометры, нутромеры, индикаторы, приборы для измерения давления и компрессии);

5.1.6. комплектом слесарно-механического инструмента.

5.2. Иметь квалифицированный персонал:

5.2.1 слесарь по ремонту ДВС не ниже 4 разряда;

5.2.2. моторист-регулировщик с опытом обслуживания двигателей;

5.2.3. слесарь-агрегатчик по трансмиссии и ходовой части;

5.2.4. электрик-диагност.

5.3. Применять запасные части оригинального производства.

5.4. Выполнить Работу лично.

5.5. На следующий день после публикации протокола подведения итогов предоставить Заказчику адрес станции грузового технического обслуживания, а также прайс-листы и расчёты на выполняемые работы и материалы.

6. Требования к качеству и приёмке работ

6.1. После ремонта двигатель и агрегаты должны пройти обкатку на стенде с регистрацией параметров давления масла, температуры охлаждающей жидкости, дымности и вибраций. Все соединения должны быть герметичны, посторонние шумы и утечки не допускаются.

6.2. Составляется Акт приёмки-передачи агрегата после ремонта, к которому прилагаются:

1) ведомость заменённых деталей;

2) результаты испытаний;

3) паспорт ремонта с отметкой о гарантийном сроке.

Гарантия на выполненные работы и установленные детали — не менее 24 месяцев или 50 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

7. Требования к инструменту и оборудованию

Подрядчик должен иметь:

1) Разборочно-сборочный инструмент (наборы головок, воротки, прессы, съёмники, ключи спецформы);

2) Контрольно-измерительное оборудование (микрометры, нутромеры, индикаторы, калибры);

3) Диагностическое оборудование (приборы для проверки компрессии, давления масла, утечек топлива);

4) Станочное оборудование (токарный, фрезерный, шлифовальный станки (при восстановлении посадок);

5) Подъёмно-транспортное оборудование (гидравлические подъёмники, краны, домкраты, тали)

6) Испытательные стенды для ТНВД, форсунок, двигателей, гидросистем

8. Условия выполнения работ

1) Все ремонтные операции выполняются в соответствии с технологическими картами и инструкциями завода-изготовителя;

2) Работы должны вестись в отапливаемом помещении, обеспеченном электричеством, сжатым воздухом и вентиляцией;

3) Все расходные материалы (масла, герметики, смазки, промывочные жидкости) предоставляются подрядчиком;

4) По завершении ремонта техника должна пройти контрольный запуск и тестовую обкатку под нагрузкой.

9. Контроль и отчётность

1) Заказчик имеет право присутствовать при контрольной сборке и испытаниях;

2) Проводит фотофиксацию процесса проведения ремонтных работ;

3) Подрядчик перед началом выполнения работ, согласовывает с Заказчиком тип и качество заменяемых запасных частей, деталей и жидкостей;

10. Гарантийные обязательства

Подрядчик несёт ответственность за надлежащее качество выполненных работ. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счёт устранить выявленные недостатки в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

Приложение

Деф.акт АГП ВС 28, F643KV.xlsx

Подписал	Шакуова Жанат Айдыркановна
Дата подписания	03.11.2026