ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267527 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (2 Т, 4573376) Трансмиссиялық май

Тапсырыс беруші: «Маңғыстауэнергомұнай» ЖШС
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Трансмиссиялық май, минералды, барлық маусымға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Трансмиссияға арналған минералды трансмиссиялық майы 80W90 (02030303.027561)
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ЦПЭС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

АСУ НСИ коды: 02030303.027561 (ішкі пайдалануға арналған код)

SAE 80/90 майы сорғы турбинасын жуу жүйесінің редукторына арналған

1. SAE 80W90 халықаралық стандарты бойынша тұтқырлық класы;

2. 15 градуста тығыздығы шамамен 0,9 кг / м3;

3. сұйықтықтың жұмыс температурасы 40°C болғанда кинематикалық тұтқырлық коэффици енті 137 ден 144 сСт қа дейін,

4. сұйықтықтың жұмыс температурасы 40°C болғанда кинематикалық тұтқырлық коэффици енті 14 тен 19 сСт қа дейін,

5. тұтқырлық көрсеткіші 98 ден 142 ге дейін болуы мүмкін;

6. сұйықтықтың қатаюы температурасы -16 -30°C,

7. құрылым ішіндегі сұйықтықтың тұтануы температурасы 179 дан 230°C қа дейін

8. Шығу диапазоны (Миллиампер): шығыс сигналы 4 ... 20 мА

МемСТ 17479.2-2015

Техникалық сұрақтар бойынша хабарласуға болады: ОӨЭҚ басшысы - Тажибаев К.С., байланыс телефоны: 8 7292 216 159.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 26191-84	326986	Межгосударственный стандарт	Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения	МКС: 75.100 КГС: Б08	СССР (СССР)	31	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1985	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған Тажибаев Косдаулет Сейтхожаевич
Қол қойылған күні 02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267527
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (2 Т, 4573376) Масло трансмиссионное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло трансмиссионное, минеральное, всесезонное
Наименование категории ОКТРУ	Масла белые минеральные
Дополнительная характеристика	Описание: Масло трансмиссионное минеральное для трансмиссии 80W90 (02030303.027561)
Количество	10.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, Промзона-4, здание №5, база ТОО Мангистауэнергомунай, центральный склад (ЦПЭС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Код АСУ НСИ: 02030303.027561 (код для внутреннего пользования)

Масло SAE 80/90 для редуктора системы промывки турбины промывочного насоса

1. класс вязкости по международному стандарту SAE 80W90;

2. плотность при 15 градусах около 0,9 кг/м3;

3. при рабочей температуре жидкости 40°С коэффициент кинематической вязкости от 137 д о 144 сСт,

4. при рабочей температуре жидкости 40°С коэффициент кинематической вязкости от 14 до 19 сСт,

5. показатель вязкости может от 98 до 142;

6. температура застывания жидкости от -16 до -30°С,

7. температура воспламенения жидкости внутри конструкции от 179 до 230°С

8. Диапазон выходного сигнала (Миллиампер): выходной сигнал 4…20 мА

ГОСТ 17479.2-2015

По техническим вопросам обращаться: Руководитель ЦПЭС - Тажибаев К.С., контактный телефон: 8 7292 216 159.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 26191-84	326986	Межгосударственный стандарт	Масла, смазки и специальные жидкости. Ограничительный перечень и порядок назначения	МКС: 75.100 КГС: Б08	СССР (СССР)	31	Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты	Действует		01.01.1985

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал Тажибаев Косдаулет Сейтхожаевич

Дата подписания 02.11.2026