ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267681 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (1497-2 Т, 4573673) Моторлық май

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1497-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Моторлық май, дизель қозғалтқыштарына арналған, минералды, барлық маусымға арналған
ТЖҚЖС санаттың атауы	Себу аппараттарының жетегінің майы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: М10Г2 дизель майы.
Саны	0.180
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МЕМСТ 8581-2021
М10Г2К дизель майы

Кинематикалық тұтқырлығы, мм²/с: 100 °С-та – 11,0 ± 0,5;

Тұтқырлық индексі, кемінде 95;

Механикалық қоспалардың мөлшері, массалық %, 0,015-тен аспайды;

Ашық тигельдегі тұтану температурасы, °С, 220-дан төмен емес;

Қату температурасы, °С, -18-ден жоғары емес;

Қорғасын пластиналарындағы коррозиялық әсері, г/м², болмайды;

ПЗВ әдісі бойынша жуғыштық қасиеттері, балл, 0,5-тен аспайды;

Сілтілік саны, мг КОН/1 г май, кемінде 6,0;

Сульфатты күлдің массалық үлесі, %, 1,15-тен аспайды; 20 °С-тағы тығыздығы, г/см³, 0,900-ден аспайды;

Белсенді элементтердің массалық үлесі, %, кемінде: кальций – 0,19, мырыш – 0,05, фосфор – 0,05;

Тазалық дәрежесі (сүзгілерде ұсталып қалатын шөгінділер мөлшері), мг/100 г май, 450-ден аспайды.

Қол қойған	Жунусов Асхат Балтабекович
Қол қойылған күні	30.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267681
способом Открытый тендер

Лот № 6 (1497-2 Т, 4573673) Масло моторное

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1497-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Масло моторное, для дизельных двигателей, минеральное, всесезонное
Наименование категории ОКТРУ	Масло привода высевающих аппаратов
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Дизельное масло М10Г2.
Количество	0.180
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 8581-2021
Дизельное масло М10Г2К
Кинематическая вязкость, мм2/с: при 100 °С - 11,0 ± 0,5;

Индекс вязкости, не менее 95;

Содержание механических примесей, % масс., не более 0,015;

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже 220;

Температура застывания, °С, не выше -18;

Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более отсутствует;

Моющие свойства по методу ПЗВ, баллы, не более 0,5;

Щелочное число, мг КОН/1 г масла, не менее 6,0;

Массовая доля сульфатной золы, % масс., не более 1,15;

Плотность при температуре 20 °С, г/см3, не более 0,900;

Массовая доля активных элементов, %, не менее: кальция 0,19, цинка 0,05, фосфора 0,05;
Степень чистоты (количество осадков, задерживаемых фильтрами), мг/100 г масла, не более 450;

Подписал	Жунусов Асхат Балтабекович
Дата подписания	30.10.2026